

EINANGRUN · HERPIBÚNAÐUR**EFNISYFIRLIT**

020 0020	Plastádrag
020 4302	Glasflex hitapolið ádrag
020 5410	DSG herpiádrag
020 6210	Texit herpiádrag í boxum
020 7010	DSG herpitengihólkar
020 8500	Einangrunarband
020 9020	Töfluefni brúnt (fíber)
030 5320	Mælaplast
021 2010	Raychem 1kV herpihólkar
021 2305	Raychem 1kV láshólkar
021 2405	Raychem 1kV endahettur
021 2532	Raychem 1kV greinihólkar
021 2604	Raychem 1kV herpiset
021 2711	Raychem 12kV endabúnaður
021 2754	Raychem 24kV endabúnaður
021 2820	Raychem 36kV endabúnaður
021 4202	Raychem 12 - 36kV herpimúffur
021 4578	Endatengingar 12-24kV
021 4650	Endagreiningar AB/G 1&2
021 4699	Herpiskálar
021 6167	Hlíðarhólkar

Lýsing

Heiti

Vörunúmer

PLASTÁDRAG




Efni: PVC, DIN 40621
 Hitapól: -20°C til +70°C
 Þökkun: 25 metrar á rúllu
 Málsetning: Innanmál



Litur	Þvermál	Veggþykkt		
Hvítur	2mm	0,4mm	PVC 2mm	020 0020
Hvítur	3mm	0,4mm	PVC 3mm	020 0030
Hvítur	4mm	0,5mm	PVC 4mm	020 0040
Hvítur	5mm	0,5mm	PVC 5mm	020 0050
Hvítur	6mm	0,6mm	PVC 6mm	020 0060
Hvítur	7mm	0,6mm	PVC 7mm	020 0070
Hvítur	8mm	0,7mm	PVC 8mm	020 0080
Hvítur	10mm	0,7mm	PVC 10mm	020 0100
Hvítur	12mm	0,8mm	PVC 12mm	020 0120
Hvítur	14mm	1,0mm	PVC 14mm	020 0140
Svartur	2mm	0,4mm	PVC 2mm	020 0520
Svartur	4mm	0,5mm	PVC 4mm	020 0540
Svartur	6mm	0,6mm	PVC 6mm	020 0560
Svartur	8mm	0,7mm	PVC 8mm	020 0580
Svartur	10mm	0,7mm	PVC 10mm	020 0600
Svartur	12mm	0,8mm	PVC 12mm	020 0620
Svartur	14mm	1,0mm	PVC 14mm	020 0640
Svartur	16mm	1,0mm	PVC 16mm	020 0660
Svartur	18mm	1,0mm	PVC 18mm	020 0680
Svartur	20mm	1,2mm	PVC 20mm	020 0700
Rauður	2mm	0,4mm	PVC 2mm	020 1020
Rauður	3mm	0,4mm	PVC 3mm	020 1030
Rauður	4mm	0,5mm	PVC 4mm	020 1040
Rauður	5mm	0,5mm	PVC 5mm	020 1050
Rauður	6mm	0,6mm	PVC 6mm	020 1060
Rauður	7mm	0,6mm	PVC 7mm	020 1070
Rauður	8mm	0,7mm	PVC 8mm	020 1080
Rauður	10mm	0,7mm	PVC 10mm	020 1100
Rauður	12mm	0,8mm	PVC 12mm	020 1120
Rauður	14mm	1,0mm	PVC 14mm	020 1140
Blár	2mm	0,4mm	PVC 2mm	020 2020
Blár	3mm	0,4mm	PVC 3mm	020 2030
Blár	4mm	0,5mm	PVC 4mm	020 2040
Blár	5mm	0,5mm	PVC 5mm	020 2050
Blár	6mm	0,6mm	PVC 6mm	020 2060
Blár	7mm	0,6mm	PVC 7mm	020 2070
Blár	8mm	0,7mm	PVC 8mm	020 2080
Blár	10mm	0,7mm	PVC 10mm	020 2100
Blár	12mm	0,8mm	PVC 12mm	020 2120
Blár	14mm	1,0mm	PVC 14mm	020 2140
Blár	16mm	1,0mm	PVC 16mm	020 2160
Blár	18mm	1,0mm	PVC 18mm	020 2180
Gul-grænn	2mm	0,4mm	PVC 2mm	020 3020
Gul-grænn	4mm	0,5mm	PVC 4mm	020 3040
Gul-grænn	6mm	0,6mm	PVC 6mm	020 3060
Gul-grænn	8mm	0,7mm	PVC 8mm	020 3080
Gul-grænn	10mm	0,7mm	PVC 10mm	020 3100
Gul-grænn	12mm	0,8mm	PVC 12mm	020 3120
Gul-grænn	14mm	1,0mm	PVC 14mm	020 3140
Gul-grænn	16mm	1,0mm	PVC 16mm	020 3160
Gul-grænn	18mm	1,0mm	PVC 18mm	020 3180

Þvermál á fjölþættum vír H07V-K

Stærð mm ²	Þvermál mm
0,75	≈ 2,5
1,0	≈ 2,7
1,5	≈ 3,2
2,5	≈ 3,9
4	≈ 4,4
6	≈ 5,0
10	≈ 6,4
16	≈ 7,8
25	≈ 9,7
35	≈ 10,9
50	≈ 12,8
70	≈ 14,6
95	≈ 17,1
120	≈ 18,8
150	≈ 20,9
240	≈ 26,6

Lýsing	Heiti	Vörunúmer			
					
<h3>GLASFLEX-POLYURITHANHÚÐAÐ</h3>					
Notkun:	T.d. til hlífðar leiðurum í lampabúnaði, tengivirkjum, spennum o.fl.				
Efni:	Ofið glerádrag húðað með polyurithanhúð.				
Hitapol:	+155°C				
Pökkun:	25 metrar á rúllu				
Málsetning:	Innanmál				
Heiti	Pvermál				
Glasflex	2mm	VPG 40 2 020 4302			
Glasflex	4mm	VPG 40 4 020 4304			
Glasflex	6mm	VPG 40 6 020 4306			
Glasflex	8mm	VPG 40 8 020 4308			
Glasflex	10mm	VPG 40 10 020 4310			
Glasflex	12mm	VPG 40 12 020 4312			
					
<h3>GLASFLEX-SILICONHÚÐAÐ</h3>					
Notkun:	T.d. til hlífðar leiðurum í mótorum, rafölum, hitaofnum og fleiri stöðum þar sem krafa um hitapol er mikil.				
Efni:	Ofið glerádrag húðað með silicon-gúmmí				
Hitapol:	+250°C				
Eining:	25 metrar á rúllu				
Málsetning:	Innanmál				
Heiti	Pvermál	Litur			
Glasflex	3,5mm	Rauður	VSC 40 3,5 020 4403		
Glasflex	4,0mm	Rauður	VSC 40 4 020 4404		
Glasflex	6,0mm	Rauður	VSC 40 6 020 4406		
Glasflex	8,0mm	Rauður	VSC 40 8 020 4408		
Glasflex	10,0mm	Rauður	VSC 40 10 020 4410		
Glasflex	12,0mm	Rauður	VSC 40 12 020 4412		
Glasflex	14,0mm	Rauður	VSC 40 14 020 4414		
Glasflex	16,0mm	Rauður	VSC 40 16 020 4416		
					
<h3>DSG - HERPISETT</h3>					
Vandaður níu hólfa plastkassi með mismunandi herpiádragi. Margar stærðir og blandaðir litir í hverjum kassa.					
Gerð:	DERAY-H.	HX 2000 020 5050			
Áfyllingar í kassa:					
Áfylling nr.	magn stk.	Lengd mm	Pvermál í mm fyrir/eftir herpingu	Stærð tommur	
2	125	40	1,6/0,8	1/16	HX 2000 2 020 5120
3	125	40	2,4/1,2	3/32	HX 2000 3 020 5130
4	80	40	3,2/1,6	1/8	HX 2000 4 020 5140
5	40	40	4,8/2,4	3/16	HX 2000 5 020 5150
6	20	40	6,4/3,2	1/4	HX 2000 6 020 5160



Lýsing

Heiti

Vörunúmer

DERAY-H HERPIÁDRAG

Herpiádrag ætlað til notkunar í rafmagnsiðnaði, t.d yfir lóðaðar tengingar, kapalskó, víra og skinnur.

Herpiádrögin henta einnig vel til hverskonar litamerkinga á vírum.

Mismunandi stærðir og litir.

Hitapól: -50°C til +125°C
Geymsluhiti: Allt að +50°C
Herpihiti: +110°C til +200°C
Herping: 50%
Stytting: 10%
Pökkun: Afgreitt í stöngum 1,22m á lengd.



Litur	Þvermál í mm fyrir/eftir herpingu		
Hvítur	1,6/0,8	DERAY-H 1/16	020 5410
Hvítur	3,2/1,6	DERAY-H 1/8	020 5420
Hvítur	4,8/2,4	DERAY-H 3/16	020 5430
Hvítur	6,4/3,2	DERAY-H 1/4	020 5440
Svartur	1,6/0,8	DERAY-H 1/16	020 5510
Svartur	2,4/1,2	DERAY-H 3/32	020 5515
Svartur	3,2/1,6	DERAY-H 1/8	020 5520
Svartur	4,8/2,4	DERAY-H 3/16	020 5530
Svartur	6,4/3,2	DERAY-H 1/4	020 5540
Svartur	9,5/4,8	DERAY-H 3/8	020 5550
Svartur	12,7/6,4	DERAY-H 1/2	020 5560
Svartur	19,0/9,5	DERAY-H 3/4	020 5580
Svartur	25,4/12,7	DERAY-H 1	020 5582
Rauður	1,6/0,8	DERAY-H 1/16	020 5610
Rauður	2,4/1,2	DERAY-H 3/32	020 5615
Rauður	3,2/1,6	DERAY-H 1/8	020 5620
Rauður	4,8/2,4	DERAY-H 3/16	020 5630
Rauður	6,4/3,2	DERAY-H 1/4	020 5640
Rauður	9,5/4,8	DERAY-H 3/8	020 5650
Rauður	12,7/6,4	DERAY-H 1/2	020 5660
Rauður	19,0/9,5	DERAY-H 3/4	020 5680
Blár	3,2/1,6	DERAY-H 1/8	020 5720
Blár	4,8/2,4	DERAY-H 3/16	020 5730
Blár	6,4/3,2	DERAY-H 1/4	020 5740
Blár	9,5/4,8	DERAY-H 3/8	020 5750
Blár	12,7/6,4	DERAY-H 1/2	020 5760
Blár	19,0/9,5	DERAY-H 3/4	020 5780
Blár	38,0/13	DERAY-H 1 1/2	020 5788



Lýsing

Heiti

Vörunúmer

DERAY-I HERPIÁDRAG, JARÐLITUR

Hitapól: -55°C til +135°C
 Geymsluhiti: Allt að +50°C
 Herpihiti: +90°C til +200°C
 Herping: 50%
 Stytting: 10%
 Þökkun: Afgreitt í stöngum, 1,22 m á lengd.

Litur	Þvermál í mm fyrir/eftir herpingu		
Gul-grænn	4,8/1,5	DERAY-I 3/16	020 5820
Gul-grænn	6,4/2,0	DERAY-I 1/4	020 5840
Gul-grænn	9,5/4,8	DERAY-I 3/8	020 5850
Gul-grænn	12,7/6,4	DERAY-I 1/2	020 5860
Gul-grænn	19,0/6,0	DERAY-I 3/4	020 5880
Gul-grænn	25,4/8,0	DERAY-I 1	020 5882
Gul-grænn	38,0/13	DERAY-I 1 1/2	020 5888

TEXTIT-BOX

Box með upprúlluðu herpiádragi.

Handyboxin eru handhæg í hverskonar iðnaði og á verkstæðum.

Litur	Lengd	Þvermál í mm fyrir/eftir herpingur		
Svartur	10m	1,6/0,8	FR 1,6/0,8	020 6210
Svartur	10m	2,4/1,2	FR 2,4/1,2	020 6215
Svartur	10m	3,2/1,6	FR 3,2/1,6	020 6220
Svartur	9m	4,8/2,4	FR 4,8/2,4	020 6225
Svartur	6m	6,4/3,2	FR 6,4/3,2	020 6230
Svartur	6m	9,5/4,8	FR 9,5/4,8	020 6235
Svartur	5m	12,7/6,4	FR 12,7/6,4	020 6240
Svartur	4m	19,0/9,5	FR 19/9,5	020 6245
Svartur	3m	25,4/12,7	FR 25,4/12,7	020 6250
Rauður	10m	3,2/1,6	FR 3,2/1,6	020 6320
Rauður	8m	4,8/2,4	FR 4,8/2,4	020 6325
Rauður	8m	6,4/3,2	FR 6,4/3,2	020 6330
Rauður	5m	9,5/4,8	FR 9,5/4,8	020 6335
Rauður	5m	12,7/6,4	FR 12,7/6,4	020 6340
Blár	10m	3,2/1,6	FR 3,2/1,6	020 6420
Blár	9m	4,8/2,4	FR 4,8/2,4	020 6425
Blár	6m	6,4/3,2	FR 6,4/3,2	020 6430
Blár	5m	9,5/4,8	FR 9,5/4,8	020 6435
Blár	5m	12,7/6,4	FR 12,7/6,4	020 6440
Gul-grænn	8m	4,8/2,4	FR 4,8/2,4	020 6625
Gul-grænn	6m	6,4/3,2	FR 6,4/3,2	020 6630
Gul-grænn	5m	9,5/4,8	FR 9,5/4,8	020 6635
Gul-grænn	5m	12,7/6,4	FR 12,7/6,4	020 6640
Gul-grænn	5m	19,0/9,5	FR 19/9,5	020 6645





DSG - HERPITENGI




Tengihólkar með herpiádragi.

Vandaður, öruggur og vatnsþéttur frágangur.

Henta vel t.d. í bílaiðnaði.

Litur	Stærð leiðara		
Rauður	0,50-1,5mm ²	CRIMPSEAL 1	020 7010
Blár	1,00-2,5mm ²	CRIMPSEAL 2	020 7020
Gulur	2,50-6,0mm ²	CRIMPSEAL 3	020 7030

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p>PVC-EINANGRUNARBAND, TEXIT Plastband, með góða viðloðun, til almennra nota í rafmagnsiðnaði.</p> <p>Lengd: 10m Breidd: 15mm Þykkt: 0,15mm Hitapól: -10°C til +80°C</p> <p>Svart Rautt Blátt</p> <p>Gul-grænt Hvitt Grátt</p> <p>Grænt Glært</p>	<p>TEXIT 107414 TEXIT 107445 TEXIT 107438</p> <p>TEXIT 107483 TEXIT 107421 TEXIT 107452</p> <p>TEXIT 107476 TEXIT 107490</p>	<p>020 8500 020 8510 020 8520</p> <p>020 8530 020 8550 020 8560</p> <p>020 8610 020 8630</p>
 <p>GÚMMÍSUDUBAND Til þéttingar og viðgerðar, notist með t.d. einangrunarbandi (020 8700).</p> <p>Lengd: 10m Breidd: 19mm Þykkt: 0,18mm Hitapól: +90°C</p> <p>Svart</p>	<p>PC 822</p>	<p>020 8690</p>
 <p>VEÐURÞOLIÐ EINANGRUNARBAND Mjög sterkt, veðurþolið plastband ætlað til notkunar við lágt hitastig.</p> <p>Lengd: 20m Breidd: 19mm Þykkt: 0,2mm Hitapól: -10°C til +80°C</p> <p>Svart</p>	<p>107506</p>	<p>020 8700</p>
 <p>HITAPOLIÐ EINANGRUNARBAND Mjög sterkt hitapolið plastband ætlað til notkunar við hátt hitastig.</p> <p>Lengd: 10m Breidd: 15mm Þykkt: 0,20mm Hitapól: +105°C</p> <p>Svart</p>	<p>COROPLAST 402</p>	<p>020 8720</p>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
		
<h3>TÖFLUEFNI</h3> <p>Brúnt töfluefni (fiber) í plötum 1050mm x 1050mm.</p>		
Litur	Þykkt	
Brúnn	2mm	Töfluefni 2mm 020 9020
Brúnn	3mm	Töfluefni 3mm 020 9030
Brúnn	4mm	Töfluefni 4mm 020 9040
Brúnn	5mm	Töfluefni 5mm 020 9050
Brúnn	6mm	Töfluefni 6mm 020 9060
Brúnn	8mm	Töfluefni 8mm 020 9080
Brúnn	10mm	Töfluefni 10mm 020 9100
Brúnn	12mm	Töfluefni 12mm 020 9120
Brúnn	16mm	Töfluefni 16mm 020 9160
		
<h3>MJÚKAR PLASTPLÖTUR</h3> <p>Mjúkar plastplötur. Hentugar til einangrunar, lokunar á hölfum ofl.</p>		
Plasthlíf	2x1000x1000mm	VEKA-SF 2mm 030 5320
Plasthlíf	3x1000x1000mm	VEKA-SF 3mm 030 5330
Plasthlíf	4x1000x1000mm	VEKA-SF 4mm 030 5340
Plasthlíf	5x1000x1000mm	VEKA-SF 5mm 030 5350
Plasthlíf	6x1000x1000mm	VEKA-SF 6mm 030 5360
		
<h3>KORNÓTT MÆLAPLAST</h3> <p>Kornótt mælplast til töflusmíða, t.d. undir orkumæla, mælaspenna og annan töflubúnað. Það er auðvelt að saga plöturnar og skrufuhald er gott.</p>		
Mælplast	10x1000x1000mm	VEKA-S 10mm 030 5618
Mælplast	13x1000x1000mm	VEKA-S 13mm 030 5620

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																								
 <p>MWTM-HERPIHÓLKAR, 1KV</p> <p>Herpihólkar til einangrunar og hlífðar tengingum, t.d við samsetningu á strengjum. Límbornir að innan.</p> <p>Hitapol: -40°C til +90°C Geymsluhiti: Allt að +50°C Herpihiti: +120°C til +200°C Styttning: 10% Lengd: 1m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veggþykkt í mm fyrir/eftir</th> <th>Innanmál í mm fyrir/eftir</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,3/0,9</td><td>10/3</td><td>MWTM 10/3</td><td>021 2010</td></tr> <tr><td>0,3/1,4</td><td>16/5</td><td>MWTM 16/5</td><td>021 2015</td></tr> <tr><td>0,4/2,0</td><td>25/8</td><td>MWTM 25/8</td><td>021 2020</td></tr> <tr><td>0,4/2,0</td><td>35/12</td><td>MWTM 35/12</td><td>021 2025</td></tr> <tr><td>0,5/2,0</td><td>50/16</td><td>MWTM 50/16</td><td>021 2030</td></tr> <tr><td>0,6/2,4</td><td>63/19</td><td>MWTM 63/19</td><td>021 2035</td></tr> <tr><td>0,6/2,7</td><td>75/22</td><td>MWTM 75/22</td><td>021 2040</td></tr> <tr><td>0,6/2,8</td><td>85/25</td><td>MWTM 85/25</td><td>021 2045</td></tr> <tr><td>0,7/3,1</td><td>115/34</td><td>MWTM 115/34</td><td>021 2055</td></tr> </tbody> </table>	Veggþykkt í mm fyrir/eftir	Innanmál í mm fyrir/eftir			0,3/0,9	10/3	MWTM 10/3	021 2010	0,3/1,4	16/5	MWTM 16/5	021 2015	0,4/2,0	25/8	MWTM 25/8	021 2020	0,4/2,0	35/12	MWTM 35/12	021 2025	0,5/2,0	50/16	MWTM 50/16	021 2030	0,6/2,4	63/19	MWTM 63/19	021 2035	0,6/2,7	75/22	MWTM 75/22	021 2040	0,6/2,8	85/25	MWTM 85/25	021 2045	0,7/3,1	115/34	MWTM 115/34	021 2055		
Veggþykkt í mm fyrir/eftir	Innanmál í mm fyrir/eftir																																									
0,3/0,9	10/3	MWTM 10/3	021 2010																																							
0,3/1,4	16/5	MWTM 16/5	021 2015																																							
0,4/2,0	25/8	MWTM 25/8	021 2020																																							
0,4/2,0	35/12	MWTM 35/12	021 2025																																							
0,5/2,0	50/16	MWTM 50/16	021 2030																																							
0,6/2,4	63/19	MWTM 63/19	021 2035																																							
0,6/2,7	75/22	MWTM 75/22	021 2040																																							
0,6/2,8	85/25	MWTM 85/25	021 2045																																							
0,7/3,1	115/34	MWTM 115/34	021 2055																																							
 <p>WCSM-HERPIHÓLKAR, 1KV</p> <p>Herpihólkar með mikilli veggþykkt og góðri þéttingu, ætlaðir til notkunar þar sem er mikil áraun t.d. sem hlífðarkápa við samsetningu á strengjum í jörð. Límbornir að innan.</p> <p>Hitapol: -40°C til +90°C Geymsluhiti: Allt að +50°C Herpihiti: +120°C til +200°C Styttning: 10% Lengd: 1m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veggþykkt í mm fyrir/eftir</th> <th>Innanmál í mm fyrir/eftir</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,7/2,5</td><td>20/6</td><td>WCSM 20/6</td><td>021 2120</td></tr> <tr><td>0,7/3,2</td><td>33/8</td><td>WCSM 33/8</td><td>021 2125</td></tr> <tr><td>0,8/4,3</td><td>43/12</td><td>WCSM 43/12</td><td>021 2130</td></tr> <tr><td>1,0/4,4</td><td>70/21</td><td>WCSM 70/21</td><td>021 2140</td></tr> <tr><td>1,0/4,3</td><td>105/30</td><td>WCSM 105/30</td><td>021 2150</td></tr> <tr><td>1,0/4,3</td><td>160/50</td><td>WCSM 160/50</td><td>021 2160</td></tr> </tbody> </table>	Veggþykkt í mm fyrir/eftir	Innanmál í mm fyrir/eftir			0,7/2,5	20/6	WCSM 20/6	021 2120	0,7/3,2	33/8	WCSM 33/8	021 2125	0,8/4,3	43/12	WCSM 43/12	021 2130	1,0/4,4	70/21	WCSM 70/21	021 2140	1,0/4,3	105/30	WCSM 105/30	021 2150	1,0/4,3	160/50	WCSM 160/50	021 2160														
Veggþykkt í mm fyrir/eftir	Innanmál í mm fyrir/eftir																																									
0,7/2,5	20/6	WCSM 20/6	021 2120																																							
0,7/3,2	33/8	WCSM 33/8	021 2125																																							
0,8/4,3	43/12	WCSM 43/12	021 2130																																							
1,0/4,4	70/21	WCSM 70/21	021 2140																																							
1,0/4,3	105/30	WCSM 105/30	021 2150																																							
1,0/4,3	160/50	WCSM 160/50	021 2160																																							
 <p>CRSM-LÁSHÓLKAR, 1KV</p> <p>Opnir hólkar með lás ætlaðir til einangrunar og hlífðar tengingum, t.d við samsetningu á strengjum. Þeir henta vel þar sem um viðgerðir er að ræða því ekki er nauðsynlegt að taka streng í sundur til að koma hólk á. Límbornir að innan.</p> <p>Hitapol: -40°C til +90°C Geymsluhiti: Allt að +50°C Herpihiti: +120°C til +200°C Styttning: 10% Lengd: 1m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veggþykkt í mm fyrir/eftir</th> <th>Innanmál í mm fyrir/eftir</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,3/2,4</td><td>34/10</td><td>CRSM 34/10</td><td>021 2305</td></tr> <tr><td>0,4/2,3</td><td>53/13</td><td>CRSM 53/13</td><td>021 2310</td></tr> <tr><td>0,4/2,3</td><td>84/20</td><td>CRSM 84/20</td><td>021 2315</td></tr> <tr><td>0,4/2,3</td><td>107/29</td><td>CRSM 107/29</td><td>021 2320</td></tr> <tr><td>0,4/2,3</td><td>143/36</td><td>CRMS 143/36</td><td>021 2325</td></tr> <tr><td>0,45/2,5</td><td>198/55</td><td>CRMS 198/55</td><td>021 2330</td></tr> </tbody> </table>	Veggþykkt í mm fyrir/eftir	Innanmál í mm fyrir/eftir			0,3/2,4	34/10	CRSM 34/10	021 2305	0,4/2,3	53/13	CRSM 53/13	021 2310	0,4/2,3	84/20	CRSM 84/20	021 2315	0,4/2,3	107/29	CRSM 107/29	021 2320	0,4/2,3	143/36	CRMS 143/36	021 2325	0,45/2,5	198/55	CRMS 198/55	021 2330														
Veggþykkt í mm fyrir/eftir	Innanmál í mm fyrir/eftir																																									
0,3/2,4	34/10	CRSM 34/10	021 2305																																							
0,4/2,3	53/13	CRSM 53/13	021 2310																																							
0,4/2,3	84/20	CRSM 84/20	021 2315																																							
0,4/2,3	107/29	CRSM 107/29	021 2320																																							
0,4/2,3	143/36	CRMS 143/36	021 2325																																							
0,45/2,5	198/55	CRMS 198/55	021 2330																																							

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																																																																
 <p>HERPI-ENDAHETTUR, 1KV</p> <p>Endahettur til lokunar á ótengdum endum í lögnum. Einnig er nauðsynlegt að loka endum á t.d. kapaltromlum og strengjum sem eru geymdir utanhúss eða ekki við rétt hita- og rakastig.</p> <p>Hitapol: -30°C til +70°C Geymsluhiti: Allt að +50°C Herpihiti: +120°C til +200°C Stytting: 10%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Innanmál í mm fyrir/eftir</th> <th>Lengd</th> <th>Veggþykkt</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10-4,0</td> <td>34mm</td> <td>2,2mm</td> <td>102 L011</td> <td>021 2405</td> </tr> <tr> <td>17-8,0</td> <td>50mm</td> <td>2,3mm</td> <td>102 L022</td> <td>021 2410</td> </tr> <tr> <td>35-15</td> <td>80mm</td> <td>3,0mm</td> <td>102 L033</td> <td>021 2415</td> </tr> <tr> <td>50-25</td> <td>130mm</td> <td>3,3mm</td> <td>102 L044</td> <td>021 2420</td> </tr> <tr> <td>70-35</td> <td>140mm</td> <td>3,3mm</td> <td>102 L048</td> <td>021 2425</td> </tr> <tr> <td>95-45</td> <td>140mm</td> <td>3,8mm</td> <td>102 L055</td> <td>021 2430</td> </tr> <tr> <td>115-75</td> <td>123mm</td> <td>3,8mm</td> <td>102 L066</td> <td>021 2435</td> </tr> </tbody> </table>	Innanmál í mm fyrir/eftir	Lengd	Veggþykkt			10-4,0	34mm	2,2mm	102 L011	021 2405	17-8,0	50mm	2,3mm	102 L022	021 2410	35-15	80mm	3,0mm	102 L033	021 2415	50-25	130mm	3,3mm	102 L044	021 2420	70-35	140mm	3,3mm	102 L048	021 2425	95-45	140mm	3,8mm	102 L055	021 2430	115-75	123mm	3,8mm	102 L066	021 2435																																										
Innanmál í mm fyrir/eftir	Lengd	Veggþykkt																																																																																
10-4,0	34mm	2,2mm	102 L011	021 2405																																																																														
17-8,0	50mm	2,3mm	102 L022	021 2410																																																																														
35-15	80mm	3,0mm	102 L033	021 2415																																																																														
50-25	130mm	3,3mm	102 L044	021 2420																																																																														
70-35	140mm	3,3mm	102 L048	021 2425																																																																														
95-45	140mm	3,8mm	102 L055	021 2430																																																																														
115-75	123mm	3,8mm	102 L066	021 2435																																																																														
 <p>GREINIHÓLKAR, 1KV</p> <p>Greinihólkur ætlaðir til lokunar og greiningar á strengjum, t.d við tengingar utanhúss.</p> <p>Hitapol: -40°C til +120°C Geymsluhiti: Allt að +50°C Herpihiti: +120°C til +200°C Stytting: 10%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fjöldi leiðara</th> <th>Stærð leiðara</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>4-25mm²</td> <td>402 W533</td> <td>021 2532</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35-150mm²</td> <td>402 W516</td> <td>021 2534</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>185-300mm²</td> <td>402 W526</td> <td>021 2536</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4-35mm²</td> <td>502 K033</td> <td>021 2542</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>35-70mm²</td> <td>502 K046</td> <td>021 2544</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>70-150mm²</td> <td>502 K016</td> <td>021 2546</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>185-300mm²</td> <td>502 K026</td> <td>021 2548</td> </tr> </tbody> </table>	Fjöldi leiðara	Stærð leiðara			3	4-25mm ²	402 W533	021 2532	3	35-150mm ²	402 W516	021 2534	3	185-300mm ²	402 W526	021 2536	4	4-35mm ²	502 K033	021 2542	4	35-70mm ²	502 K046	021 2544	4	70-150mm ²	502 K016	021 2546	4	185-300mm ²	502 K026	021 2548																																																		
Fjöldi leiðara	Stærð leiðara																																																																																	
3	4-25mm ²	402 W533	021 2532																																																																															
3	35-150mm ²	402 W516	021 2534																																																																															
3	185-300mm ²	402 W526	021 2536																																																																															
4	4-35mm ²	502 K033	021 2542																																																																															
4	35-70mm ²	502 K046	021 2544																																																																															
4	70-150mm ²	502 K016	021 2546																																																																															
4	185-300mm ²	502 K026	021 2548																																																																															
 <p>1KV HERPISETT ÁN MILLIHÓLKS, 1KV</p> <p>Herpisettt til frágangs á fjór- og fimmleiðara plaststreng án skermis (NYM-J, NYY-J, PVIK o.fl.). Settið samanstendur af fjórum eða fimm litlum herpihólkum til að einangra hvern tengihólk fyrir sig og einum stórum herpihólk sem nær yfir alla samtenginguna.</p> <p>Ath.: Tengihólkur fylgja ekki herpisetttum (sjá Klauke).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fjöldi leiðara</th> <th>Cu mm²</th> <th>Al mm²</th> <th>Innri hólkur</th> <th>Ytri hólkur</th> <th>Lengd mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>10-25</td> <td>10-25</td> <td>MWTM</td> <td>MWTM</td> <td>500</td> <td>SMOE 80897</td> <td>021 2604</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>25-50</td> <td>25-50</td> <td>WCSM</td> <td>MWTM</td> <td>500</td> <td>SMOE 80899</td> <td>021 2605</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>50-150</td> <td>50-150</td> <td>WCSM</td> <td>MWTM</td> <td>750</td> <td>SMOE 80901</td> <td>021 2606</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,5-4</td> <td>1,5-4</td> <td>MWTM</td> <td>MWTM</td> <td>250</td> <td>SMOE 80892</td> <td>021 2608</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,0-16</td> <td>4,0-16</td> <td>WCSM</td> <td>MWTM</td> <td>350</td> <td>SMOE 80893</td> <td>021 2610</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>6-16</td> <td>4-10</td> <td>WCSM</td> <td>MWTM</td> <td>400</td> <td>EPKJ 0235-NORD</td> <td>021 2654</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>25-70</td> <td>16-50</td> <td>WCSM</td> <td>MWTM</td> <td>650</td> <td>EPKJ 0249-NORD</td> <td>021 2656</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>95-150</td> <td>50-150</td> <td>WCSM</td> <td>MWTM</td> <td>900</td> <td>EPKJ 0256-NORD</td> <td>021 2658</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>150-300</td> <td>150-300</td> <td>WCSM</td> <td>MWTM</td> <td>1000</td> <td>EPKJ 0263-NORD</td> <td>021 2660</td> </tr> </tbody> </table>	Fjöldi leiðara	Cu mm ²	Al mm ²	Innri hólkur	Ytri hólkur	Lengd mm			4	10-25	10-25	MWTM	MWTM	500	SMOE 80897	021 2604	4	25-50	25-50	WCSM	MWTM	500	SMOE 80899	021 2605	4	50-150	50-150	WCSM	MWTM	750	SMOE 80901	021 2606	5	1,5-4	1,5-4	MWTM	MWTM	250	SMOE 80892	021 2608	5	4,0-16	4,0-16	WCSM	MWTM	350	SMOE 80893	021 2610	4	6-16	4-10	WCSM	MWTM	400	EPKJ 0235-NORD	021 2654	4	25-70	16-50	WCSM	MWTM	650	EPKJ 0249-NORD	021 2656	4	95-150	50-150	WCSM	MWTM	900	EPKJ 0256-NORD	021 2658	4	150-300	150-300	WCSM	MWTM	1000	EPKJ 0263-NORD	021 2660		
Fjöldi leiðara	Cu mm ²	Al mm ²	Innri hólkur	Ytri hólkur	Lengd mm																																																																													
4	10-25	10-25	MWTM	MWTM	500	SMOE 80897	021 2604																																																																											
4	25-50	25-50	WCSM	MWTM	500	SMOE 80899	021 2605																																																																											
4	50-150	50-150	WCSM	MWTM	750	SMOE 80901	021 2606																																																																											
5	1,5-4	1,5-4	MWTM	MWTM	250	SMOE 80892	021 2608																																																																											
5	4,0-16	4,0-16	WCSM	MWTM	350	SMOE 80893	021 2610																																																																											
4	6-16	4-10	WCSM	MWTM	400	EPKJ 0235-NORD	021 2654																																																																											
4	25-70	16-50	WCSM	MWTM	650	EPKJ 0249-NORD	021 2656																																																																											
4	95-150	50-150	WCSM	MWTM	900	EPKJ 0256-NORD	021 2658																																																																											
4	150-300	150-300	WCSM	MWTM	1000	EPKJ 0263-NORD	021 2660																																																																											

Lýsing

Heiti

Vörunúmer

1kV HERPISETT MEÐ MILLIHÓLK

Herpiset til frágangs á fjór- og fimmleiðara plaststreng með og án skermis (NYM-J, NYY-J, PVIK o.fl.).

Settið samanstendur af fjórum eða fimm litlum herpihólkum, til að einangra hvern tengihólk fyrir sig, einum millihólk utan um alla tengihólkana og einum stórum herpihólk sem nær yfir alla samtenginguna.

Ath.: Tengihólkar fylgja ekki herpisetnum (sjá Klauke).



Ath.: Grisja til frágangs á skermi er innifalin í settum 0248 – 0255 – 0262.

Fjöldi leiðara	Cu mm ²	Al mm ²	Innri hólkur	Milli hólkur	Ytri hólkur	Lengd mm		
3	6-16	6-10	WCSM	MWTM	MWTM	400	EPKJ 0234-UADA	021 2673
4	6-16	6-10	WCSM	MWTM	WCSM	400	EPKJ 0235-UADA	021 2674
3	16-50	25-50	WCSM	MWTM	WCSM	900	EPKJ 0241-UADA	021 2678
4	16-50	25-50	WCSM	MWTM	WCSM	600	EPKJ 0242-UADA	021 2679
3	50-95	sama	WCSM	MWTM	MWTM	900	EPKJ 0248-UADA	021 2682
4	50-95	sama	WCSM	MWTM	WCSM	900	EPKJ 0249-UADA	021 2683
3	95-150	sama	WCSM	MWTM	MWTM	900	EPKJ 0255-UADA	021 2687
4	95-150	sama	WCSM	MWTM	WCSM	900	EPKJ 0256-UADA	021 2688
3	150-300	sama	WCSM	MWTM	MWTM	750	EPKJ 0262-UADA	021 2693
4	150-300	sama	WCSM	MWTM	MWTM	1000	EPKJ 0263-UADA	021 2694

1kV HERPISETT PAPPÍR (BLÝ) VIÐ PLAST

Herpiset til frágangs á fjórleiðara skermuðum pappírsstreng APB eða blýstreng við plaststreng PVIK (S). Settið samanstendur af herpihólkum, til einangrunar tengihólka, og hólk utan um alla leiðara og inn á samtenginguna.

Ath.: Tengihólkar fylgja ekki herpisetnum (sjá Klauke).



Fjöldi leiðara	Cu mm ²	Al mm ²	Innri hólkur	Milli hólkur	Ytri hólkur		
4	6-16	6-10	MWTM	WCSM	WCSM	EPKJ 0903-DK01	021 2705
4	25-70	25-50	MWTM	WCSM	WCSM	EPKJ 0910-DK01	021 2706
4	70-150	50-95	MWTM	WCSM	WCSM	EPKJ 0917-DK01	021 2708

1kV HERPISETT PAPPÍR (BLÝ) VIÐ PLAST MEÐ MILLIHÓLK

Herpiset til frágangs á þrí- og fjórleiðara plaststreng með eða án skermis (NYM-J, NYY-J, PVIK o.fl.), við pappírsstreng. Settið samanstendur af herpihólkum til einangrunar á leiðurum, auk búnaðar til frágangs á skermingu og herpihólk utan um kapalkápu.

Ath.: Tengihólkar fylgja ekki herpisetnum (sjá Klauke).



Fjöldi leiðara	Cu mm ²	Al mm ²	Lengd mm		
4	6-16	6-10	500	EPKJ 0903-SE01	021 2705
4	25-50	16-35	750	EPKJ 0910-SE01	021 2706
4	70-150	50-95	750	EPKJ 0917-SE01	021 2708
4	70-240	95-240	800	EPKJ 0924-SE01	021 2709

Lýsing

Heiti

Vörunúmer

12kV ENDABÚNAÐUR INNI OG ÚTI

Herpi-endabúnaður til frágangs á Pex-strengjum frá 16mm² til 500mm². Búnaðurinn er ýmist á einleiðara eða þrileiðara.

Athugið að þrileiðaraendabúnað má nota sem þrjú stk. af einleiðaraendabúnaði.

Útiendabúnað má einnig nota sem inniendabúnað og öfugt, að frásildum skálum sem vantar til að gera innibúnað að útibúnaði.

Athugið: Endabúnaðurinn innheldur ekki kapalskó (sjá Klauke).



Notkun	Fjöldi leiðara	Stærð Al leiðara	Lengd
Inni	1	25-95mm ²	300mm
Inni	1	95-240mm ²	300mm
Inni	1	240-500mm ²	300mm
Inni	1	500-800mm ²	300mm

IXSU-F 3121

021 2711

IXSU-F 3131

021 2712

IXSU-F 3141

021 2713

IXSU-F 3151

021 2714

Notkun	Fjöldi leiðara	Stærð Al leiðara	Lengd
Inni	3	16-35mm ²	450mm
Inni	3	16-35mm ²	1200mm
Inni	3	25-95mm ²	450mm
Inni	3	25-95mm ²	1200mm
Inni	3	95-240mm ²	450mm
Inni	3	95-240mm ²	1200mm
Inni	3	240-500mm ²	450mm
Inni	3	240-500mm ²	1200mm

IXSU-F 3311

021 2710

IXSU-F 3314

021 2715

IXSU-F 3321

021 2720

IXSU-F 3324

021 2721

IXSU-F 3331

021 2722

IXSU-F 3334

021 2723

IXSU-F 3341

021 2724

IXSU-F 3344

021 2725

Notkun	Fjöldi leiðara	Stærð Al leiðara	Lengd
Úti	1	25-95mm ²	300mm
Úti	1	95-240mm ²	300mm
Úti	1	240-500mm ²	300mm
Úti	1	500-800mm ²	300mm

OXSU-F 3121

021 2728

OXSU-F 3131

021 2729

OXSU-F 3141

021 2730

OXSU-F 3151

021 2731

Notkun	Fjöldi leiðara	Stærð Al leiðara	Lengd
Úti	3	16-35mm ²	450mm
Úti	3	16-35mm ²	1200mm
Úti	3	25-95mm ²	450mm
Úti	3	25-95mm ²	1200mm
Úti	3	95-240mm ²	450mm
Úti	3	95-240mm ²	1200mm
Úti	3	240-500mm ²	450mm
Úti	3	240-500mm ²	1200mm

OXSU-F 3311

021 2735

OXSU-F 3314

021 2736

OXSU-F 3321

021 2737

OXSU-F 3324

021 2738

OXSU-F 3331

021 2739

OXSU-F 3334

021 2740

OXSU-F 3341

021 2741

OXSU-F 3344

021 2742



Lýsing

Heiti

Vörunúmer

24kV ENDABÚNAÐUR INNI OG ÚTI

Herpi-endabúnaður til frágangs á Pex-strengjum frá 25mm² til 1200mm². Búnaðurinn er ýmist á einleiðara eða þrileiðara.

Athugið að þrileiðaraendabúnað má nota sem þrjú stk. af einleiðaraendabúnaði.

Útiendabúnað má einnig nota sem inniendabúnað og öfugt, að frásildum skálum sem vantar til að gera innibúnað að útibúnaði.

Athugið: Endabúnaðurinn inniheldur ekki kapalskó (sjá Klauke).



Notkun	Fjöldi leiðara	Stærð Al leiðara	Lengd
Inni	1	25-70mm ²	440mm
Inni	1	70-240mm ²	440mm
Inni	1	185-400mm ²	440mm
Inni	1	400-800mm ²	440mm
Inni	1	800-1200mm ²	440mm

Notkun	Fjöldi leiðara	Stærð Al leiðara	Lengd
Inni	3	10-25mm ²	450mm
Inni	3	10-25mm ²	1200mm
Inni	3	25-50mm ²	450mm
Inni	3	25-50mm ²	1200mm
Inni	3	70-185mm ²	450mm
Inni	3	70-185mm ²	1200mm
Inni	3	185-400mm ²	450mm
Inni	3	185-400mm ²	1200mm



Notkun	Fjöldi leiðara	Stærð Al leiðara	Lengd
Úti	1	25-70mm ²	450mm
Úti	1	70-240mm ²	450mm
Úti	1	185-400mm ²	450mm
Úti	1	400-800mm ²	450mm

Notkun	Fjöldi leiðara	Stærð Al leiðara	Lengd
Úti	3	10-25mm ²	450mm
Úti	3	10-25mm ²	1200mm
Úti	3	25-50mm ²	450mm
Úti	3	25-50mm ²	1200mm
Úti	3	70-185mm ²	450mm
Úti	3	70-185mm ²	1200mm
Úti	3	185-400mm ²	450mm
Úti	3	185-400mm ²	1200mm

IXSU-F 5121 021 2754
IXSU-F 5131 021 2755
IXSU-F 5141 021 2756
IXSU-F 5151 021 2757
IXSU-F 5161 021 2758

IXSU-F 5311 021 2759
IXSU-F 5314 021 2760

IXSU-F 5321 021 2761
IXSU-F 5324 021 2762

IXSU-F 5331 021 2763
IXSU-F 5334 021 2764

IXSU-F 5341 021 2765
IXSU-F 5344 021 2766

OXSU-F 5121 021 2768
OXSU-F 5131 021 2769
OXSU-F 5141 021 2770
OXSU-F 5151 021 2771

OXSU-F 5311 021 2773
OXSU-F 5314 021 2774

OXSU-F 5321 021 2775
OXSU-F 5324 021 2776

OXSU-F 5331 021 2777
OXSU-F 5334 021 2779

OXSU-F 5341 021 2780
OXSU-F 5344 021 2781

Lýsing

Heiti

Vörunúmer

36kV ENDABÚNAÐUR INNI OG ÚTI

Herpi-endabúnaður til frágangs á Pex-strengjum frá 50mm² til 500mm². Búnaðurinn er ýmist á einleiðara eða þrileiðara.

Athugið að þrileiðaraendabúnað má nota sem þrjú stk. af einleiðaraendabúnaði. Útiendabúnað má einnig nota sem inniendabúnað og öfugt, að frásældum skálum sem vantar til að gera innibúnað að útibúnaði.

Athugið: Endabúnaðurinn inniheldur ekki kapalskó (sjá Klauke)



Notkun	Fjöldi leiðara	Stærð Al leiðara	Lengd
Inni	1	50-120mm ²	450mm
Inni	1	120-300mm ²	450mm
Inni	1	300-500mm ²	450mm

IXSU-F 6131

021 2820

IXSU-F 6141

021 2821

IXSU-F 6151

021 2822

Notkun	Fjöldi leiðara	Stærð Al leiðara	Lengd
Inni	3	50-120mm ²	650mm
Inni	3	50-120mm ²	1200mm

IXSU-F 6332

021 2824

IXSU-F 6334

021 2825

Inni	3	120-300mm ²	650mm
Inni	3	120-300mm ²	1200mm

IXSU-F 6342

021 2826

IXSU-F 6344

021 2827

Inni	3	300-500mm ²	650mm
Inni	3	300-500mm ²	1200mm

IXSU-F 6352

021 2828

IXSU-F 6354

021 2829

Notkun	Fjöldi leiðara	Stærð Al leiðara	Lengd
Úti	1	50-120mm ²	500mm
Úti	1	120-300mm ²	500mm
Úti	1	300-500mm ²	500mm

OXSU-F 6131

021 2831

OXSU-F 6141

021 2832

OXSU-F 6151

021 2833

Notkun	Fjöldi leiðara	Stærð Al leiðara	Lengd
Úti	3	50-120mm ²	650mm
Úti	3	50-120mm ²	1200mm

OXSU-F 6332

021 2835

OXSU-F 6334

021 2836

Úti	3	120-300mm ²	650mm
Úti	3	120-300mm ²	1200mm

OXSU-F 6342

021 2837

OXSU-F 6344

021 2838

Úti	3	300-500mm ²	650mm
Úti	3	300-500mm ²	1200mm




OXSU-F 6352




021 2839

OXSU-F 6354

021 2840



Lýsing	Heiti	Vörunúmer																									
<h3>12kV HERPIMÚFFUR FYRIR EINLEIÐARA</h3> <p>Herpimúffur til frágangs á einleiðara Pex-Pex strengjum frá 35mm² til 500mm². Athugið: Búnaðurinn inniheldur ekki tengihólka (sjá Klauke).</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fjöldi leiðara</th> <th>Stærð leiðara</th> <th>Lengd múffu</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>35-95mm²</td> <td>650mm</td> <td>MXSU 3111</td> <td>021 4202</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>95-185mm²</td> <td>650mm</td> <td>SXSU 3121</td> <td>021 4203</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>185-300mm²</td> <td>700mm</td> <td>SXSU 3131</td> <td>021 4204</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>400-500mm²</td> <td>750mm</td> <td>SXSU 3141</td> <td>021 4205</td> </tr> </tbody> </table>	Fjöldi leiðara	Stærð leiðara	Lengd múffu			1	35-95mm ²	650mm	MXSU 3111	021 4202	1	95-185mm ²	650mm	SXSU 3121	021 4203	1	185-300mm ²	700mm	SXSU 3131	021 4204	1	400-500mm ²	750mm	SXSU 3141	021 4205	
Fjöldi leiðara	Stærð leiðara	Lengd múffu																									
1	35-95mm ²	650mm	MXSU 3111	021 4202																							
1	95-185mm ²	650mm	SXSU 3121	021 4203																							
1	185-300mm ²	700mm	SXSU 3131	021 4204																							
1	400-500mm ²	750mm	SXSU 3141	021 4205																							
<h3>24kV HERPIMÚFFUR FYRIR EINLEIÐARA</h3> <p>Herpimúffur til frágangs á einleiðara Pex-Pex strengjum frá 35mm² til 500mm². Athugið: Búnaðurinn inniheldur ekki tengihólka (sjá Klauke).</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fjöldi leiðara</th> <th>Stærð leiðara</th> <th>Lengd múffu</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>35-95mm²</td> <td>650mm</td> <td>SXSU 5121</td> <td>021 4211</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>120-240mm²</td> <td>700mm</td> <td>SXSU 5131</td> <td>021 4212</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>300-500mm²</td> <td>800mm</td> <td>SXSU 5141</td> <td>021 4213</td> </tr> </tbody> </table>	Fjöldi leiðara	Stærð leiðara	Lengd múffu			1	35-95mm ²	650mm	SXSU 5121	021 4211	1	120-240mm ²	700mm	SXSU 5131	021 4212	1	300-500mm ²	800mm	SXSU 5141	021 4213						
Fjöldi leiðara	Stærð leiðara	Lengd múffu																									
1	35-95mm ²	650mm	SXSU 5121	021 4211																							
1	120-240mm ²	700mm	SXSU 5131	021 4212																							
1	300-500mm ²	800mm	SXSU 5141	021 4213																							
<h3>36kV HERPIMÚFFUR FYRIR EINLEIÐARA</h3> <p>Herpimúffur til frágangs á einleiðara Pex-Pex strengjum frá 50mm² til 400mm². Athugið: Búnaðurinn inniheldur ekki tengihólka (sjá Klauke).</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fjöldi leiðara</th> <th>Stærð leiðara</th> <th>Lengd múffu</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>50-70mm²</td> <td>900mm</td> <td>SXSU 6121</td> <td>021 4215</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>95-150mm²</td> <td>900mm</td> <td>SXSU 6131</td> <td>021 4216</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>185-400mm²</td> <td>900mm</td> <td>SXSU 6141</td> <td>021 4217</td> </tr> </tbody> </table>	Fjöldi leiðara	Stærð leiðara	Lengd múffu			1	50-70mm ²	900mm	SXSU 6121	021 4215	1	95-150mm ²	900mm	SXSU 6131	021 4216	1	185-400mm ²	900mm	SXSU 6141	021 4217						
Fjöldi leiðara	Stærð leiðara	Lengd múffu																									
1	50-70mm ²	900mm	SXSU 6121	021 4215																							
1	95-150mm ²	900mm	SXSU 6131	021 4216																							
1	185-400mm ²	900mm	SXSU 6141	021 4217																							
<h3>12kV HERPIMÚFFUR FYRIR ÞRÍLEIÐARA</h3> <p>Herpimúffur til frágangs á þríleiðara Pex-Pex strengjum frá 25mm² til 300mm². Athugið: Búnaðurinn inniheldur ekki tengihólka (sjá Klauke).</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fjöldi leiðara</th> <th>Stærð leiðara</th> <th>Lengd múffu</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>25-70mm²</td> <td>1250mm</td> <td>SXSU 3311</td> <td>021 4219</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>95-185mm²</td> <td>1400mm</td> <td>SXSU 3321</td> <td>021 4220</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>185-300mm²</td> <td>1500mm</td> <td>SXSU 3331</td> <td>021 4221</td> </tr> </tbody> </table>	Fjöldi leiðara	Stærð leiðara	Lengd múffu			3	25-70mm ²	1250mm	SXSU 3311	021 4219	3	95-185mm ²	1400mm	SXSU 3321	021 4220	3	185-300mm ²	1500mm	SXSU 3331	021 4221						
Fjöldi leiðara	Stærð leiðara	Lengd múffu																									
3	25-70mm ²	1250mm	SXSU 3311	021 4219																							
3	95-185mm ²	1400mm	SXSU 3321	021 4220																							
3	185-300mm ²	1500mm	SXSU 3331	021 4221																							
<h3>17,5kV HERPIMÚFFUR FYRIR ÞRÍLEIÐARA</h3> <p>Herpimúffur til frágangs á þríleiðara olíustreng (APB) við þríleiðara plaststreng (PEX).</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fjöldi leiðara</th> <th>Stærð leiðara</th> <th>Lengd múffu</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>16-50mm²</td> <td>1350mm</td> <td>EPKJ-4775-DK01</td> <td>021 4360</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35-95mm²</td> <td>1700mm</td> <td>EPKJ-17A/3XU-3SB</td> <td>021 4362</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>95-240mm²</td> <td>1710mm</td> <td>EPKJ-17B/3XU-3SB</td> <td>021 4364</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>70-240mm²</td> <td>1710mm</td> <td>EPKJ-17A/B3XU-3SB</td> <td>021 4366</td> </tr> </tbody> </table>	Fjöldi leiðara	Stærð leiðara	Lengd múffu			3	16-50mm ²	1350mm	EPKJ-4775-DK01	021 4360	3	35-95mm ²	1700mm	EPKJ-17A/3XU-3SB	021 4362	3	95-240mm ²	1710mm	EPKJ-17B/3XU-3SB	021 4364	3	70-240mm ²	1710mm	EPKJ-17A/B3XU-3SB	021 4366	
Fjöldi leiðara	Stærð leiðara	Lengd múffu																									
3	16-50mm ²	1350mm	EPKJ-4775-DK01	021 4360																							
3	35-95mm ²	1700mm	EPKJ-17A/3XU-3SB	021 4362																							
3	95-240mm ²	1710mm	EPKJ-17B/3XU-3SB	021 4364																							
3	70-240mm ²	1710mm	EPKJ-17A/B3XU-3SB	021 4366																							
<h3>GREINIKLEMMI MEÐ LÍMI</h3> <p>Með notkun greiniklemmu er hægt að tengja þríleiðara streng við þrjá einleiðara. Tvær klemmur í setti eru staðsettar á milli leiðara er þeir koma undan herpíhólki, þétting tengingarinnar er tryggð.</p>																											
	Greiniklemma með lími	SMOE 61608 TRIX 021 4370																									

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																														
	12 OG 24kV ENDABÚNAÐUR, 630 AMPER Al/Cu skermaður endabúnaður á þrileiðara, með skrúfuðum kapalskóm. Með notkun þeirra er unnt að einfalda lagerhald, fækka vörunúmerum og minnka kostnað.																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stærð leiðara mm²</th> <th>PEX Ø mm min-max</th> <th>Málsþenna</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35-95</td> <td>12,7-25</td> <td>12/24kV</td> <td>RSTI-5651</td> <td>021 4578</td> </tr> <tr> <td>150-240</td> <td>21,2-34,6</td> <td>12/24kV</td> <td>RSTI-5654</td> <td>021 4579</td> </tr> </tbody> </table>	Stærð leiðara mm ²	PEX Ø mm min-max	Málsþenna			35-95	12,7-25	12/24kV	RSTI-5651	021 4578	150-240	21,2-34,6	12/24kV	RSTI-5654	021 4579																
	Stærð leiðara mm ²	PEX Ø mm min-max	Málsþenna																													
35-95	12,7-25	12/24kV	RSTI-5651	021 4578																												
150-240	21,2-34,6	12/24kV	RSTI-5654	021 4579																												
12kV ENDABÚNAÐUR, 630 AMPER Al/Cu endabúnaður á þrileiðara, með skrúfuðum kapalskóm, tilvalið til notkunar við SF ₆ rofabúnað. Endabúnaður er með innbyggðum kóni sem auðveldar notkun.																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stærð leiðara mm²</th> <th>PEX Ø mm min-max</th> <th>Bolti</th> <th>Málsþenna</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25-50</td> <td>17,0-24</td> <td>M16-12mm</td> <td>12/24kV</td> <td>RICS-5113</td> <td>021 4610</td> </tr> <tr> <td>70-150</td> <td>21,5-28</td> <td>M16-12mm</td> <td>12/24kV</td> <td>RICS-5123</td> <td>021 4612</td> </tr> <tr> <td>185-240</td> <td>27,0-35</td> <td>M16-16mm</td> <td>12/24kV</td> <td>RICS-5133</td> <td>021 4614</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>32,5-42</td> <td>M16-16mm</td> <td>12/24kV</td> <td>RICS-5143</td> <td>021 4616</td> </tr> </tbody> </table>	Stærð leiðara mm ²	PEX Ø mm min-max	Bolti	Málsþenna			25-50	17,0-24	M16-12mm	12/24kV	RICS-5113	021 4610	70-150	21,5-28	M16-12mm	12/24kV	RICS-5123	021 4612	185-240	27,0-35	M16-16mm	12/24kV	RICS-5133	021 4614	300	32,5-42	M16-16mm	12/24kV	RICS-5143	021 4616	
	Stærð leiðara mm ²	PEX Ø mm min-max	Bolti	Málsþenna																												
	25-50	17,0-24	M16-12mm	12/24kV	RICS-5113	021 4610																										
	70-150	21,5-28	M16-12mm	12/24kV	RICS-5123	021 4612																										
	185-240	27,0-35	M16-16mm	12/24kV	RICS-5133	021 4614																										
300	32,5-42	M16-16mm	12/24kV	RICS-5143	021 4616																											
12kV ENDATENGIHLÍF Til að hlífa tengiendum allt að 17,5kV gegn ryki og raka. Mjög sveigjanlegur sokkur sem þrýst er upp á strenginn. Hver pakkning inniheldur þrjú stk.																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stærð leiðara</th> <th>Pex min/max</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16-400mm²</td> <td>46-70mm</td> <td>RCAB 4120</td> <td>021 4642</td> </tr> </tbody> </table>	Stærð leiðara	Pex min/max			16-400mm ²	46-70mm	RCAB 4120	021 4642																								
Stærð leiðara	Pex min/max																															
16-400mm ²	46-70mm	RCAB 4120	021 4642																													
24kV ENDATENGIHLÍF Til að hlífa tengiendum allt upp að 24kV gegn ryki og raka. Mjög sveigjanlegur sokkur sem þrýst er upp á strenginn. Hver pakkning inniheldur þrjú stk.																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stærð leiðara</th> <th>Pex min/max</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35-300mm²</td> <td>46-61mm</td> <td>RCAB 5120</td> <td>021 4643</td> </tr> </tbody> </table>	Stærð leiðara	Pex min/max			35-300mm ²	46-61mm	RCAB 5120	021 4643																								
Stærð leiðara	Pex min/max																															
35-300mm ²	46-61mm	RCAB 5120	021 4643																													
	ENDAGREININGAR 12/24KV Tengisset til frágangs á skermþráðum AXAL-TT Pro strengs þar sem tengja skal endatengingu eða endabúnað (adaptor/olnboga). Settið inniheldur alla hluti til að tryggja jarðleiðni skermþráða til jarðar auk tengingu hlífðarjarðar upp að endabúnaði (adaptor/olnboga).																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Leiðari í mm²</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/24kV</td> <td>16-95</td> <td>AB/G-1</td> <td>021 4650</td> </tr> <tr> <td>12/24kV</td> <td>150-240</td> <td>AB/G-2</td> <td>021 4651</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Leiðari í mm ²			12/24kV	16-95	AB/G-1	021 4650	12/24kV	150-240	AB/G-2	021 4651																			
	Spenna	Leiðari í mm ²																														
12/24kV	16-95	AB/G-1	021 4650																													
12/24kV	150-240	AB/G-2	021 4651																													

Lýsing

Heiti

Vörunúmer



24kV SKERMAÐUR ENDABÚNAÐUR, 250A

Fyrir einleiðara PEX kapla allt að 24kV.

Framleitt skv. DIN 47636.

Á endabúnaði er mælipunktur með smelltri hettu.

Tengingarnar eru til bæði beinar og í 90° vinkel.

Pakkningin inniheldur þrjú stk. ásamt Al/Cu tengipinum.

VINKILTENGINGAR

Stærð leiðara	Pex min/max		
16mm ²	13,5-17,4mm	RSES 5201	021 4656
25mm ²	13,5-17,4mm	RSES 5202	021 4657
35mm ²	13,5-17,4mm	RSES 5203	021 4658
50mm ²	13,5-17,4mm	RSES 5205	021 4659
16mm ²	16,3-20,8mm	RSES 5211	021 4661
25mm ²	16,3-20,8mm	RSES 5212	021 4662
35mm ²	16,3-20,8mm	RSES 5213	021 4663
50mm ²	16,3-20,8mm	RSES 5215	021 4666
70mm ²	16,3-20,8mm	RSES 5217	021 4667
95mm ²	16,3-20,8mm	RSES 5219	021 4668



BEINAR TENGINGAR

Stærð leiðara	Pex min/max		
25mm ²	16,3-20,8mm ²	RSSS 5212	021 4676
50mm ²	16,3-20,8mm ²	RSSS 5215	021 4677

HERPISKÁLAR

Herpiskálar til frágangs á útitingum.

Öllum útitingum fylgja herpiskálar en á erfiðum stöðum vegna sand- og/eða saltfoks, er nauðsynlegt að auka fjölda skálanna.

Skálarnar eru herptar á með hita.

Ef skálin þjagast er hægt að hita hana aftur upp seinna og laga hana til. Velja verður skál sömu stærðar og notuð er í viðkomandi tengingu.



205W336	021 4699
205W314	021 4701
205W320	021 4703
205W325	021 4704

HLÍFÐARHÓLKAR

Notaðir með samtengimúffum þar sem aukin vörn gegn raka og áverkum er nauðsynleg.

Hólkarnir eru grænyrjöttir óherptir, en við rétta herpingu hverfa grænu yrjurnar og hlífðarhólkurinn verður einlitur svartur.

Viðheldur þvervatnspéttingu fyrir t.d AXAL-TT Pro strenginn.



Hlífðarhólkur	CFSM 75/15/1000	021 6167
Hlífðarhólkur	CFSM 100/25/1500	021 6168
Hlífðarhólkur	CFSM 125/30/1500	021 6170