

DYRABJÖLLUR · IÐNAÐARBJÖLLUR**EFNISYFIRLIT**

060 0004	EVO Þráðlausar dyrabjöllur
060 0020	LIBRA+ þráðlausar dyrabjöllur
060 0091	LIBRA+ aukasendar
060 0120	Þráðlausar glerdyrabjöllur
060 0145	Þráðlaus mynddyrabjalla
060 0200	Víraðar dyrabjöllur
060 1280	Víraðir dyrabjölluhnappar
060 1500	Bjölluspennar
060 1702	Iðnaðarbjöllur
060 1950	Þráðlaust þjófavarnarkerfi
060 1974	Þráðl. hreyfisk. og kastarar



... í garðinn.

**ÖLL HEIMILI ÞURFA DYRABJÖLLU
OG ÚRVALIÐ FRÁ FRIEDLAND MÆTIR
ÞÖRFUM ALLRA*****Þráðlausar dyrabjöllur***

Það vinsælasta frá Friedland eru þráðlausar og því hreyfanlegar dyrabjöllur. Þær má auðveldlega færa með sér og því ætti ekki að vera hætt á að missa af góðum gesti.

Svo má líka skilja þær eftir eða slökkva á þeim ef þú villt ekki láta trufla þig.

Einfalt og fljótlegt er að koma þráðlausum dyrabjöllum fyrir, jafnvel við erfiðustu aðstæður. Þær eru fánlegar með mjög sterku flassljósi til notkunar ef um heyrnarskert fólk er að ræða eða þar sem umhverfishávaði er mikill.



... í bílskúrinn.

Dyrabjöllur

Mikið úrval af útliti sem þjónar jafnt hefðbundnum sem staðbundnum þörfum, auk þess að boðið er uppá mikið úrval af hljómunum allt frá einföldu „ding dong“ upp í flókin tónverk og allir kannast við hljóma eins og „rétt svar“ og „rangt svar“.



... í eldhúsið.

Bjölluhnappar

Útihurð og umbúnaður setja oftast svipinn á það viðmót sem heimilið veitir við fyrstu kynni, því býður Friedland upp á mikið úrval bjölluhnappa til að mæta þörfum hvers og eins. Og öll höfum við komið að húsi þar sem „Friedland“ á heima, ...það stendur allavega á bjölluhnappnum.

Bjölluspennar

Boðið er upp á bjölluspenna til frágangs í töfluskápum og fyrir utanaliggjandi frágang.



... í stofuna.

Iðnaðarbjöllur

Mikið úrval af hringingarbjöllum til notkunar t.d. til að hringja í tíma, kaffi eða til aðvörunarhringinga.

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<p>EVO ÞRÁÐLAUS BJALLA 50m Þráðlaus dyrabjalla, einföld og hagkvæm. Sendir D515 með nafnspjaldi fylgir.</p> <p>Tíðni: 433MHz Hringitónar: 2 Hljóðstyrkur: 72dB Rafhlaða sendis fylgir: CR2032 Aukasendir: D515 (sjá vörunúmer 060 0012) Rafhlaða bjöllu: 3xAAA Stærð bjöllu: 109x81x49mm Stærð sendis: 35x78x20mm Þéttleiki sendis: IP54</p>	<p>EVO D403 060 0004</p>
	<p>EVO ÞRÁÐLAUS BJALLA MEÐ KLÓ, 50m Þráðlaus dyrabjalla þar sem móttakara er stungið í tengil. Sendir D515 með nafnspjaldi fylgir.</p> <p>Tíðni: 433MHz Hringitónar: 2 Hljóðstyrkur: 72dB Rafhlaða sendis fylgir: CR2032 Auka sendir: D515 (sjá vörunúmer 060 0012) Stærð bjöllu: 105x76x53mm Stærð sendis: 35x78x20mm Þéttleiki sendis: IP54</p>	<p>EVO D435 060 0008</p>
	<p>EVO/DÉCOR ÞRÁÐLAUS HNAPPUR MEÐ NAFNSPJALDI Aukahnappur með nafnspjaldi sömu gerðar og fylgir EVO D403 og EVO D435.</p> <p>Tíðni: 433MHz Sendisvið: 50m Rafhlaða: CR2032 (fylgir) Líftími: um 3 ár Þéttleiki: IP54 Stærð: 35x78x20mm</p>	<p>EVO/DÉCOR D515 060 0012</p>


LIBRA+ ÞRÁÐLAUS BJALLA 100m

Þráðlaus dyrabjalla með hljóð- og ljósmerki. Rafhlaða fylgir sendinum en ekki móttakaranum. Hægt er að tengja allt að 3 senda við móttakarann. Val er á milli þriggja hljóð- og ljósmerkja á móttakara þ.e.a.s. framdyr, bakdyr og viðvörðun.

Tíðni:	868MHz
Stillanlegur hljóðstyrkur:	98dB
Vinnuhitastig móttakara:	0 til +40°C
Vinnuhitastig sendis:	-10 til +40°C
Þéttleiki móttakara:	IP3X
Þéttleiki sendis:	IP55
Stærð móttakara:	124x96x31mm
Stærð sendis:	80x30x18mm (láréttur)
Rafhlaða móttakara:	4xLR6 (AA)
Rafhlaða sendis:	CR2032

Litur: Svartur og silfur

LIBRA+ D913

060 0020


LIBRA+ ÞRÁÐLAUS BJALLA 100m

Þráðlaus dyrabjalla með hljóð- og ljósmerki. Rafhlaða fylgir sendinum en ekki móttakaranum. Hægt er að tengja allt að 3 senda við móttakarann. Val er á milli þriggja hljóð- og ljósmerkja á móttakara þ.e.a.s. framdyr, bakdyr og viðvörðun. Sendirinn er með nafnspjaldi, við hann má tengja hefðbundna bjölluhnappa sem eru fyrir eða menn vilja nota hnapp í samræmi við dyraumgjörð.

Tíðni:	868MHz
Stillanlegur hljóðstyrkur:	98dB
Vinnuhitastig bjöllu:	0 til +40°C
Vinnuhitastig sendis:	-10 til +40°C
Þéttleiki móttakara:	IP3X
Þéttleiki sendis:	IP55
Stærð móttakara:	124x96x31mm
Stærð sendis:	80x30x18mm (lóðréttur)
Rafhlaða móttakara:	4xLR6 (AA)
Rafhlaða sendis:	CR2032

Litur: Svartur og silfur

LIBRA+ D912

060 0030


LIBRA+ ÞRÁÐLAUSAR BJÖLLUR 200m

Þráðlausar dyrabjöllur með flassljósi, hljóð- og ljósmerki. Rafhlaða fylgir sendinum en ekki móttakaranum. Hægt er að tengja allt að 6 senda við móttakarann. Val er á milli sex hljóð- og ljósmerkja á móttakara þ.e.a.s. framdyr, bakdyr, viðvörðun, hreyfiskynjari, sími og boðmerki. Móttakarinn er með flassljósi sem nýtist vel í hávaðasömu umhverfi eða þar sem óskað er eftir hljóðlausri virkni.

Tíðni:	868MHz
Stillanlegur hljóðstyrkur:	90dB
Vinnuhitastig bjöllu:	0 til +40°C
Vinnuhitastig sendis:	-10 til +40°C
Þéttleiki móttakara:	IP3X
Þéttleiki sendis:	IP55
Stærð móttakara:	144x114x41mm
Stærð sendis:	80x30x18mm (láréttur)
Rafhlaða móttakara:	4xLR14 (C)
Rafhlaða sendis:	CR2032

Litur: Svartur og silfur

LIBRA+ D914

060 0025

Litur: Svartur og hvítur

LIBRA+ D919

060 0055


LIBRA+ ÞRÁÐLAUS BJALLA 200m

Þráðlaus dyrabjalla með flassljósi, hljóð- og ljósmerki. Rafhlaða fylgir sendinum en ekki móttakanum. Hægt er að tengja allt að 6 senda við móttakanann. Val er á milli sex hljóð- og ljósmerkja á móttakara þ.e.a.s. framdyr, bakdyr, viðvörun, hreyfiskynjari, sími og boðmerki. Móttakarinn er með flassljósi sem nýtist vel í hávaðasömu umhverfi eða þar sem óskað er eftir hljóðlausri virkni. Sendirinn er með nafnspjaldi, við hann má tengja hefðbundna bjölluhnappa sem eru fyrir eða menn vilja nota hnapp í samræmi við dyraumgjörð.

Tíðni:	868MHz
Stillanlegur hljóðstyrkur:	90dB
Vinnuhitastig bjöllu:	0 til +40°C
Vinnuhitastig sendis:	-10 til +40°C
Þéttleiki móttakara:	IP3X
Þéttleiki sendis:	IP55
Stærð móttakara:	144x114x41mm
Stærð sendis:	80x30x18mm (láréttur)
Rafhlaða móttakara:	4xLR14 (C)
Rafhlaða sendis:	CR2032






Litur: Svartur og silfur **LIBRA+ D911** 060 0050

LIBRA+ ÞRÁÐLAUSIR MÓTTAKARAR 200m

Þráðlausir móttakarar með flassljósi, hljóð- og ljósmerki. Rafhlaða fylgir ekki móttakanum. Val er á milli sex hljóð- og ljósmerkja á móttakara þ.e.a.s. framdyr, bakdyr, viðvörun, hreyfiskynjari, sími og boðmerki. Móttakarinn er með flassljósi sem nýtist vel í hávaðasömu umhverfi eða þar sem óskað er eftir hljóðlausri virkni.

Tíðni:	868MHz
Stillanlegur hljóðstyrkur:	90dB
Vinnuhitastig móttakara:	0 til +40°C
Þéttleiki móttakara:	IP3X
Stærð móttakara:	144x114x41mm
Rafhlaða móttakara:	4xLR14 (C)

Litur: Svartur og silfur **LIBRA+ D917** 060 0077
Litur: Svartur og hvítur **LIBRA+ D918** 060 0078

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p>LIBRA+ ÞRÁÐLAUS SENDIR Tíðni: 868MHz Útlit: Lóðréttur hvítur Þéttleiki: IP55 Vinnuhitastig: -10 til +40°C Rafhlaða í sendi (fylgir): 1xCR2032 fylgir, (líftími um 18 mán)</p>	LIBRA+ D930	060 0090
 <p>LIBRA+ ÞRÁÐLAUS SENDIR Tíðni: 868MHz Útlit: Lóðréttur svartur og silfur (silfraðar hliðar) Þéttleiki: IP55 Vinnuhitastig: -10 til +40°C Rafhlaða í sendi (fylgir): 1xCR2032 fylgir, (líftími um 18 mán)</p>	LIBRA+ D931	060 0091
 <p>LIBRA+ ÞRÁÐLAUS SENDIR Tíðni: 868MHz Útlit: Lóðréttur gylltur og svartur (svartar hliðar) Þéttleiki: IP55 Vinnuhitastig: -10 til +40°C Rafhlaða í sendi (fylgir): 1xCR2032 fylgir, (líftími um 18 mán)</p>	LIBRA+ D932	060 0092
 <p>LIBRA+ ÞRÁÐLAUS SENDIR Útlit: Lóðréttur silfur og svartur (svartar hliðar) Þéttleiki: IP55 Vinnuhitastig: -10 til +40°C Rafhlaða í sendi (fylgir): 1xCR2032 fylgir, (líftími um 18 mán)</p>	LIBRA+ D933	060 0093
 <p>LIBRA+ ÞRÁÐLAUS SENDIR Sendirinn er með nafnspjaldi, við hann má tengja hefðbundna bjölluhnappa sem eru fyrir eða menn vilja nota hnapp í samræmi við dyraumgjörð.</p> <p>Tíðni: 868MHz Útlit: Láréttur silfurlitaður Þéttleiki: IP55 Vinnuhitastig: -10 til +40°C Rafhlaða í sendi (fylgir): 1xCR2032 fylgir, (líftími um 18 mán)</p>	LIBRA+ D934	060 0094

Lýsing

Heiti

Vörunúmer


DÉCOR CRISTALLO 200m

Þráðlaus bjalla úr gleri.

Tíðni: 433MHz
 Hringing: 7 mismunandi rafrænir hringitónar.
 Möguleiki á 2 sendum
 Hljóðstyrkur: Stillanlegur 74dB
 Litur: Silfur og sandblásið gler
 Stærð bjöllu: 160x220x55mm
 Stærð sendis: 82x28x16mm
 Drægni: 200m
 Rafhlaða í bjöllu: 1xCR2032, fylgir
 Rafhlaða sendis: 4xLR14 (C), (fylgja)
 Vinnuhitastig sendis: -10°C til 50°C
 Þéttleiki sendis: IP54

Décor Cristallo D520 060 0120

DÉCOR MURANO 200m

Þráðlaus bjalla úr gleri.

Tíðni: 433MHz
 Hringing: 7 mismunandi rafrænir hringitónar.
 Möguleiki á 2 sendum
 Hljóðstyrkur: Stillanlegur 74db
 Litur: Silfur og sandblásið gler
 Stærð bjöllu: 190x150x45mm
 Stærð hnapps: 82x28x16mm
 Drægni: 200m
 Rafhlaða í bjöllu: 1xCR2032, fylgir
 Rafhlaða í hnappi: 3xLR14 (C), (fylgja)
 Vinnuhitastig hnapps: -10°C til 50°C
 Þéttleiki hnapps: IP54


Murano D524 060 0124

VIS MYNDDYRABJALLA

Mynddyrabjalla með stórum og skýrum svart/hvítum skjá.
 Dyrabjölluhnappurinn er með innbyggðri myndavél sem sendir mynd þráðlaust í móttakarann þegar hringt er. Einnig er hægt að tengja móttakarann við sjónvarpstæki með scart-tengi, þá stöðvast sjónvarpsdagskráin og mynd af gestinum birtist á skjánum í stutta stund.

Hringingar: Rafrænir tónar
 Litur myndavélar: Hvítur
 Litur sendis: Silfur
 Rafhlöður myndvélar: 6xLR6 (AA), (fylgja ekki)
 Líftími rafhlöðu: 12 mánuðir
 Hljóðstyrkur: Stillanlegur 80dB
 Vinnuhitastig sendis: -10 til 40°C
 Stærð sendis: 160x97x49mm
 Stærð móttakara: 160x86x47mm
 Orkugjafi móttakara: Hleðslutæki 230V eða 3xLR6 (AA)
 Þéttleiki sendis: IP55
 Þéttleiki móttakara: IP3X
 Drægni: 100m





VIS 3322 060 0145







Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<p>GALA HVÍT</p> <p>Hringing: 1x2 tónar Litur: Hvítur Stærð: 110x110x40mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) fylgir ekki Hljóðstyrkur: 75dB við 1m fjarlægð</p>	<p>D103</p> <p>060 0200</p>
	<p>GALA GRÁ</p> <p>Hringing: 1x2 tónar Litur: Silfurlitur Stærð: 110x110x40mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) fylgir ekki Hljóðstyrkur: 75dB við 1m fjarlægð</p>	<p>D103S</p> <p>060 0202</p>
	<p>ATLANTA</p> <p>Hringing: 1x2 tónar Litur: Hvítur Stærð: 119x110x47mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) (fylgir ekki) Hljóðstyrkur: 75dB við 1m fjarlægð</p>	<p>ATLANTA D142</p> <p>060 0210</p>
	<p>DENVER</p> <p>Hringing: 1x2 tónar Litur: Hvítur Stærð: 119x111x51mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) (fylgir ekki) Hljóðstyrkur: 75dB við 1m fjarlægð</p>	<p>DENVER D143</p> <p>060 0235</p>
	<p>FACET</p> <p>Hringing: 1x 2 tónar Litur: Hvítur Stærð: 171x105x49mm. Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) (fylgir ekki) Rafhlöður: 4xR14 (C), (fylgja ekki) Hljóðstyrkur: 80dB við 1m fjarlægð</p>	<p>FACET D107</p> <p>060 0250</p>








	Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<p>SURF</p> <p>Hringing: 1x2 tónar Litur: Hvítur Stærð: 171x105x49mm. Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) (fylgir ekki) Rafhlöður: 4xR14 (C), (fylgja ekki) Hljóðstyrkur: 80dB við 1m fjarlægð</p>	SURF D113	060 0260
	<p>DING DONG</p> <p>Hringing: 1x2 tónar Litur: Hvítur Stærð: 171x105x48mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) (fylgir ekki) Rafhlöður: 4xR14 (C), (fylgja ekki) Hljóðstyrkur: 80dB við 1m fjarlægð</p>	DING DONG D117	060 0300
	<p>FESTIVAL</p> <p>Hringing: 1x2 tónar Litur: Hvítur Stærð: 171x105x50mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) (fylgir ekki) Rafhlöður: 4xR14 (C), (fylgja ekki) Hljóðstyrkur: 80dB við 1m fjarlægð</p>	FESTIVAL D126	060 0310
	<p>ARGENTO</p> <p>Hringing: 1x2 tónar Litur: Svartur og silfur Stærð: 192x118x55mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) (fylgir ekki) Rafhlöður: 4xR14 (C), (fylgja ekki) Hljóðstyrkur: 80dB við 1m fjarlægð</p>	ARGENTO D154	060 0320
	<p>BIG BEN</p> <p>Hringing: 1 tónn (framdyr)/2tónar (bakdyr) Litur: Hvítur Stærð: 171x105x49mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) (fylgir ekki) Rafhlöður: 4xR14 (C), (fylgja ekki) Hljóðstyrkur: 80dB við 1m fjarlægð</p>	BIG BEN D230	060 0580

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<p>CHEVRON</p> <p>Hringing: 1x2 tónar og stöðug hringing, með styrkstilli Litur: Hvítur Stærð: 200x200x53mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) (fylgir ekki) Rafhlöður: 4xR14 (C), (fylgja ekki) Hljóðstyrkur: 87dB við 1m fjarlægð</p>	<p>CHEVRON D430 060 0750</p>
	<p>WARBLER</p> <p>Hringing: 1x2 tónar og stöðug hringing, með styrkstilli Litur: Hvítur/silfur Stærð: 200x200x57mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) (fylgir ekki) Rafhlöður: 4xR14 (C), (fylgja ekki) Hljóðstyrkur: 87dB við 1m fjarlægð</p>	<p>WARBLER D454 060 1080</p>
	<p>MINIBUZZER</p> <p>Hringing: Suðari/Buzzer hljóð Litur: Hvítur Þvermál/hæð: 51/36mm Spennir: 743 eða 770 (8V/1A) (fylgir ekki) Hljóðstyrkur: 80dB við 1m fjarlægð</p>	<p>MINIBUZZER D182 060 1140</p>
	<p>UNDERDOME</p> <p>Hringing: Bjalla/skólaljölluhljóð Litur: Svartur Þvermál/hæð: 73/36mm Spennir: 743 eða 770 (8V/1A) (fylgir ekki) Hljóðstyrkur: 85dB við 1m fjarlægð</p>	<p>UNDERDOME D792 060 1150</p>
	<p>BELL-IN-ONE</p> <p>Hringing: Bjalla/skólaljölluhljóð Litur: Svartur og hvítur Stærð: 189x83x43mm Rafhlöður: 2xR20 (D), (fylgja ekki) Hljóðstyrkur: 80dB við 1m fjarlægð</p>	<p>BELL-IN-ONE D902 060 1160</p>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p>BOSTON Hringing: Rafrænir hringitónar 1x2 og 1x3 tóna, með styrkstilli Litur: Hvítur Þvermál/hæð: 130/46mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) (fylgir ekki) Rafhlöður: 3xLR6 (AA), (fylgja ekki) Hljóðstyrkur: 75dB við 1m fjarlægð</p>	BOSTON D845	060 1170
 <p>SEATTLE Hringing: 25 rafræn lög. Við aðaldyr má velja eitt ákveðið lag, eða láta bjöllu velja lag af handahófi hverju sinni. Við bakdyr er aðeins hægt að velja eitt ákveðið lag í einu. Litur: Hvítur Stærð: 240x124x42mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A) (fylgir ekki) Rafhlöður: 4xR6 (AA), (fylgja ekki) Hljóðstyrkur: 83dB við 1m fjarlægð</p>	SEATTLE D844	060 1200
 <p>DECOR PHOENICIA Hringing: 3 mismundi rafræn lög með styrkstilli Litur: Silfur og sandblásið gler Stærð: 220x158x44,4mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A), D795(12v/1A) (fylgir ekki) Rafhlöður: 4xLR14 (C), (fylgja ekki)</p>	DECOR PHOENICIA D833E	060 1255
 <p>DECOR SILICA Hringing: 6 mismunandi rafræn lög með styrkstilli Litur: Silfur og sandblásið gler Stærð: 220x158x41,1mm Spennir: 753 eða 780 (8V/1A), D795(12v/1A) (fylgir ekki) Rafhlöður: 3xLR14 (C), (fylgja ekki)</p>	DECOR SILICA D526S	060 1260

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p>INDEX Utanáliggjandi hnappur með ljósi og nafnspjaldi.</p> <p>Stærð: 32x90x13mm Litur: Hvítur pera: D72</p>	<p>INDEX D1226</p>	<p>060 1280</p>
 <p>QUADRA Utanáliggjandi hnappur með ljósi og nafnspjaldi.</p> <p>Stærð: 62x62x13mm Litur: Hvítur Pera: D72</p>	<p>QUADRA D681</p>	<p>060 1295</p>
 <p>LIGHTSPOT Utanáliggjandi hnappur með ljósi.</p> <p>Stærð: 60x26x24mm Litur: Svartur Pera: D70</p>	<p>LIGHTSPOT D534</p>	<p>060 1300</p>
 <p>PUSHLITE Utanáliggjandi hnappur með ljósi og nafnspjaldi.</p> <p>Stærð: 60x40x19mm Litur: Svartur Pera: D70</p>	<p>PUSHLITE D723</p>	<p>060 1310</p>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p>GEM Utanáliggjandi hnappur, með ljósi Stærð: 60x27x22mm Litur: Svartur með stálframhlið Pera: D70</p>	<p>GEM D611</p>	<p>060 1340</p>
 <p>LIGHTSPOT Utanáliggjandi hnappur, með ljósi Stærð: 60x26x24mm Litur: Hvítur Pera: D70</p>	<p>LIGHTSPOT D534W</p>	<p>060 1360</p>
 <p>PUSHLITE Utanáliggjandi hnappur, með ljósi og nafnspjaldi Stærð: 60x40x19mm Litur: Hvítur Pera: D70</p>	<p>PUSHLITE D723W</p>	<p>060 1370</p>
 <p>SESAME Utanáliggjandi hnappur, með ljósi Stærð: 55x24x18mm Litur: Hvítur Pera: D70</p>	<p>SESAME D814</p>	<p>060 1380</p>
 <p>D90 EÐALSTÁL KANTAÐUR Utanáliggjandi hnappur Stærð: 32x90x13mm Litur: Stál</p>	<p>D90</p>	<p>060 1390</p>
 <p>D92 EÐALSTÁL HRINGLAGA Utanáliggjandi hnappur Stærð: 32x90x13mm Litur: Stál</p>	<p>D92</p>	<p>060 1392</p>

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	D93 EÐALSTÁL KANTAÐUR M/HRING Utanáliggjandi hnappur Stærð: 32x90x13mm Litur: Stál	D93	060 1393
	ROSARIO Innfelldur hnappur, með flúraðri áferð Stærð: 79x32x12mm (16mm gat undir hnapp) Litur: Gylltur	ROSARIO D660	060 1400
	MEDALLION Innfelldur hnappur, með flúraðri áferð Stærð: 70x13mm (16mm gat undir hnapp) Litur: Gylltur	MEDALLION D664	060 1402
	BENTON Innfelldur hnappur, með ljósi Stærð: 76x32x13mm (16mm gat undir hnapp) Litur: Gylltur Pera: D70	BENTON D667	060 1405
	HALO Utanáliggjandi hnappur, með ljósi Stærð: 61x27x27mm Litur: Gylltur Pera: D70	HALO D624E	060 1410
	BUTTON PUSH Innfelldur hnappur, með ljósi Stærð: 19x20mm, í 16mm gat Litur: Hvítur og svartur Pera: D70	BUTTON PUSH D6421	060 1420
	PERUR Í HNAPPA Volt: 16 Fjöldi í pk.: 2 16 volta pera, afl 1,6W með flötum endum 15 volta pera, afl 1,2W með kónískum endum	D70 D72	060 1450 060 1460

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p>DOOR CONTACTS Utanálíggjandi snerta til festingar á hurðarkarm Stærð: 90x40x25mm</p>	DOOR CONTACTS D1053	060 1480
 <p>PEAR PUSH Hangandi hnappur á snúru Stærð: 32x32x58mm Litur: Hvítur</p>	PERA PUSH D647	060 1490
 <p>BJÖLLUSPENNIR 8V/1A Festing: Á DIN-skinnu/utanálíggjandi Forvaf: 220-240V/50Hz Eftirvaf: 8V/1A Breidd: 35mm</p>	D780	060 1500
 <p>BJÖLLUSPENNIR, UTANÁLIGGJANDI, 8V/1A Festing: Utanálíggjandi Forvaf: 220-240V/50Hz Eftirvaf: 8V/1A Breidd: 53mm</p>	D753	060 1510
 <p>BJÖLLUSPENNIR, 8V/2A Festing: Á DIN-skinnu Forvaf: 220-240V/50Hz Eftirvaf: 8V/2A Breidd: 35mm</p>	E3554N	060 1515
 <p>BJÖLLUSPENNIR 12V/1A Festing: Á DIN-skinnu Forvaf: 220-240V/50Hz Eftirvaf: 12V/1A Breidd: 35mm</p>	D765	060 1520

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																								
 <p>MASTERBELL Sterkar iðnaðarbjöllur ætlaðar til aðvörunar- og/eða innhringinga, t.d. í skólum. Þvermál: 154mm Þykkt: 91mm</p>	<p>IÐNAÐARBJÖLLUR FYRIR AC SPENNU</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumtaka</th> <th>Hljóðstyrkur</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12VAC</td> <td>9VA</td> <td>100dB við 1m</td> <td>grár</td> <td>56-012</td> <td>060 1702</td> </tr> <tr> <td>24VAC</td> <td>10VA</td> <td>100dB við 1m</td> <td>grár</td> <td>56-024</td> <td>060 1704</td> </tr> <tr> <td>230VAC</td> <td>10VA</td> <td>100dB við 1m</td> <td>grár</td> <td>56-230</td> <td>060 1720</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur	Litur			12VAC	9VA	100dB við 1m	grár	56-012	060 1702	24VAC	10VA	100dB við 1m	grár	56-024	060 1704	230VAC	10VA	100dB við 1m	grár	56-230	060 1720	
	Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur	Litur																						
	12VAC	9VA	100dB við 1m	grár	56-012	060 1702																				
	24VAC	10VA	100dB við 1m	grár	56-024	060 1704																				
230VAC	10VA	100dB við 1m	grár	56-230	060 1720																					
<p>IÐNAÐARBJÖLLUR FYRIR DC SPENNU</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumtaka</th> <th>Hljóðstyrkur</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12VDC</td> <td>4W</td> <td>91-94dB við 1m</td> <td>grár</td> <td>66-12SP</td> <td>060 1740</td> </tr> <tr> <td>24VDC</td> <td>4W</td> <td>91-94dB við 1m</td> <td>grár</td> <td>66-24SP</td> <td>060 1750</td> </tr> <tr> <td>24VDC</td> <td>4W</td> <td>91-94dB við 1m</td> <td>rauður</td> <td>66-24SPR</td> <td>060 1760</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur	Litur			12VDC	4W	91-94dB við 1m	grár	66-12SP	060 1740	24VDC	4W	91-94dB við 1m	grár	66-24SP	060 1750	24VDC	4W	91-94dB við 1m	rauður	66-24SPR	060 1760		
Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur	Litur																							
12VDC	4W	91-94dB við 1m	grár	66-12SP	060 1740																					
24VDC	4W	91-94dB við 1m	grár	66-24SP	060 1750																					
24VDC	4W	91-94dB við 1m	rauður	66-24SPR	060 1760																					
 <p>DÓS Notaðar þar sem þörf er á rakapéttum frágangi eða þar sem utanálíggjandi lögn er að bjöllu. Stæð dósar er 168x102x48mm.</p>	56-66	060 1900																								
 <p>HREYFISKYNJARI MEÐ MÓTTAKARA Þráðlaus hreyfiskynjari og móttakari saman í setti. Tilvalin lausn til notkunar á fáförnum svæðum svo sem bak við hús, við sumarhúsið eða í garðinum. Settið saman stendur af einum hreyfiskynjara og einum móttakara.</p> <p>Litur á settinu: Hvítur eða svartur Sjónsvið skynjara: 140° í 2,5m hæð með 12m radíus Rafhlaða skynjara: 1x6LR61 (9 volta PP3 rafhlaða) Rofgeta móttakara: 1000W Stærð móttakara: 148x98x35mm Drægni að móttakara: 50m hámark Tímastilling skynjara: 15 sekúndur til 15 mínútur Birtustilling skynjara: Stillanleg (5lux til dagljóss) Þéttleiki skynjara: IP54 Vinnuhitastig skynjara: -20 til +35°C Vinnuhitastig móttakara: -20 til +50°C</p>	<p>Hreyfiskynjari með móttakara, hvítur 6551E Hreyfiskynjari með móttakara, svartur 6550E</p>	<p>060 1920 060 1922</p>																								
	 <p>HREYFISKYNJARI ÁN MÓTTAKARA Auka hreyfiskynjari með sömu eiginleikum og lýst hér er að ofan.</p> <p>Hreyfiskynjari, hvítur 6551E Hreyfiskynjari, svartur 6500E</p>	<p>060 1924 060 1925</p>																								


ÞRÁÐLAUST ÞJÓFAVARNARKERFI

Í settinu er ein móðurstöð, einn hreyfiskynjari, einn hurðanemi og ein lyklakippufjarstýring. Tengja verður móðurstöðina við rafmagn og símalínu.

Hægt er að hafa 6 mismunandi lykilorð að kerfinu sem vaktar 6 mismunandi svæði (Zone), t.d. er hægt að láta kerfið vakta neðri hæðina á næturnar en slökkt á kerfinu á efri hæðinni þar sem allir eru sofandi. Móðurstöðin geymir 50 síðustu atvikin.



Hægt er að stilla inn 4 símanúmer að vild hvort sem um er að ræða gsm, landlínu eða símalínu í gegnum símstöð. Þú tekur upp þín eigin skilaboð sem verða hringd til þín ef atvik á sér stað. Úthringingar verða á öll símanúmerin eftir röð og mun þetta endurtaka sig þar til svar næst.

Hljóðstyrkur kerfisins er um 95db. Á móðurstöð og skynjurum eru "fikt" rofar sem setja kerfið af stað ef móðurstöð og/eða skynjarar eru rifnir af festingum sínum.

Þessar virknir og fleiri eru í settinu, kynnið ykkur málið nánar hjá sölumanni.

Tíðni: 433MHz (með truflanavörn)
 Drægni: 50m
 Orkugjafi: 230VAC og rafhlaða
 Hljóðstyrkur: 95db

SA5F
060 1950

ÞRÁÐLAUS HREYFISKY NJARI

Auka þráðlaus hreyfiskynjari.

Tíðni: 433MHz
 Drægni: 75m
 Sjónsvið: Að 12m með 110° horni
 að 6m með 180° horni
 Næmni: Low / high
 Líftími/gerð rafhlöðu: 1 ár/9V (6LR61)

SU2F
060 1960

ÞRÁÐLAUS FJARSTÝRING

Auka þráðlaus fjarstýring.

Tíðni: 433MHz
 Drægni: 50m
 Líftími/gerð rafhlöðu: 1 ár/CR2032

SU3F
060 1962

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p>ÞRÁÐLAUS HURÐASKYNJARI Auka þráðlaus hurðaskynjari.</p> <p>Tíðni: 433MHz Líftími/gerð rafhlöðu: 1 ár/CR2032</p>	SU4F	060 1964
 <p>SÓLARSÍRENA Þráðlaus sírena með sólarrafhlöðu til að hlaða rafhlöðurnar, sírenan getur verið virk þrátt fyrir 25 daga án nokkurrar sólar.</p> <p>Tími hringingar: 3 mínútur Tíðni: 433MHz Líftími rafhlöðu: 1 ár</p>	SU6F	060 1966
 <p>REYKSKYNJARAR Utanálggjandi reykskynjarar með þráðlausum sendi frá Friedland, um er að ræða venjulega reykskynjara með sökkli þar sem samskiptum er komið í kring með þráðlausum sendi sem er staðsettur inni í reykskynjaranum. Rafhlaða af gerðinni 9V (6LR61).</p>	SU8F	060 1968
 <p>ÞRÁÐLAUST LYKLABORÐ ÁN SKJÁS Þegar símalína er ekki staðsett nálægt inngangi er hægt að staðsetja móðurstöðina við næsta hentuga símatengil, og bæta við þráðlausu lyklaborði án skjár við inngang. Eða í þeim tilfellum þar sem um fleiri en einn inngang er að ræða. Lyklaborðið gefur til kynna ef ástand rafhlöðu er orðið ábótavant.</p> <p>Tíðni: 433MHz Drægni: 50m Líftími/gerð rafhlöðu: 1 ár/9V (6LR61)</p>	SU5F	060 1969



Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<p>HREYFISKYNNJARI MEÐ 200° SJÓNSVIÐ, IP54</p> <p>Víraðir hreyfiskynjarar með snertum til notkunar við t.d. lýsingarbúnað á stöðum þar sem vakta þarf mannaferðir og/eða auðvelda umgang almennings.</p> <p>Úr 2,5m hæð er drægnin 12 metra í 200° radíus.</p> <p>Sjónsvið: 200° Þéttleiki: IP44 Snertur: 1000W Stærð: 70x100x55mm</p> <p>Spectra 200 hreyfiskynjari hvítur Spectra 200 hreyfiskynjari svartur</p>	<p>L220 WHI L220 BLK</p> <p>060 1974 060 1975</p>
	<p>HREYFISKYNNJARI MEÐ 140° SJÓNSVIÐ, IP44</p> <p>Víraðir hreyfiskynjarar með snertum til notkunar við t.d. lýsingarbúnað á stöðum þar sem vakta þarf mannaferðir og/eða auðvelda umgang almennings.</p> <p>Úr 2,5m hæð er drægnin 12 metra í 140° radíus.</p> <p>Sjónsvið: 140° Þéttleiki: IP44 Snertur: 1000W Stærð: 70x100x105mm</p> <p>Spectra 140 hreyfiskynjari hvítur Spectra 140 hreyfiskynjari svartur</p>	<p>210N WHI 210N BLK</p> <p>060 1977 060 1978</p>
	<p>HALOGENKASTARI MEÐ HREYFISKYNNJARA 150W</p> <p>500W halógenkastarar til að vakta útisvæði. Úr 4m hæð og 10° niðurhalls er drægnin 15 metrar í 140° radíus.</p> <p>Sjónsvið: 140° Þéttleiki: IP44 Stærð: 185x135x105mm</p> <p>Spectra halógenkastari m/hreyfiskynjara 150W hvítur Spectra halógenkastari m/hreyfiskynjara 150W svartur</p>	<p>6035E 6036E</p> <p>060 1984 060 1986</p>
	<p>HALOGENKASTARI MEÐ HREYFISKYNNJARA 500W</p> <p>500W halógenkastarar til að vakta útisvæði. Úr 4m hæð og 10° niðurhalls er drægnin 15 metrar í 140° radíus.</p> <p>Sjónsvið: 140° Þéttleiki: IP44 Stærð: 265x180x115mm</p> <p>Spectra halógenkastari m/hreyfiskynjara 500W hvítur Spectra halógenkastari m/hreyfiskynjara 500W svartur</p>	<p>L540 WHI L540 BLK</p> <p>060 1988 060 1990</p>