

HLJÓÐGJAFAR · LJÓSGJAFARA



EFNISYFIRLIT

Búnaður í plasthúsi

060 2100	Flautur
060 2270	Eldingaljós
060 2350	Vælur
060 2370	Sírenur

Búnaður í álhúsi

060 2400	Vælur
060 2420	Horn
060 2460	Sírenur
060 2600	Flassljós í álhúsi
060 2791	Umferðaljós

Werma

060 3100	Sambyggt ljós og horn
060 3200	Snúningsljós

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																			
	COMAX FLAUTUR Aðvörunarflautur, ljósgráar úr höggþolnu ABS-efni. Þéttleiki: IP43 Hitapol: -15 til +50°C Virkni: Stöðugt hljóðmerki Nippill: M16 Flautur með löngu horni																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumtaka</th> <th>Hljóðstyrkur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230V AC</td> <td>15mA</td> <td>98 dB við 1m</td> <td>HPM1.230.1</td> <td>060 2100</td> </tr> <tr> <td>24V DC</td> <td>70mA</td> <td>98 dB við 1m</td> <td>HPM2.024.2</td> <td>060 2120</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur			230V AC	15mA	98 dB við 1m	HPM1.230.1	060 2100	24V DC	70mA	98 dB við 1m	HPM2.024.2	060 2120																					
Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur																																			
230V AC	15mA	98 dB við 1m	HPM1.230.1	060 2100																																	
24V DC	70mA	98 dB við 1m	HPM2.024.2	060 2120																																	
	Flautur með stuttu horni																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumtaka</th> <th>Hljóðstyrkur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12V DC</td> <td>150mA</td> <td>92 dB við 1m</td> <td>HPM4.012.2</td> <td>060 2160</td> </tr> <tr> <td>24V DC</td> <td>70mA</td> <td>92 dB við 1m</td> <td>HPM4.024.2</td> <td>060 2180</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur			12V DC	150mA	92 dB við 1m	HPM4.012.2	060 2160	24V DC	70mA	92 dB við 1m	HPM4.024.2	060 2180																					
Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur																																			
12V DC	150mA	92 dB við 1m	HPM4.012.2	060 2160																																	
24V DC	70mA	92 dB við 1m	HPM4.024.2	060 2180																																	
	COMAX ELDINGALJÓS Hús úr ljósgráa höggþolnu ABS-efni, en linsur úr plexigleri. Þéttleiki: IP54 Flásstyrkur: 5 og 15 joules Flásstíðni: 30 til 60 flöss/mín Hitapol: -30 til + 50°C Virkni: Notkun stöðug, nema BLS15 í stuttan tíma Nippill: M16																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumtaka</th> <th>Ljósstyrkur</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230V AC</td> <td>90mA</td> <td>5 joules</td> <td>rauður</td> <td>BLS5.230.71</td> <td>060 2270</td> </tr> <tr> <td>230V AC</td> <td>90mA</td> <td>5 joules</td> <td>orange</td> <td>BLS5.230.72</td> <td>060 2280</td> </tr> <tr> <td>230V AC</td> <td>250mA</td> <td>15 joules</td> <td>orange</td> <td>BLS15.230.72</td> <td>060 2282</td> </tr> <tr> <td>230V AC</td> <td>90mA</td> <td>5 joules</td> <td>blár</td> <td>BLS5.230.75</td> <td>060 2290</td> </tr> <tr> <td>15-32V DC</td> <td>350mA</td> <td>5 joules</td> <td>orange</td> <td>BLS5.024.22</td> <td>060 2300</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumtaka	Ljósstyrkur	Litur			230V AC	90mA	5 joules	rauður	BLS5.230.71	060 2270	230V AC	90mA	5 joules	orange	BLS5.230.72	060 2280	230V AC	250mA	15 joules	orange	BLS15.230.72	060 2282	230V AC	90mA	5 joules	blár	BLS5.230.75	060 2290	15-32V DC	350mA	5 joules	orange	BLS5.024.22	060 2300
Spenna	Straumtaka	Ljósstyrkur	Litur																																		
230V AC	90mA	5 joules	rauður	BLS5.230.71	060 2270																																
230V AC	90mA	5 joules	orange	BLS5.230.72	060 2280																																
230V AC	250mA	15 joules	orange	BLS15.230.72	060 2282																																
230V AC	90mA	5 joules	blár	BLS5.230.75	060 2290																																
15-32V DC	350mA	5 joules	orange	BLS5.024.22	060 2300																																
	COMAX VÆLUR Rafeindavælur úr hvítu höggþolnu ABS-efni. 32 mismunandi hljóð með styrkstilli. Þéttleiki: SEP IP54/ SEE IP65 Hitapol: SEP -25 til +70°C / SEE -10 til +55°C Tónn: val um 32 tóna Virkni: Stöðugt hljóðmerki Nippill: M20																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Hljóðstyrkur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110-240V AC</td> <td>83-108 dB við 1m</td> <td>SEE.240.76</td> <td>060 2350</td> </tr> <tr> <td>9-28V DC</td> <td>112-118 dB við 1m</td> <td>SEP.024.26</td> <td>060 2360</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Hljóðstyrkur			110-240V AC	83-108 dB við 1m	SEE.240.76	060 2350	9-28V DC	112-118 dB við 1m	SEP.024.26	060 2360																								
Spenna	Hljóðstyrkur																																				
110-240V AC	83-108 dB við 1m	SEE.240.76	060 2350																																		
9-28V DC	112-118 dB við 1m	SEP.024.26	060 2360																																		
	COMAX SÍRENUR Mótorsírenur úr ljósgráa höggþolnu ABS-efni. Þéttleiki: IP20 Hitapol: -20 til +50°C Virkni: Stöðugt hljóðmerki Nippill: M16																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumtaka</th> <th>Hljóðstyrkur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24V DC</td> <td>0,50A</td> <td>100 dB við 1m</td> <td>KS2.024.2</td> <td>060 2380</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur			24V DC	0,50A	100 dB við 1m	KS2.024.2	060 2380																										
Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur																																			
24V DC	0,50A	100 dB við 1m	KS2.024.2	060 2380																																	

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																								
 <p>COMAX VÆLUR SUPER-DUOTONE eru mjög öflugir hljóðgjafar, úr gráu áli.</p> <p>Þéttleiki: IP65 Hitapól: -25 til +50°C Virgni: Stöðugt hljóðmerki Nippill: M16</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumtaka</th> <th>Hljóðstyrkur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24V AC/DC</td> <td>0,17A</td> <td>116-119 dB við 1m</td> </tr> <tr> <td>230V AC</td> <td>0,03A</td> <td>116-119 dB við 1m</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur	24V AC/DC	0,17A	116-119 dB við 1m	230V AC	0,03A	116-119 dB við 1m	<p>ES2.024.3 ES2.230.1</p>	<p>060 2400 060 2410</p>															
Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur																								
24V AC/DC	0,17A	116-119 dB við 1m																								
230V AC	0,03A	116-119 dB við 1m																								
 <p>COMAX HORN Horn úr gráu seltuvörðu áli, með djúpum tón.</p> <p>Þéttleiki: IP65 Hitapól: -25 til +60°C Virgni: Stöðugt hljóðmerki Nippill: M20</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumtaka</th> <th>Hljóðstyrkur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24V DC</td> <td>0,3A</td> <td>105-110 dB við 1m</td> </tr> <tr> <td>230V AC</td> <td>0,07A</td> <td>105-110 dB við 1m</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur	24V DC	0,3A	105-110 dB við 1m	230V AC	0,07A	105-110 dB við 1m	<p>HGT2.024.2 HGT1.230.1</p>	<p>060 2420 060 2430</p>															
Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur																								
24V DC	0,3A	105-110 dB við 1m																								
230V AC	0,07A	105-110 dB við 1m																								
 <p>COMAX SÍRENUR Öflugar mótorsírenur í málmhúsi.</p> <p>Þéttleiki á mótór: IP22 Hljóðburður: Með vindi 0,4 km Móti vindi 0,2 km Notkun: Skammtímanotkun, mest 15mín Nippill: PG9</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumtaka</th> <th>Hljóðstyrkur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24V AC/DC</td> <td>7,2A</td> <td>110 dB við 1m</td> </tr> <tr> <td>230V AC/DC</td> <td>0,72A</td> <td>110 dB við 1m</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur	24V AC/DC	7,2A	110 dB við 1m	230V AC/DC	0,72A	110 dB við 1m	<p>S1.024.3 S1.230.3</p>	<p>060 2460 060 2480</p>															
Spenna	Straumtaka	Hljóðstyrkur																								
24V AC/DC	7,2A	110 dB við 1m																								
230V AC/DC	0,72A	110 dB við 1m																								
 <p>COMAX FLASSLJÓS Flasseljós með álbotni og skerm úr höggþolnu ABS-efni.</p> <p>Þéttleiki: IP65 Hitapól: -30 til +50°C Flasstyrkur: 15 joules Flasstíðni: 30 flöss / mín Notkun: Skammtímanotkun Nippill: M20</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumtaka</th> <th>Ljósstyrkur</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16-30V DC</td> <td>0,90A</td> <td>15 joules</td> <td>rauður</td> </tr> <tr> <td>230VAC</td> <td>0,25A</td> <td>15 joules</td> <td>rauður</td> </tr> <tr> <td>16-30V DC</td> <td>0,90A</td> <td>15 joules</td> <td>orange</td> </tr> <tr> <td>230VAC</td> <td>0,25A</td> <td>15 joules</td> <td>orange</td> </tr> <tr> <td>16-30V DC</td> <td>0,90A</td> <td>15 joules</td> <td>blár</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumtaka	Ljósstyrkur	Litur	16-30V DC	0,90A	15 joules	rauður	230VAC	0,25A	15 joules	rauður	16-30V DC	0,90A	15 joules	orange	230VAC	0,25A	15 joules	orange	16-30V DC	0,90A	15 joules	blár	<p>BLK15.024.21 BLK15.230.71 BLK15.024.22 BLK15.230.72 BLK15.024.25</p>	<p>060 2600 060 2605 060 2620 060 2625 060 2640</p>
Spenna	Straumtaka	Ljósstyrkur	Litur																							
16-30V DC	0,90A	15 joules	rauður																							
230VAC	0,25A	15 joules	rauður																							
16-30V DC	0,90A	15 joules	orange																							
230VAC	0,25A	15 joules	orange																							
16-30V DC	0,90A	15 joules	blár																							

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																														
 <p>UMFERÐALJÓS ÚR HÖGGÞOLNU ABS-EFNI Öflug og skýr umferðaljós í litunum rauður, gulur og grænn. Ljósín eru stök en hægt er að raða þeim saman með tengistykki. Tilvalið til notkunar á byggingasvæðum, við gangnamunna, á vinnusvæðum, vegavinnu ofl.</p> <p>Umferðaljós úr höggþolnu ABS-efni.</p> <p>Þéttleiki: IP65 Hitapol: -30 til +70°C Nippill: M20 Pera: Höggþolin, 40W E27 230V</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230VAC</td> <td>rauður</td> <td>SA.230.11</td> <td>060 2791</td> </tr> <tr> <td>230VAC</td> <td>grænn</td> <td>SA.230.14</td> <td>060 2792</td> </tr> <tr> <td>230VAC</td> <td>gulur</td> <td>SA.230.13</td> <td>060 2793</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tengistykki fyrir umferðaljós</td> <td>V-SA.000</td> <td>060 2795</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Litur			230VAC	rauður	SA.230.11	060 2791	230VAC	grænn	SA.230.14	060 2792	230VAC	gulur	SA.230.13	060 2793	Tengistykki fyrir umferðaljós		V-SA.000	060 2795											
	Spenna	Litur																														
	230VAC	rauður	SA.230.11	060 2791																												
	230VAC	grænn	SA.230.14	060 2792																												
	230VAC	gulur	SA.230.13	060 2793																												
Tengistykki fyrir umferðaljós		V-SA.000	060 2795																													
 <p>WERMA SAMBYGGÐ LJÓS OG HORN Sambyggð eining með ljósi að ofan og horni að neðan ásamt veggfestingu á miðjunni.</p> <p>Þéttleiki: IP33 Hitapol: -20 til +50°C Virgni ljóss: Blikkandi Virgni horns: Stöðugt hljóðmerk. 92db Pera: Hámark 7W (B15) Stærð: Þvermál x hæð, 70x256mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumtaka</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24VAC</td> <td>0,32A</td> <td>rauður</td> <td>580 152 65</td> <td>060 3100</td> </tr> <tr> <td>24VAC</td> <td>0,32A</td> <td>gulur</td> <td>580 352 65</td> <td>060 3101</td> </tr> <tr> <td>230VAC</td> <td>0,05A</td> <td>rauður</td> <td>580 152 68</td> <td>060 3110</td> </tr> <tr> <td>230VAC</td> <td>0,05A</td> <td>gulur</td> <td>580 352 68</td> <td>060 3111</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumtaka	Litur			24VAC	0,32A	rauður	580 152 65	060 3100	24VAC	0,32A	gulur	580 352 65	060 3101	230VAC	0,05A	rauður	580 152 68	060 3110	230VAC	0,05A	gulur	580 352 68	060 3111						
	Spenna	Straumtaka	Litur																													
	24VAC	0,32A	rauður	580 152 65	060 3100																											
	24VAC	0,32A	gulur	580 352 65	060 3101																											
	230VAC	0,05A	rauður	580 152 68	060 3110																											
230VAC	0,05A	gulur	580 352 68	060 3111																												
 <p>WERMA SNÚNINGSLJÓS Snúningsljós úr PC/ABS plasti og með snúningsmótor. Möguleiki á vegg- og rörfestingu.</p> <p>Þéttleiki: IP65 Hitapol: -30 til +50°C Virgni ljóss: Blikkandi Pera: G6,35 35W 12V/24V Líftími peru: >5000 klst Snúningshraði: 60 snúningar á mínútu Stærð: Þvermál x hæð, 142x220mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumtaka</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24VUC</td> <td>1,6A</td> <td>rauður</td> <td>884 100 75</td> <td>060 3200</td> </tr> <tr> <td>24VUC</td> <td>1,6A</td> <td>gulur</td> <td>884 300 75</td> <td>060 3205</td> </tr> <tr> <td>230VUC</td> <td>0,17A</td> <td>rauður</td> <td>884 100 68</td> <td>060 3230</td> </tr> <tr> <td>230VUC</td> <td>0,17A</td> <td>gulur</td> <td>884 300 68</td> <td>060 3235</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Veggfesting fyrir hringljós</td> <td></td> <td>975 883 06</td> <td>060 3250</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumtaka	Litur			24VUC	1,6A	rauður	884 100 75	060 3200	24VUC	1,6A	gulur	884 300 75	060 3205	230VUC	0,17A	rauður	884 100 68	060 3230	230VUC	0,17A	gulur	884 300 68	060 3235	Veggfesting fyrir hringljós			975 883 06	060 3250	
	Spenna	Straumtaka	Litur																													
	24VUC	1,6A	rauður	884 100 75	060 3200																											
	24VUC	1,6A	gulur	884 300 75	060 3205																											
	230VUC	0,17A	rauður	884 100 68	060 3230																											
230VUC	0,17A	gulur	884 300 68	060 3235																												
Veggfesting fyrir hringljós			975 883 06	060 3250																												