












FALIR · ÞÉTTAR · LAMPAÍHLUTIR**EFNISYFIRLIT**

080 2010	T8 flúrfalir
080 2220	Sparperufalir
080 2302	T5 flúrfalir
080 6785	Hetta fyrir sparperufali
080 6510	Hringur fyrir sparperufali
080 2540	T8 ásmelltir flúrfalir
080 2570	T5 ásmelltir flúrfalir
080 2595	Tengi fyrir þétta
080 2613	Þéttar
080 3040	Postulínsfalir
080 5510	Popp falir
080 6005	E14 og E27 falir
080 7870	E27 falir með snúru
080 8100	Messing falir
200 7860	Halogen falir
080 9020	Lampaíhlutir
090 9005	Vinnuljósakeðjur

Lýsing	Heiti	Vörunúmer			
 <p>T8 FLÚRFALIR, GEGNUMSTUNGNIR Gegnumstungnir flúrfalir með stýripinna, gatmál 25,5x13,3mm. Stungnar tengingar fyrir vír 0,5-1mm². Tvær gerðir misháar.</p>	Falur	Hæð í mm	Hæð í miðja peru		
	G13 með ræsaöldu	34,8	23	1249/C	080 2010
	G13	69,6	23	1249/S	080 2020
	G13 með ræsaöldu	42	30	254/C	080 2040
	G13	77,5	30	254/S	080 2060
 <p>T8 FLÚRFALIR Með plastpinnum að aftan til festingar, Ø 4,2mm með 26mm millibili. Stungnar tengingar fyrir vír 0,5-1mm². Annar falurinn er ávallt með stálfjöður til að halda spennu á perunni.</p>	Falur				
	G13 með ræsaöldu og stálfjöður			348/MAU	080 2070
	G13 með ræsaöldu			348/FAU	080 2080
	G13 án ræsaöldu með stálfjöður			347/MAU	080 2090
	G13 án ræsaöldu án stálfjaðrar			347/FAU	080 2100
	Festivinkill fyrir stungna fali			40/AU	080 2110
 <p>SPARPERUFALUR MEÐ FÓTUM Til festingar á plötu. Stungnar tengingar fyrir vír 0,5-1mm².</p>	Falur	Afl peru í W			
	G23	7-9-11W	5012-G23	080 2220	
 <p>SPARPERUFALUR FYRIR RÓ Fyrir endahettu eða skrúfaðir í gegnum botn. Stungnar tengingar fyrir vír 0,5-1mm².</p>	Falur	Afl peru í W	Pinna-fjöldi		
	G24d1	10-13W	2	5013n/d1	080 2260
	G24d2	18W	2	5013n/d2	080 2270
	G24q2	18W	4	5013n/q2	080 2275
	GX24q3	26-32W	4	5013n/p/q3/bb	080 2276
 <p>T5 FLÚRFALIR Til festingar á plötu. Falir með stálfjöður og plastpinnum af aftan til festingar, Ø 3,2mm með 18mm millibili. Stungnar tengingar fyrir vír 0,5-1mm².</p>	Falur	Festi aðferð			
	G5	með fótum		09 105	080 2302
	G5	með tökkum á bakhlið, lárétt		285/FAU	080 2304
	G5	með tökkum á bakhlið, lóðrétt		282/FAU	080 2306

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	RÆSAHÖLDUR		
	Festi aðferð	Tengi-aðferð	
	Stungin	stungnar	17
	Skrúfuð	stungnar	17/V
	HETTA FYRIR SPARPERUFALI M10		
	Til að smella aftan á flúrperufal og festa falinn með 10mm skrúfbút.		
	Stungin, hvít		381/G/BB
	HRINGUR FYRIR SPARPERUFALI		
	Til festingar á sparperufölum fyrir ró.		
	Hringur fyrir sparperufali		D/73P/BB
	T8 FLÚRFALIR, ÁSMELLTIR MEÐ RÆSAHÖLDU		
	Lokaðir hringlaga flúrfalir til að smella á enda flúrpera. Nota skal spennu 080 2560 með ásmelltum flúrfölum.		
	T8 ásmelltir flúrfalur með ræsaöldu		140/C
	T8 FLÚRFALIR, ÁSMELLTIR		
	Lokaðir hringlaga flúrfalir til að smella á enda flúrpera. Nota skal spennu 080 2560 með ásmelltum flúrfölum.		
	T8 ásmelttur flúrfalur		140
	SPENNA FYRIR T8 FLÚRPERUR		
	Stálspena sem er skrúfið niður og perunni síðan smelt í spennuna. Tvær spennur þarf á hverja peru.		
	Spenna fyrir T8 flúrperur		37/SVD
	T5 FLÚRFALIR, ÁSMELLTIR		
	Lokaðir hringlaga flúrfalir til að smella á enda flúrpera. Nota skal spennu 080 2580 með T5 ásmelltum flúrfölum.		
	T5 ásmelltir flúrfalir		263
	SPENNA FYRIR T5 FLÚRPERUR		
	Stálspena sem er skrúfið niður og perunni síðan smelt í spennuna, tvær spennur þarf á hverja peru.		
	Spenna fyrir T5 flúrperur		36/SVD

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																																																						
 <p>TENGI FYRIR ÞÉTTA Tengi fyrir þétta breytir spöðunum í stungnar tengingar, í þeim er afhleðsluviðnám fyrir þéttinn.</p> <p>Tengi fyrir þétta</p>	214-175	080 2595																																																																						
 <p>ÞÉTTAR TIL RAÐTENGINGAR Raðtengdir þéttar til fasviksleiðréttingar á flúrlömpum, eru í málmhúsi með festibolta á botni. Spaðar fyrir lóðaðar tengingar eða þar til gerð tengi fyrir stungnar tengingar. Við DUO tengingu er þéttir raðtengdur við aðra peruna. Í röð af einna peru lömpum er þéttir tengdur við annan hvern lampa, þannig fæst lágmarks ræsisraumur.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pera í W</th> <th>Rýmd í µf</th> <th>Spenna í AC</th> <th>Stærð í mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36</td> <td>3,4</td> <td>480</td> <td>25x68</td> <td>E13.B68-593404</td> <td>080 2613</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>5,3</td> <td>480</td> <td>25x85</td> <td>E13.B85-595304</td> <td>080 2615</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sjá tengimynd á bls. 080 1540</p>	Pera í W	Rýmd í µf	Spenna í AC	Stærð í mm			36	3,4	480	25x68	E13.B68-593404	080 2613	58	5,3	480	25x85	E13.B85-595304	080 2615																																																						
Pera í W	Rýmd í µf	Spenna í AC	Stærð í mm																																																																					
36	3,4	480	25x68	E13.B68-593404	080 2613																																																																			
58	5,3	480	25x85	E13.B85-595304	080 2615																																																																			
 <p>ÞÉTTAR TIL HLIÐTENGINGAR Hliðtengdir þéttar til fasviksleiðréttingar á perum með vírundnum straumfestum. Eru í plasthúsi með 20cm löngum vírum til tengingar í lömpum og festibolta á botni. Þeir eru með innbyggðu afhleðsluviðnámi.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rýmd í µf</th> <th>Spenna í AC</th> <th>Stærð í mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>250</td> <td>25x57</td> <td>E05.B57-400250</td> <td>080 2620</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>250</td> <td>25x70</td> <td>E05.B70-394550</td> <td>080 2640</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>250</td> <td>30x70</td> <td>E05.C70-300750</td> <td>080 2660</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>250</td> <td>30x70</td> <td>E05.C70-300950</td> <td>080 2664</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>250</td> <td>30x70</td> <td>E05.C70-300850</td> <td>080 2820</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>250</td> <td>30x70</td> <td>E05.C70-301050</td> <td>080 2840</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>250</td> <td>30x95</td> <td>E05.C70-301250</td> <td>080 2860</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>250</td> <td>35x95</td> <td>E05.D95-301850</td> <td>080 2880</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>250</td> <td>35x95</td> <td>E05.D95-302060</td> <td>080 2900</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>250</td> <td>40x95</td> <td>E05.E95-303060</td> <td>080 2910</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>250</td> <td>45x95</td> <td>E05.F70-3032N0</td> <td>080 2940</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>250</td> <td>45x119</td> <td>E05.F19-4040N0</td> <td>080 2960</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>250</td> <td>45x119</td> <td>E05.F19-4045N0</td> <td>080 2965</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sjá tengimynd og töflu yfir val á þéttum á bls. 080 1541</p>	Rýmd í µf	Spenna í AC	Stærð í mm			2	250	25x57	E05.B57-400250	080 2620	4	250	25x70	E05.B70-394550	080 2640	7	250	30x70	E05.C70-300750	080 2660	9	250	30x70	E05.C70-300950	080 2664	8	250	30x70	E05.C70-300850	080 2820	10	250	30x70	E05.C70-301050	080 2840	12	250	30x95	E05.C70-301250	080 2860	18	250	35x95	E05.D95-301850	080 2880	20	250	35x95	E05.D95-302060	080 2900	30	250	40x95	E05.E95-303060	080 2910	32	250	45x95	E05.F70-3032N0	080 2940	40	250	45x119	E05.F19-4040N0	080 2960	45	250	45x119	E05.F19-4045N0	080 2965		
Rýmd í µf	Spenna í AC	Stærð í mm																																																																						
2	250	25x57	E05.B57-400250	080 2620																																																																				
4	250	25x70	E05.B70-394550	080 2640																																																																				
7	250	30x70	E05.C70-300750	080 2660																																																																				
9	250	30x70	E05.C70-300950	080 2664																																																																				
8	250	30x70	E05.C70-300850	080 2820																																																																				
10	250	30x70	E05.C70-301050	080 2840																																																																				
12	250	30x95	E05.C70-301250	080 2860																																																																				
18	250	35x95	E05.D95-301850	080 2880																																																																				
20	250	35x95	E05.D95-302060	080 2900																																																																				
30	250	40x95	E05.E95-303060	080 2910																																																																				
32	250	45x95	E05.F70-3032N0	080 2940																																																																				
40	250	45x119	E05.F19-4040N0	080 2960																																																																				
45	250	45x119	E05.F19-4045N0	080 2965																																																																				

Lýsing	Heiti	Vörunúmer			
 <p>POSTULÍNSFALIR Hitapólnir postulínsfalir fyrir hitaperur.</p>					
Sökkull	Festing				
E27	M10 gengjur	355A 0107	080 3040		
E27	Með stétt	355F 0107	080 3070		
 <p>BAKALITE FALIR</p>					
Sökkull	Annað	Litur			
E14	með rofa	svartur	323D 0108	080 4070	
E27	með rofa	hvítur	326A 0107	080 4080	
 <p>POPP LOFT- OG VEGGFALIR PVC falir til festingar yfir loftadósir eða á vegg. Einföld og hagkvæm lausn.</p>					
Sökkull	Festing	Notkun			
E27	stétt	á loft	023 704	080 5510	
E27	stétt	á vegg	023 681	080 5520	
<p>E14 OG E27 FALIR OG RÆR Ýmsar gerðir af fölum</p>					
Sökkull	Form	Litur			
	E14	sléttur	svartur	S/3175/E/M1	080 6005
	E14	sléttur	hvítur	S/2000/L/GV/M1	080 6020
	E14	fyrir hring	svartur	S/2000/F/GV/M1/N	080 6030
	E14	fyrir hring	hvítur	S/2000/F/GV/M1	080 6040
	E14	með ró flangs	hvítur	S/2000/FC/GV/M1	080 6050
	E27	sléttur	svartur	S/7175/E/M1	080 6100

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	E14 OG E27 FALIR OG RÆR		
	Ýmsar gerðir af fölum		
	E27	m/hatti hvítur	VBM/7300/E/M1 080 6200
	E27	m/hatti svartur	761/04/SC 080 6210
	E27	m/rofa+flangs hvítur	VBU/7350/E/H4/M1 080 6310
	E27	sléttur hvítur	S/6000/L/GV/M1 080 6420
	E27	f/hring hvítur	S/6000/F/GV/M1 080 6440
	E27	m/ró flangs hvítur	DBS/6000/FC/GM/M1 080 6450
	E14 hringur	hvítur	D/30P/BB 080 6505
	E27 hringur	hvítur	D/73P/BB 080 6510
	E27 FALUR, STUNGNAR TENGINGAR		
	Mikið notaður sem vinnuljósafalur. Hægt er að stinga 2x2 einþáttum 1,5mm ² leiðurum í tengin.		
	VLM falur á hettu fyrir stungnar tengingar VLM hetta fyrir fal	78/T210/BB 381/G/BB	080 6755 080 6785
	E27 FALUR MEÐ SNÚRU		
	Tilbúinn falur víraður með H05VV-F snúru 2x0,75mm ² .		
	Falur með snúru		080 7870

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer		
MESSING FALIR					
Mikið notaðir falir í t.d. koparljósin frá Wiska og þar sem umhverfishitastig er hátt.					
	Sökkull	Festing			
	E27	M10	8120	080 8100	
	E27	með fótum fyrir koparlampa	8315	080 8120	
	B15d	með fótum	337	080 8150	
	B22d	M10	229	080 8180	
	B22d	með fótum	297	080 8200	
HALOGEN FALUR					
Áfalur með fortengdum hitapolnum vír fyrir 500W halógenkastara.					
	Fatning	Spenna	Afl		
	R7s	250V	500W	200 7860	
	Gz4/Gx5,3/Gx6,35	12V	50W	224	080 1922
	GU10/GZ10	250V	50W	226/Z	080 1932
	G12	250V	35-150W	305	080 1912
LAMPAÍHLUTIR					
	Heiti	Skrúfgangur			
	Ró úr messing	M10	347	080 9020	
	Ró úr járni	M10	364	080 9040	
	Múffa úr messing	M10	341	080 9080	
	Skrúfbútur messing 20mm	M10	182/20	080 9100	
	Skrúfbútur messing 100mm	M10	182/100	080 9120	
	Brjósnippill messing	M10	508/8	080 9160	
	Brjósnippill messing	M10	508/10	080 9180	
	Úttaksnippill messing	M10	471	080 9220	

	Lýsing		Heiti	Vörunúmer
LAMPAÍHLUTIR				
	Lampaliður messing	M10	541	080 9280
	Plastfóðring stungin		523W	080 9300
	Snúrumúffur hvítar		435W	080 9340
	Snúrunippill hvítur hertur		360/B	080 9380
	Snúrunippill svartur með skrúfu		344/BB	080 9398
	Snúrunippill svartur með skrúfu		EP 965	080 9400
	Loftkrókur EL-hæng hvítur		432F 0107	080 9420
	Loftkrókur EL-hæng svartur		132F 108	080 9430
	Plastnippill hvítur	M10	430A 0107	080 9440
	Plastnippill svartur	M10	430A 0108	080 9450
	Polyto upphengi nylon 3ja gata		P 103	080 9460
	JO-EL snúruklemma		720560	080 9465
	JO-EL skermhalda fyrir lampa		720411	080 9480
	TB svanaháls hvítur með skrúfu		432V 0107	080 9470
	TB svanaháls svartur með skrúfu		432V 0108	080 9471
	TB svanaháls messing		432V 0122	080 9472
	TB svanaháls króm		432V 0137	080 9473
	VLM lamparofar	2A/250V	63A/BB	080 9520
	VLM ró fyrir lamparofa		i/BB	080 9525
	VLM snúrurofi hvítur	2A/250V	63A/BB	080 9540
	LK snúrurofi svartur	2A/250V	144	080 9550
VINNULJÓSAKEÐJUR				
	Tilbúnaðinn vinnuljósakeðjur til notkunar á byggingasvæðum. Fatningar eru rakapéttar.			
	Lengd	Lengd milli fatninga	Endi	
	28m	4m	8m	8 ljósa
				090 9005