

LAMPABÚNAÐUR



EFNISYFIRLIT

256 5113	Innfelldir lampar
	Ýmsir lampar
260 1372	Slotlight lampakerfi úr áli
260 1750	Tecton lampakerfið
260 4010	Copa tunnulampar
	Solina tunnulampar
260 0530	Rakapéttir lampar
	LED lampar

**PANOS INFELLDIR LAMPAR**

Panos stendur fyrir heildarlínu af innfellnum, hringlaga lömpum með mismunandi ljósgjöfum. Sparperu- halógen, málmhalógenlampar og LED lampar mynda samstæða heild lampna með mismunandi ljósdreifingu.

Fjöldi aukahluta er fánlegur, svo sem skrautgler, upplýsingaskilti, IP54 Opal- og glær gler, grill o.fl. Fánlegir í þeim RAL lit sem óskað er eftir.

Sjá nánar: www.zumtobel.com/panos/

Notkun:

Lamparnir eru tilvaldir í t.d. skrifstofur, verslanir, skóla, söfn og veitingastaði.

INFELLDIR SPARPERULAMPAR

Panos L og H eru fánlegir í einingarkerfi í þvermáli 175mm, 200mm og 250mm. Þetta þýðir að einfalt er að skipta um spegla og breyta þannig lampanum ef þurfa þykir.

Panos L: Dýpt 100mm

Panos H: Dýpt 120mm, 150mm eða 190mm

PANOS HF 200**Innfellid sparperuljós**

Spegill: Demantsáferð "Faceted"
Húðaðir með PSP+ (purest silver).
Með því næst aukin nýtni og lengri ending á þerum.

Innfellihringur: Hvítur

Tengingar: 5 póla tengibretti með stungnum tengingum

Pera: Lárétt staða þeru

Gatmál: 200mm

Uppsetning: Festihringur úr áli, með klemmum, þykkt loftklæðningar 1 - 25mm

Ræsibúnaður: Rafeindastraumfesta

Spegill og innfellihringur úr polycarbonate, fest án verkfæra. Koma með Wieland 2m kapli og kló.

Ljósgrafi	Dýpt/Gatmál	Spegill		
1x26W TC DEL	150/200	Faceted	Panos HF 1x26W	256 5113

PANOS INFELLDIR LED LAMPAR

Innfellid LED lampar fyrir almenna lýsingu.

Ljósstreymi 2000 lm, sem samsvarar

ljósstreymi frá 26W sparperu.

Kjörnir við aðstæður þar sem erfitt er að viðhalda lömpum. Mattir, háglans eða hvítir speglar.

Tilvaldir í verslanir, söfn, skrifstofur, anddyri o.fl.

Ljósgrafi	Ljóslitur	Gatmál, mm		
LED	ww/nw	150	Panos LED	sérpöntun

Lýsing

Vörunúmer



PANOS Q INNFELLDIR LAMPAR

Kantaðir, innfelldir lampar með „faceted“ spegli. Fáanlegir með eða án ramma.
 Ýmsir fylgihlutir fáanlegir, svo sem gler, grill, speglar fyrir asym dreifingu o.fl.
 Sjá nánar: www.zumtobel.com/panosq/

Ljósgrafi	Lengd/Breidd, mm	Gatmál, mm	Hæð, mm		
Sparperur	208x208	190x190	100	Panos Q LF	Sérpöntun
Sparperur	272x272	250x250	200	Panos Q HF	Sérpöntun
Málmhalogen	208x208	190x190	150	Panos Q HIT	Sérpöntun



2LIGHT INNFELLD SPARPERULJÓS

Köntuð, innfelld sparperuljós með „faceted“ spegli. Auk þess „Mellowlight“ ljóstækni.
 Glerhlíf myndar IP44 þéttleika að neðanverðu.
 Sjá nánar: www.zumtobel.com/2light/

Ljósgrafi	Lengd/Breidd, mm	Gatmál, mm	Hæð, mm		
2x32W(42W)	423x231	408x216	152	2Light 2x32W	Sérpöntun



2LIGHT INNFELLD HALOGENLJÓS

Köntuð, innfelld halogenljós með „faceted“ spegli. Auk þess „Mellowlight“ ljóstækni.
 Glerhlíf myndar IP44 þéttleika að neðanverðu.
 Sjá nánar: www.zumtobel.com/2light/

Ljósgrafi	Lengd/Breidd, mm	Gatmál, mm	Hæð, mm		
75W QT-LP	127x127	118x118	100	2LIGHT 1x75W	Sérpöntun



KAVA INNFELLDIR LAMPAR

Innfelldir lampar með asym ljósdreifingu.
 Hentugir fyrir ratlýsingu og óbeina lýsingu.

Ljósgrafi	Lengd/Breidd, mm	Gatmál, mm		
26W TC-DEL	220x220	210x210	Kava 26W	256 6212
Heiti	Lengd/Breidd, mm			
álspegill	223x223		Flat reflector	256 6302



KAVA INNFELLDIR LED LAMPAR

Innfelldir LED lampar með asym ljósdreifingu.
 Hentugir fyrir ratlýsingu og óbeina lýsingu.

Ljósgrafi	Lengd/Breidd, mm	Gatmál, mm	Litur		
LED	100x100	94x94	ál	Kava LED white	256 6404
LED	100x100	94x94	ál	Kava LED Warm white	Sérpöntun



MELLOW LIGHT INNFELLDIR LAMPAR

Innfelldir lampar með „Mellowlight“ ljóstækni. T5 perurnar lýsa inni vængina og líkja með því eftir dagsbirtu. Passa í kerfisloft með sýnilegum prófil og í flest önnur loft. Matt álgrill með tvöfaldrri parabólu “gridlens controller” eða sígötuð ljóshlíf. Litafilterar fáanlegir. Fáanlegir með DALI dimmanlegum straumfestum.

Sjá nánar: www.zumtobel.com/mellowlight/

Ljósgrafi	Breidd, mm	Lengd, mm		
T5/sparp.	298/598	598/1198/1498	Mellow light IV	Sérpöntun



AERO II LED HYBRID HANGANDI SKRIFST.LAMPAR

Hangandi lampar með „MPO“ ljóstækni. Upp- og niðurljós. T5 perur sjá um uppljósið en LED um niðurljósið. Lampar í hæsta gæðaflokki.

Ljósgrafi	Breidd, mm	Þykkt, mm		
T5/LED	359	26mm	Aero II LED HYBRID	Sérpöntun



LIGHT FIELDS HANGANDI SKRIFSTOFULAMPAR

Hangandi lampar með „MPO“ ljóstækni. Hús lampans er úr „anodised“ áli. Upp og niðurljós. Uppfylla allar kröfur varðandi m.a. fartölvur með hallandi skjái. L<1000cd/m² miðað við 60gr.

Sjá nánar: www.zumtobel.com/lightfields/

Ljósgrafi	Breidd, mm	Lengd, mm		
T5	310/623	623/1248/1548	Light Fields	Sérpöntun



VAERO-H HANGANDI SKRIFSTOFULAMPAR

Hangandi lampar með „MPO“ ljóstækni. Hús lampans er úr „anodised“ áli. Upp og niðurljós. Uppfylla allar kröfur varðandi m.a. fartölvur með hallandi skjái. L<1000m2 miðað við 60gr.

Sjá nánar: <http://www.zumtobel.com/waveguide/>

Ljósgrafi	Breidd, mm	Lengd, mm		
T5	317	1307/1607	Vaero-H	Sérpöntun



CIELOS LAMPÆININGAR

Tilbúnað lampaeiningar á loft eða vegg. Hægt að raða mörgum saman hlið við hlið.

Sjá nánar: www.zumtobel.com/cielos/

Lengd/Breidd/Hæð, mm	Ljósflitur	Ljósgrafar		
600/600/80	1	4x14W T5	Cielos 600	Sérpöntun
600/600/150	RGB	LED	Cielos 600LED	Sérpöntun
900/900/80	1	6x21W T5	Cielos 900	Sérpöntun
900/900/150	2	8x21W T5	Cielos 900	Sérpöntun
900/900/150	RGB	12x21W T5	Cielos 900	Sérpöntun
900/900/150	RGB	LED	Cielos 900LED	Sérpöntun

**CLARIS HANGANDI SKRIFSTOFULAMPAR**

Hangandi skrifstofulampar. Hús lampans er úr áli. Upp og niðurljós. Matt álgrill með tvöfaldri parabólu. Einnig hægt að útgáfu af lömpunum þar sem þeim er raðað saman enda í enda.

Sjá nánar: www.zumtobel.com/claris

Ljósgrafi	Breidd, mm	Lengd, mm	
T5	150	1280/1580	Clariss

Sérpöntun**SPHEROS HANGANDI SKRIFSTOFULAMPAR**

Hangandi skrifstofulampar. Hús lampans er úr áli. Upp og niðurljós. Matt álgrill með tvöfaldri parabólu. Einnig hægt að fá útgáfu af lömpunum þar sem þeim er raðað saman enda í enda.

Sjá nánar: www.zumtobel.com/spheross

Ljósgrafi	Breidd, mm	Lengd, mm	
T5	220	1128/1528	Spheross

Sérpöntun**PERLUCE IP50/IP54**

Botn úr hvítlökkuðu stáli. Skermur úr opallituðu PMMA (acryl) plasti, eða með grilli og glærum skermi.

Sjá nánar: <http://www.zumtobel.com/perluce>

Lengd, mm	Breidd, mm	Hæð, mm	
620/1220/1520	120	91,5	Perluce

Sérpöntun**VIVO KASTARAR**

Kastarar fyrir þriggja fasa „universal“ brautir. Hlöðudyr, litafilterar og UVA filterar fánlegir.

Sjá nánar: <http://www.zumtobel.com/vivo>

Vivo 50W QR-CBC51 Sérpöntun
Vivo 100W QT12 Sérpöntun

**ARCOS KASTARAR**

Kastarar fyrir þriggja fasa „universal brautir“. Nettir og fallegir kastarar. Ræsibúnaður áfastur lampanum. Tilvaldir í búðarlýsingu, á sýningarsvæðum, söfnum o.fl. Fjöldi fylgihluta fánlegur

Arcos**Sérpöntun**

**TEMPURA LED KASTARAR**

LED kastarar. Val á litarhitastigi (stillanlegt) frá 2700K til 6500K. Stillt með DALI merki eða handvirkt. Engin UV eða hitageislun frá kastaranum. 16/25/40 gráðu geisli. RGB litaval.

Tilvalið að stýra kastaranum með Luxmate Emotion, DALI skjánum. Kjörinn kastari fyrir sófn, verslanir o.fl.

Sjá nánar á www.zumtobel.com/tempura

Tempura**Sérpöntun****SLOTLIGHT LAMPAKERFI ÚR ÁLI.**

Slotlight lampakerfið er kjörið til notkunar í skrifstofum, skólum o.fl.

Kerfið byggist upp á álprófilum. Þeim er raðað saman, tilbúinni 7 póla víringu með tenglum er komið fyrir í botni prófilsins og lömpum smellt í.

Þeir mynda þá ljósalínur án skuggamyndanna. Jöfn og góð lýsing, þar sem perurnar skarast í brautinni.

Hægt er að nota kerfið bæði utanálggjandi eða innfellt í loft.

SLOTLIGHT: EINFALDUR LAMPI Í ÁLPRÓFÍL

Álprófill, ljóshlíf, víring, innátengi og lampi í einum pakka.

Lamparnir eru DALI dimmanlegir.

Ath. Þanta þarf endasett úr áli sérstaklega.

Perur	Lengd, mm	Breidd, mm	Hæð, mm		
28W	1172	68	100	1/28W DALI	257 1372
35W	1472	68	100	1/35W DALI	257 1382
49W	1472	68	100	1/49W DALI	257 1392

SLOTLIGHT: ÞRÍR LAMPAR Í ÁLPRÓFÍL






Álprófill, ljóshlíf, víring, innátengi og lampar í einum pakka.

Lamparnir eru DALI dimmanlegir

Ath. Þanta þarf endasett úr áli sérstaklega.

Perur	Lengd, mm	Breidd, mm	Hæð, mm		
28W	3362	68	100	3x1/28W DALI	257 1442
35W	4262	68	100	3x1/35W DALI	257 1452
49W	4262	68	100	3x1/49W DALI	257 1462



Lýsing		Vörunúmer																				
	<p>SLOTLIGHT: ÁLPRÓFÍLAR Álprófilarnir eru pantaðir sérstaklega. Sandblásin ljóshlíf fylgir. Víringu, innátengi, lampa og endasett úr áli þarf að panta sérstaklega.</p> <table border="1" data-bbox="544 383 1109 481"> <thead> <tr> <th>Lengd, mm</th> <th>Breidd, mm</th> <th>Hæð, mm</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4262</td> <td>68</td> <td>100</td> <td>3x1/35/49/80</td> </tr> </tbody> </table>	Lengd, mm	Breidd, mm	Hæð, mm		4262	68	100	3x1/35/49/80	<p>257 1487</p>												
Lengd, mm	Breidd, mm	Hæð, mm																				
4262	68	100	3x1/35/49/80																			
	<p>SLOTLIGHT STAKIR LAMPAR Stakir lampar til notkunar í Slotlight álprófil.</p> <table border="1" data-bbox="544 660 1109 824"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Breidd, mm</th> <th>Hæð, mm</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28W</td> <td>1171</td> <td>49</td> <td>37</td> <td>1/28W DALI</td> </tr> <tr> <td>35W</td> <td>1471</td> <td>49</td> <td>37</td> <td>1/35W DALI</td> </tr> <tr> <td>49W</td> <td>1471</td> <td>49</td> <td>37</td> <td>1/49W DALI</td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Lengd, mm	Breidd, mm	Hæð, mm		28W	1171	49	37	1/28W DALI	35W	1471	49	37	1/35W DALI	49W	1471	49	37	1/49W DALI	<p>257 1373 257 1383 257 1393</p>
Perur	Lengd, mm	Breidd, mm	Hæð, mm																			
28W	1171	49	37	1/28W DALI																		
35W	1471	49	37	1/35W DALI																		
49W	1471	49	37	1/49W DALI																		
	<p>SLOTLIGHT 7 PÓLA VÍRING 7 póla víring með tenglum. 2 gerðir. Önnur passandi fyrir 28/54W lampalínu og hin gerðin fyrir 35/49/80W lampalínu. Pantað er eftir fjölda tengla fyrir lampa.</p> <table data-bbox="544 1086 1308 1160"> <tbody> <tr> <td>7 póla víring</td> <td>DV 7x1,5mm² 28/54</td> <td>257 1488</td> </tr> <tr> <td>7 póla víring</td> <td>DV 7x1,5mm² 35/49/80</td> <td>257 1489</td> </tr> </tbody> </table>	7 póla víring	DV 7x1,5mm² 28/54	257 1488	7 póla víring	DV 7x1,5mm² 35/49/80	257 1489															
7 póla víring	DV 7x1,5mm² 28/54	257 1488																				
7 póla víring	DV 7x1,5mm² 35/49/80	257 1489																				
	<p>SLOTLIGHT INNÁTENGI</p> <p>7 póla innátengi</p> <p>E-set</p>	<p>257 3270</p>																				
	<p>SLOTLIGHT ENDAPLÖTUR</p> <p>Endaplötur úr áli (sett)</p> <p>ET-set</p>	<p>257 1326</p>																				
	<p>SLOTLIGHT SAMTENGI</p> <p>Samtengi fyrir prófíla</p> <p>Set connector</p>	<p>257 1332</p>																				

**TECTON LAMPAKERFIÐ**

Tecton 11póla lampakerfið er kjörið til notkunar í vöruhúsum, verslunum, iðnaðarhúsnæðum, skólum o.fl.

Frjáls staðsetning lampa í brautinni gefur mikinn sveigjanleika varðandi breytingar o.fl. Tilbúinir leiðarar fyrir DALI dimmingu auk fjögurra leiðara fyrir neyðarlýsingu.

Fjölbreytt úrval spegla og grilla. Hægt er að setja kastara, Út-ljós, neyðarljós, schuko tengla og kapalrennu á brautirnar.

Óbein lýsing með Tetris gefur jafna og góða lýsingu, þar sem perurnar skarast í brautinni. Kerfið er sérlega fljótlegt í uppsetningu.

Sjá nánar á www.zumtobel.com/tecton

**TECTON LAMPAR**

Lampar til að smella í Tecton 11póla brautir. Hægt að velja inná hvern fasa eða millilínu lampinn tengist í brautinni. Lampar festir með einu handtaki í braut og tengjast í leiðinni inná viðkomandi fasa.

Fáanlegir með DALI dimmanlegum straumfestum.

Perur	Lengd, mm	Breidd, mm		
49W	1471	49	Tecton T5 1x49W	260 1750
2x49W	1471	49	Tecton T5 2x49W	260 1850

**TECTON ÁLSPEGLAR**

Álspeglar fyrir 1 og 2ja peru lampa. Smellt á lampu.

Perur	Lengd, mm		
35/49/80W	1490	Tecton ST 35/49/80	260 2187

**TECTON ÓPAL LJÓSHLÍF**

Ópal ljóshlíf fyrir Tecton lampana. Gefur mjúka og þægilega birtu.

Tecton Satin frosted diffuser 28/54W	Sérpöntun
Tecton Satin frosted diffuser 35/49W	Sérpöntun




TECTON TETRIS

Lampar til að smella í Tecton 11póla brautir. Ætlaðir í óbeina lýsingu. Lamparnir skarast í brautinni og mynda því jafna og góða lýsingu án skuggamyndana á milli lampa. Hægt að velja inná hvern fasa eða millilínu lampinn tengist í brautinni.

Lampar festir með einu handtaki í braut og tengjast í leiðinni inná viðkomandi fasa. Eru með DALI dimmanlegum straumfestum en fáanlegir með ódimmanlegum rafeindastraumfestum.

Perur	Lengd, mm	Breidd, mm		
28W	1096	49	Tecton T5 1x28W LDE DALI	260 1933
35W	1396	49	Tecton T5 1x35W LDE DALI	260 1942



TECTON LAMPABRAUTIR

11póla brautir í hvítum eða gráum lit. 5x2,5mm² fyrir aflfæðingu og 6x1,5mm² fyrir DALI stýringu og neyðarlýsingu.

Frjáls staðsetning lampa á brautinni. Innbyggt samtengi. Þegar brautum er rennt saman þá tengjast leiðararnir samhliða.

Lengd, mm	Breidd, mm	Litur		
1000	60	Hvítur (án leiðara)	Tecton T 1000	260 2302
2000	60	Hvítur	Tecton T 2000	260 2304
4000	60	Hvítur	Tecton T 4000	260 2316
1000	60	Grár (án leiðara)	Tecton T 1000	260 2303
2000	60	Grár	Tecton T 2000	260 2305
4000	60	Grár	Tecton T 4000	260 2317



TECTON LOFTFESTI

Loftfesti úr ryðfríu stáli. Meðmælt bil milli festinga 3m.

Loftfesti	Tecton AD	260 2360
-----------	------------------	-----------------



TECTON VÍRUPPHENGI

Stillanleg vírupphengi. Meðmælt bil milli festinga 3m.

	Lengd, mm		
Vírupphengi	1000	Tecton ASI 1000	260 2381
Vírupphengi	2000	Tecton ASI 2000	260 2383



TECTON TENGI

Tecton innátengi eru til að straumfæða lampabrautirnar. Endatenging er eingöngu notuð þegar brautir ná ekki saman og tengja þarf á milli þeirra.

	Lengd, mm	Litur		
Innátengi 11 póla	344	hvítur	Tecton TE	260 2402
Endatengi 11 póla	114	hvítur	Tecton TA	260 2406
Innátengi 11 póla	344	grár	Tecton TE	260 2403
Endatengi 11 póla	114	grár	Tecton TA	260 2407



TECTON BÚNAÐUR V/SÖGUNAR

Þegar Tecton brautir með leiðurum eru sagaðar, þá þarf að nota ABLH til þess að leiðararnir dragist ekki til. Til þess að loka endanum, þá þarf að nota T-EF.



	Litur		
Búnaður v/sögunar		Tecton ABLH	260 2412
Endastykki v/sögunar	Hvítur	Tecton TE-F	260 2410



TECTON BLINDLOK

Blindlok úr plasti. Til að loka brautum milli lampa.

	Lengd, mm	Litur		
Blindlok	1476	Hvítur	Tecton T-AK 1496	260 2440
Blindlok	1476	Grár	Tecton T-AK 1496	260 2442

11 PÓLA INNÁTENGI





COPA TUNNULAMPAR

Tunnulampar til notkunar þar sem hátt er til lofts. Tilvaldir í verlanir o.fl.

Ræsibúnaður:

Afl (W)	Ljósgrafi	Sökkull		
150	Málmhalogen pera	G12	Copa 1/150W HIT	260 4010
	Spegill "faceted", þvermál 340		RAP 1/35-250	260 4017
	Öryggisgler, þvermál 335		AG 300	260 4028
	Vírurphengi, lengd 2000mm		ASI 2000	260 4045



SOLINA LAMPAR MEÐ UPP- OG NIÐURLJÓSI

Lampar með upp og niðurljósi. Hægt er að kveikja og slökkva upp- og niðurljósið í sitthvoru lagi. Auk þess eru dimmanlegar útgáfur fánlegar. LED-RGB eða T5 22W hringperur fyrir uppljósið. Tilvaldir í búðarlýsingu o.fl. Beint á loft eða niðurhangandi. IP20 eða IP54.

Sjá nánar á www.zumtobel.com/solina

Solina

Sérpöntun



SCUBA RAKAÞÉTTIR LAMPAR IP65

Botn úr halogenfríu, trefjastyrktu polyester. Skermur úr polycarbonate. Einnig fánlegir með PMMA(acryl) og „Chemo“ efnapolnum skermum. Smellur úr V2A stáli.

Sjá nánar: www.zumtobel.com/scuba/

Afl (W)	Lengd, mm	Breidd, mm	Hæð, mmm		
2x36W duo	1294	165	125	Scuba 2x36W	260 0530
2x58W duo	1594	165	125	Scuba 2x58W	260 0535
2x49W	1594	165	125	Scuba 2x49W	Sérpöntun



RAIN RAKAÞÉTTIR LAMPAR IP65

Botn úr trefjastyrktu polyester. Hægt er að fá hvíta spegla og hlífðarrör á lampana. Hlífðarrörin geta verið úr polycarbonate eða acryl plasti. Fánlegir sem T5 eða T8 lampar.

Lengd, mm	Breidd, mm	Hæð, mm		
1278/1578	66/126	128	Rain	Sérpöntun



CHIARO RAKAÞÉTTIR LAMPAR M. UPPLJÓSI IP65

Botn og ljóshlíf úr glæru höggheldu polycarbonate. Smellur úr V2A stáli. Upp- og niðurljós. Tilvaldir í bílageymslur o.fl. Fánlegir bæði hringlaga og ílangir.

Sjá nánar: www.zumtobel.com/chiaro/

Chiaro

Sérpöntun

**DECOLINE LED IP40**

LED lampar til innfellingar í álprófil.
 Lengdir LED lampa eru 207mm, 607mm og 1007mm. Díóðu litir: Hvítt, blátt eða RGB.
 3000mm álprófill. Hægt að saga prófillinn í réttar lengdir. Ljósflíf er í 2000mm lengdum.
 Hægt að saga hana í réttar lengdir.
 Spenna þarf að panta sérstaklega.

Decoline LED**Sérpöntun****LEDOS II Q80 IP65**

Innfelldir LED lampar. Hvítt eða blátt ljós (230V).
 Hvítt, blátt eða RGB (24DC) Chrom eða stainless steel rammi (AISI 316) Afl: 1,2W.
 Tilvaldir til notkunar á veitingastöðum, bílastæðum, hótelum, bíóum, leikhúsum, „wellness area“ o.fl.

Ledos II Q80**Sérpöntun****LEDOS FLOOR „POWER LED“ IP67**

Innfelldir lampar í gólf. Með einum ljóslit eða RGB.
 Tilvaldir fyrir verslanir, hótél „wellness area“ o.fl.
 Öflugir 1W lampar með breiðum eða þröngum geisla til að lýsa upp veggj eða súlur. Spot(6gr) eða flood (30gr). Hægt er að velta lampanum um +/- 10gr.
 Hvítt og blátt ljós (230V). Hvítt, blátt og RGB (3x1W, 24DC).

Ledos floor**Sérpöntun****ORILED IP40/IP65**

Innfelldir LED lampar í vegg. Tilvaldir sem ratlýsing.
 2x1W Power LED. Rammi úr stáli. 230V útgáfur eða 24V DC. Fáanleg með innfelliramma eða sléttir við vegg. Einstaklega góð ljósdreifing, fram og til hliðar.

Oriled**Sérpöntun**