

## NEYÐAR- OG ÚT-LJÓS



### EFNISYFIRLIT

#### Neyðar- og út-ljós á vegg:

- 270 8150 Menvier Vistral, neyðar- og út-ljós
- 270 8332 Menvier Atlantic, neyðar- og út-ljós

#### Neyðar- og út-ljós á loft:

- 272 0095 Linergy Tristar
- 270 4225 Linergy Lyra, út-ljós LED
- 270 8232 Menvier Briteway, neyðarljós LED

#### Innfelld neyðar- og út-ljós:

- 277 9231 Glamox E75-R LED
- 270 8240 Menvier Euro-lite, innfelld neyðarljós
- 270 8900 Menvier Beamlite, neyðarkastarar
- Zumtobel Onlite, út-ljós og neyðarljós
- Zumtobel Onlite, eftirlitskerfi og miðlægur stjórnbúnaður


**MENVIER VISTRAL NEYÐAR- OG ÚT-LJÓS**

VISTRAL neyðar- og út-ljós á vegg með 1x8W T5 flúrperu. Þriggja tíma neyðarrafhlaða. Látlaut útlit þeirra hentar á flesta staði. Hvítur rammi. Fáanleg með eða án sjálfprófunarbúnaðar (self-test). Merkimiðar eru seldir sér í setti með örvum til hægri, vinstri og niður.

Lengd	Breidd	Dypt
365mm	180mm	50mm

Menvier neyðarljós	3t 8W		<b>VSN</b>	<b>270 8150</b>
Menvier neyðarljós	3t 8W	self-test	<b>VSN/IS</b>	<b>270 8154</b>
Menvier út-ljós	3t 8W		<b>VSM</b>	<b>270 8160</b>
Menvier út-ljós	3t 8W	self-test	<b>VSM/IS</b>	<b>270 8168</b>
Menvier merki fyrir VSM	3stk. í setti		<b>LEXSAVS</b>	<b>270 8172</b>


**MENVIER ATLANTIC NEYÐAR- OG ÚT-LJÓS IP65**

ATLANTIC eru sérlega góð neyðar- og út-ljós í röku umhverfi. Polycarbonate botn og skermur. Þriggja tíma neyðarrafhlaða. Fáanleg með eða án sjálfprófunarbúnaðar (self-test). Merkimiðar eru seld sér í setti með örvum til hægri, vinstri og niður. Þéttleiki IP65

Lengd	Breidd	Dypt
330mm	135mm	80mm

Menvier neyðarljós	3t 8W		<b>ATN</b>	<b>270 8332</b>
Menvier neyðarljós	3t 8W	self-test	<b>ATN/IS</b>	<b>270 8333</b>
Menvier út-ljós	3t 8W		<b>ATM</b>	<b>270 8334</b>
Menvier út-ljós	3t 8W	self-test	<b>ATM/IS</b>	<b>270 8336</b>
Menvier merkimiðar fyrir Atlantic				<b>270 8339</b>


**LINERGY TRISTAR ÚT-LJÓS**

8W sílogandi ÚT-ljós á loft. Þéttleiki IP42 Acryl spjald festist á lampa.

Lengd	Breidd
358mm	144mm

Tristar ÚT-ljós, sílogandi 1t., 8W	<b>TR08N10 ABR</b>	<b>272 0095</b>
Tristar merkispjald, límimiðar fylgja	<b>TRKT SEG-L</b>	<b>272 0166</b>
Tristar festingar til innfellingar á lampa	<b>TRKT CGE</b>	<b>272 0181</b>


**LINERGY LYRA ÚT-LJÓS LED**

LED ÚT-ljós á loft, á vegg eða til innfellingar. Veggfesting fylgir „single side“ ljósum (nr. 272 4225) og loftfesting fylgir ljósunum (nr. 272 4230). Þéttleiki IP40. Fáanleg með eða án sjálfprófunarbúnaðar.

Lengd	Breidd	Hæð
290mm	34mm	219mm

Lyra ÚT-ljós, sílogandi 1t., LED. Ör niður	<b>LR28N10 ABR/SDN</b>	<b>272 4225</b>
Lyra ÚT-ljós, sílogandi 1t., LED. Ör til hliðar	<b>LR28N10 ABR/DLR</b>	<b>272 4230</b>
Lyra upphengibúnaður, keðja og festingar	<b>LRKT KT SOS</b>	<b>272 4318</b>
Lyra loftfesting	<b>LRKT FS</b>	<b>272 4309</b>



## MENVIER BRITEWAY NEYÐARLJÓS LED

Neyðarljós á loft. Lamparnir eru með sjálfprófunarbúnaði "self test". LED: 2x1W. Dæmigerð fjarlægð milli ljósa á flóttaleiðum miðað við venjulega lofthæð er 8m til að uppfylla kröfur um 1 lux. Tilvalin til notkunar í skólum, spítölum, skrifstofum, hótélum o.fl.

Lengd	Breidd	Hæð	Litur
198mm	107mm	36mm	hvítur

**BWN**
**270 8232**


## GLAMOX E75-R NEYÐARLJÓS LED

Innfeld neyðarljós með 2x1W LED. Lamparnir eru með sjálfprófunarbúnaði. Auðveldir í uppsetningu. NiMh rafhlöður.

Lengd	Breidd	Dýpt
280mm	71mm	49mm

Glamox neyðarljós 1t. LED

**E75-R E1/ST**
**277 9231**


## MENVIER EUROLITE INNFELLD NEYÐARLJÓS

EUROLITE er innfellt neyðarljós með 1x8W T5 flúrperu og þriggja tíma neyðarraflöðu. Fáanleg með eða án sjálfprófunarbúnaðar (self-test). Innfellið dýpt er 78mm.

Lengd	Breidd	Dýpt
407mm	150mm	7mm

Menvier Eurolite innfældur 8W self-test

**EURON/IS**
**270 8242**


## MENVIER BEAMLITE NEYÐARKASTARAR

BEAMLITE neyðarkastarar eru góður kostur á iðnaðarsvæðum, verkstæðum, verslunum eða þar sem lofthæð er mikil.

Koma inn við straumrof.  
Neyðarraflöður með fimm ára líftíma.

Þéttleiki	Breidd	Dýpt	Dýpt
IP20	325mm	370mm	82mm
IP55	300mm	565mm	180mm

 Menvier neyðarljós 2x21W kastari IP20 3h **BEN 3** **270 8920**

 Menvier neyðarljós 2x21W kastari IP55 3h **BEN 3/W** **270 8910**

 Menvier neyðarljós 2x21W kastari IP20 3h self-test **BEN 3/IS** **270 8922**

 Menvier neyðarljós 2x55W kastari IP20 1h **BEN 1/H** **270 8930**



### PURESIGN ÚT-LJÓS

LED út-ljós í álfamma. Kemur í tvennu lagi. Annars vegar, botn fyrir tengingar, með rafhlöðum og Autotest einingu. Hinsvegar framhlið með LED baklýsingu fyrir út merki auk LED spot lampa til að lýsa beint niður. Lamparnir eru með 1h rafhlöðum, hleðslubúnaði, innbyggðu Auto test og eru einnig tengjalegir við SB 128 prófunarkerfið í gegnum DALI línu. Fáanlegir fyrir miðlægan varaafgjafa.

Ljósgrafi	Hæð mm	Breidd mm	Dýpt mm	Litur
LED	156	306	38/55	ál

Botnstykki á vegg með rafhlöðum og neyðarbúnaði

**Puresign AW check NT1 LED** Sérpöntun

Botnplata fyrir lampa á loft með rafhlöðum og neyðarbúnaði .

**Puresign AD check NT1 LED** Sérpöntun

Botnplata fyrir hangandi lampa á loft með rafhl. og neyðarbúnaði.

**Puresign ASI check NT1 LED** Sérpöntun

Botnplata fyrir Tecton lampakerfið, með rafhl. og neyðarbúnaði.

**Puresign TEC check NT1 LED** Sérpöntun

Merkipanill, LED baklýsing: Ör niður

**Puresign RZ-1U** 260 4636

Merkipanill, LED baklýsing: Ör til vinstri

**Puresign RZ-1L** 260 4634

Merkipanill, LED baklýsing: Ör til hægri

**Puresign RZ-1R** 260 4635

2f Merkipanill, LED baklýsing: Ör niður

**Puresign RZ-2U** 260 4638

2f Merkipanill, LED baklýsing: Ör til hliðar

**Puresign RZ-2S** 260 4637

#### Puresign AD veggvinkill

Veggvinkill til að lampinn verði 90 gr. út frá vegg  
Veggvinkill

**Puresign AW 90gr** 260 4625



### COMSIGN INNFELD ÚT-LJÓS

Innfeld ÚT-ljós. Kemur í tvennu lagi. Annars vegar, innfelleining fyrir tengingar, með rafhlöðum og neyðarbúnaði. Hinsvegar Acryl panel með ÚT-merki. Lamparnir eru með 1h rafhlöðum, hleðslubúnaði, innbyggðu Auto test og eru einnig tengjalegir við SB 128 prófunarkerfið í gegnum DALI línu. Fáanlegir fyrir miðlægan varaafgjafa.

Ljósgrafi	Hæð mm	Breidd mm	Þykkt mm	Litur
8W flúrpera	152	260	16	hvítur

Comsign innfellibox með búnaði

**Comsign ED check NT1 8W** 260 4450

Merkipanill: Ör niður

**Comsign ED RZ-1U** 260 4458

Merkipanill: Ör til vinstri

**Comsign ED RZ-1L** 260 4460

Merkipanill: Ör til hægri

**Comsign ED RZ-1R** 260 4459

2f Merkipanill: Ör niður

**Comsign ED RZ-2U** 260 4457

2f Merkipanill: Ör til hliðar

**Comsign ED RZ-2S** 260 4462



### COMSIGN ÚT-LJÓS

Utanáliggjandi ÚT-ljós. Kemur í tvennu lagi. Annars vegar utanáliggjandi box fyrir tengingar, með rafhlöðum og neyðarbúnaði. Hinsvegar Acryl panel með ÚT-merki. Lamparnir eru með 1h rafhlöðum, hleðslubúnaði, innbyggðu Auto test og eru einnig tengjanlegir við SB 128 prófunarkerfið í gegnum DALI línu. Fáanlegir fyrir miðlægan varaafgjafa.

Ljósgrafi	Hæð mm	Breidd mm	Þykkt mm	Litur
-----------	--------	-----------	----------	-------

8W flúrpera	242	350	55	hvítur
-------------	-----	-----	----	--------

Comsign box með búnaði			<b>Comsign AB check NT1 8W</b>	<b>260 4455</b>
------------------------	--	--	--------------------------------	-----------------

Comsign ÚT-lampi fyrir Tecton lampakerfið			<b>Comsign TEC check NT1 8W</b>	Sérpöntun
---	--	--	---------------------------------	-----------

Merkipanill: Ör niður			<b>Comsign AB RZ-1U</b>	<b>260 4486</b>
-----------------------	--	--	-------------------------	-----------------

Merkipanill: Ör til vinstri			<b>Comsign AB RZ-1L</b>	Sérpöntun
-----------------------------	--	--	-------------------------	-----------

Merkipanill: Ör til hægri			<b>Comsign AB RZ-1R</b>	Sérpöntun
---------------------------	--	--	-------------------------	-----------

2f Merkipanill: Ör niður			<b>Comsign AB RZ-2U</b>	Sérpöntun
--------------------------	--	--	-------------------------	-----------

2f Merkipanill: Ör til hliðar			<b>Comsign AB RZ-2S</b>	Sérpöntun
-------------------------------	--	--	-------------------------	-----------



### COMSIGN UPPHENGI

Vírupphengi 1500 mm

Veggvinkill

Veggfestingar

**Comsign ASI 1500**

**Comsign AW 90gr**

**Comsign AW**

Sérpöntun

Sérpöntun

Sérpöntun



### ECOSIGN ÚT-LJÓS IP65

Utanáliggjandi ÚT-ljós. Kemur í tvennu lagi. Annars vegar lampinn með rafhlöðum og neyðarbúnaði. Hinsvegar polycarbonate ljóshlíf með ÚT-merki. Lamparnir eru með 1h rafhlöðum, hleðslubúnaði, innbyggðu Auto test og eru einnig tengjanlegir við SB 128 prófunarkerfið í gegnum DALI línu. Fáanlegir fyrir miðlægan varaafgjafa.

Ljósgrafi	Hæð mm	Breidd mm	Þykkt mm	Litur
-----------	--------	-----------	----------	-------

8W flúrpera	238	335	55	hvítur
-------------	-----	-----	----	--------

Ecosign lampi með búnaði			<b>Ecosign AB check NT1 8W</b>	<b>260 4407</b>
--------------------------	--	--	--------------------------------	-----------------

Ecosign ÚT-lampi fyrir Tecton lampakerfið			<b>Ecosign TEC check NT1 8W</b>	Sérpöntun
---	--	--	---------------------------------	-----------

Merkipanill: Ör niður			<b>Ecosign AB RZ-1U</b>	<b>260 4425</b>
-----------------------	--	--	-------------------------	-----------------

Merkipanill: Ör til vinstri			<b>Ecosign AB RZ-1L</b>	<b>260 4427</b>
-----------------------------	--	--	-------------------------	-----------------

Merkipanill: Ör til hægri			<b>Ecosign AB RZ-1R</b>	<b>260 4426</b>
---------------------------	--	--	-------------------------	-----------------

2f Merkipanill: Ör niður			<b>Ecosign AB RZ-2U</b>	<b>260 4428</b>
--------------------------	--	--	-------------------------	-----------------

2f Merkipanill: Ör til hliðar			<b>Ecosign AB RZ-2S</b>	<b>260 4429</b>
-------------------------------	--	--	-------------------------	-----------------



### ECOSIGN NEYÐARLJÓS IP65

Ecosign neyðarljós. Kemur í tvennu lagi. Annars vegar lampinn með rafhlöðum og neyðarbúnaði. Hinsvegar polycarbonate ljóshlíf. Lamparnir eru með 1h rafhlöðum, hleðslubúnaði, innbyggðu Auto test og eru einnig tengjalegir við SB 128 prófunarkerfið í gegnum DALI línu. Fáanlegir fyrir miðlægan varaafgjafa.

Ljósjafi	Hæð mm	Breidd mm	Þykkt mm	Litur
----------	--------	-----------	----------	-------

8W flúrpera	109	335	55	hvítur
-------------	-----	-----	----	--------

Ecosign lampi með búnaði  
Ecosign lampi fyrir Tecton  
lampakerfið  
Ecosign ljóshlíf


**Ecosign AB check NT1 8W** 260 4407  
**Ecosign TEC check NT1 8W** Sérpöntun  
**Ecosign ABD RW AB** 260 4421



### ECOSIGN UPPHENGI

Vírupphengi 1500 mm  
Veggvinkill  
Veggfestingar

**Ecosign ASI 1500** 260 4436  
**Ecosign AW 90gr** 260 4439  
**Ecosign AW** 260 4433



### ECOSIGN INNFELLD NEYÐARLJÓS IP65

Ecosign innfelld neyðarljós með polycarbonate ljóshlíf. Lamparnir eru með 1h rafhlöðum, hleðslubúnaði, innbyggðu Auto test og eru einnig tengjanlegir við SB 128 prófunarkerfið í gegnum DALI línu. Fáanlegir fyrir miðlægan varaafgjafa.

Ljósjafi	Hæð mm	Breidd mm	Þykkt mm	Litur
----------	--------	-----------	----------	-------

8W flúrpera	35/107	335	55	hvítur
-------------	--------	-----	----	--------

Ecosign innfelldur lampi  
með búnaði

**Ecosign EB check NT1 8W** 260 4408



### ERGOSIGN ÚT-LJÓS

Utanálggjandi ÚT-ljós með ópallitaðri ljóshlíf. ÚT-merkimiðar fylgja. Lamparnir eru með 1h rafhlöðum, hleðslubúnaði, innbyggðu Auto test og eru einnig tengjanlegir við SB 128 prófunarkerfið í gegnum DALI línu. Fáanlegir fyrir miðlægan varaafgjafa.

Ljósjafi	Hæð mm	Breidd mm	Þykkt mm	Litur
----------	--------	-----------	----------	-------

8W flúrpera	85	356,5	87,5	hvítur
-------------	----	-------	------	--------

Ercosign ÚT-lampi  
með búnaði

**Ergosign AB check NT1 8W** Sérpöntun



### PROOFSIGN ÚT-LJÓS IP65

Útanálíggjandi ÚT-ljós með polycarbonate ljóshlíf. ÚT-merkimiðar fylgja. Lamparnir eru með 1h neyðarbúnaði, hleðslubúnaði, innbyggðu Auto test og eru einnig tengjanlegir við SB 128 prófunarkerfið í gegnum DALI línu. Mesta lesfjarlægð er 16m. Fáanlegir fyrir miðlægan varaafgjafa.

Ljósjafi	Hæð mm	Breidd mm	Dýpt mm
8W flúrpera	120	664	116

Proofsign ÚT-lampi með búnaði **Proofsign AB check NT1 8W** Sérpöntun



### ONLITE STJÓRNSTÖÐ

Stjórnstöðin getur vaktað allt að 128 lampa á DALI línu. Hægt að stækka kerfið uppí 256 notendur, með því að nota stækkanir. Lamparnir eru forritaðir frá stöðinni. Einföld forritun á snertiskjá. Niðurstöður prófana eru geymdar í minni í 3 ár. Innbyggður aflgjafi fyrir DALI línuna. 3 forritunalegar spennufríar snertur.

Stjórnstöð **Onlite local SB 128** 260 4550



### ONLITE STÆKKUN

Einingar til að stækka kerfið frá 128 notendum í allt að 256. Þrjár stækkanir er hægt að tengja við kerfið. Ein stækkun getur tekið allt að 64 lömpum. (Hámarksfjöldi í kerfinu er 256 notendur).

Onlite stækkun **Onlite local extender** Sérpöntun



### ONLITE PRENTARI

Prentari til að prenta út niðurstöður prófana.


ONLITE PRENTARI **Onlite IR-Printer** 260 4557



### ONLITE NEYÐARBÚNAÐUR

Rafhlöður og neyðareining til að setja í lampa.

Sérpöntun



**ONLITE CENTRAL CPS  
MIÐLÆGUR NEYÐARBÚNAÐUR**

Onlite central CPS er miðlægur neyðar- og prófunar- búnaður fyrir neyðarlýsingarkerfi. Samskipti við lampa eru á DALI samskiptalínu. Hægt er að stjórna og fá upplýsingar um hvern lampa í kerfinu frá CPS. Rafgeymar eru í miðlægum töfluskápum. Þetta þýðir að allt viðhald er mun auðveldara miðað við rafhlöður í lömpum. Tilvalið kerfi þar sem erfitt er að komast að neyðarlömpum. Skápar með geymum, hleðslubúnaði og stjórnstöðvum uppí 30kW. Hægt er að stilla útgangsaflíð frá dimmanlegum DALI rafeindastraumfestum frá Tridonic. Þannig fæst hæfilegt ljósstreymi frá hverjum og einum lampa í neyðarstöðu og fjöldi lampa sem hægt er að setja á hverja rás eykst. Zumtobel út- og neyðarljósín (central Dali)hér að framan eru tengjanleg við kerfið. Þetta kerfi hentar fyrir byggingar með 100 neyðar/Út-ljós eða fleiri. Litenet ljósastýrikerfið er tengjanlegt við CPS kerfið. Sjá nánar á [www.zumtobel.com/onlite](http://www.zumtobel.com/onlite).

Sérpöntun



**ONLITE CENTRAL LPS  
MIÐLÆGUR NEYÐARBÚNAÐUR**

Onlite central LPS er miðlægur neyðar- og prófunar- búnaður fyrir neyðarlýsingarkerfi. Samskipti við lampa eru á „Powerline“ þ.e.a.s fara fram í gegnum netið. Hægt er að stjórna og fá upplýsingar um hvern lampa í kerfinu frá LPS. Rafgeymar eru í miðlægum töfluskápum. Þetta þýðir að allt viðhald er mun auðveldara miðað við rafhlöður í lömpum. Tilvalið kerfi þar sem erfitt er að komast að neyðarlömpum. Skápar með geymum, hleðslubúnaði og stjórnstöðvum frá 360W til 1440W. Hægt er að stilla útgangsaflíð frá dimmanlegum DALI rafeindastraumfestum frá Tridonic. Þannig fæst hæfilegt ljósstreymi frá hverjum og einum lampa í neyðarstöðu og fjöldi lampa sem hægt er að setja á hverja rás eykst. Zumtobel út- og neyðarljósín hér að framan (central NSI) eru tengjanleg við kerfið. Þetta kerfi hentar fyrir byggingar með 50-150 neyðar/Út-ljós. Sjá nánar á [www.zumtobel.com/onlite](http://www.zumtobel.com/onlite).

Sérpöntun