

## FLÚRLAMPAR



## EFNISYFIRLIT

### Skrifstofu- og skólalýsing

- 277 1032 C20-R SL innfelldir lampar
- 277 1903 C10-S utanáliggjandi skrifstofulampar
- 277 4229 C10-P1 hangandi skrifstofulampar
- 277 2416 Flúrlampar með opahlíf
- 277 3010 C40 kappalampar
- 280 7720 FLG dimmanlegir kappalampar
- 277 5618 D20 downlight

### Iðnaðar- og verslunarlýsing

- 277 6040 GIR iðnaðarlampar
- 277 9430 I40 rakapéttir lampar


**C20-R SL INNFEIÐDIR LAMPAR**

Innfelldir flúrlampar sem passa í flestar gerðir 60x60 kerfislofta. Innfellidýpt er aðeins 48mm. Álgrillið er matt og með tvöfaldri parabólu. Nýtnin er 83%. Lamparnir koma með snúru, sem er 1.5m og kló. Einnig fylgja perur í lit 830.

Fáanlegir með dimmanlegum straumfestum og í öðrum stærðum.

L=597mm, B=597mm

Perur	Sökkull	Litur	Kló
3x14W	G5	Hvítur	Schuko
3x14W	G5	Hvítur	Wieland

**C20-R600 314HF SL 277 1032**

**C20-R600 314HF SL 277 1034**

Festibúnaður fyrir C20:

Nauðsynlegur ef að lamparnir fara ekki í kerfisloft með sýnilegum prófíl.

**C20-R MNT (4stk) 277 1095**


**C10-S SKRIFSTOFULAMPAR**

Utanálggjandi flúrlampar á loft. Álgrillið er matt og með tvöfaldri parabólu. Nýtnin er 83%. Þykkt lampans er einungis 51mm. Lamparnir koma með perum í lit 830.

Fæst sérpantaður i fleiri stærðum og með dimmanlegum straumfestum.

Perur	Sökkull	Litur	Lengd mm
2x28W	G5	Hvítur	1237
2x35W	G5	Hvítur	1537

**C10-S225 228HF 830 SL 277 1903**

**C10-S225 235HF 830 SL 277 1905**


**C10-P1 SKRIFSTOFULAMPAR**

Hangandi flúrlampar. Álgrillið er matt og með tvöfaldri parabólu. Nýtnin er 89%. Þykkt lampans er einungis 51mm. Lamparnir koma með perum í lit 830. Uppljós og niðurljós. Upphengisett fylgir. (vírupphengi og glær snúra, 1.5m)

Fæst sérpantaður i fleiri stærðum og með dimmanlegum straumfestum.

Perur	Sökkull	Litur	Lengd mm
2x28W	G5	Hvítur	1237
2x35W	G5	Hvítur	1537

**C20-P1 225 228HF 830 SU 277 4229**

**C20-P1 225 235HF 830 SU 277 4230**

Lýsing

Heiti


**I20 LAMPAR MEÐ OPALHLÍF**

Utanáliggjandi lampar T5, með hvíttri opahlíf úr acryl plastefni. Þéttleiki IP44

Álspeglar fáanlegir fyrir 2ja peru lampa.

Perur	Sökkull	Litur	Lengd mm
2x28W	G5	Hvítur	1230
2x35W	G5	Hvítur	1530

**I20 228 OP**  
**I20 235 OP**
**277 2416**  
**277 2424**

**C45 LAMPAR MEÐ OPALHLÍF**

Utanáliggjandi lampar á loft með hvíttri opahlíf. Þéttleiki IP20.

Lamparnir eru með vírundnum straumfestum.

Perur	Sökkull	Litur	Lengd mm
2x18W	G13	Hvítur	641
2x36W	G13	Hvítur	1251

**C45 218 OP**  
**C45 236 OP**
**277 2502**  
**277 2504**

**C51-S ÍPRÓTTAHÚSSLAMPAR IP23**

Utanáliggjandi flúrlampar beint á loft eða niðurhangandi. Þéttleiki IP23. Uppfylla allar kröfur varðandi íþróttahússlampa.

Bolta prófun samkvæmt DIN 57 710 part 13.

Hús úr hvítlökkðu (epoxy/polyester) stáli.

Hægt að fá lampana með rafeindaballestum,

DSI eða DALI dimmanlegum straumfestum.

Panta þarf upphengi sérstaklega ef lampinn

á að hanga. Matt álgrill, sérstaklega styrkt með

teinum til að verja lampann gegn boltum.

Hægt að fá lampana í mörgum stærðum,

svo sem 4x49W, 2x80W o.fl.

Lengd, mm	Breidd, mm	Hæð, mm
1196/1496	287/413	72

**C51-S SLS**
**Sérpöntun**

**C40 KAPPALAMPAR**

Kappalampar með rafeindastraumfestum eða DSI/DALI dimmanlegir. Hægt er að snúa fatningunum um 90gr. Þannig minnkar hæð lampans um 26mm.

Hægt er að hengja lampana upp með vír.

Auk þess er möguleiki að fá álspeglar á lampana,

bæði asym og sym spegla. Einnig er hægt að fá

grill með tvöfaldri parabólu til að smella á lampana.

Fáanlegir með 3ja póla „plug and play“ tengjum

í endum til að flýta fyrir uppsetningu.

Perur	Lengd, mm	Breidd, mm	Hæð, mm
14W	581	38	71/45
28W	1181	38	71/45
35W	1481	38	71/45
49W	1481	38	74/45
14W			
21W			
28W			
35W			
49W			

**C40 114F**  
**C40 128F**  
**C40 135F**  
**C40 149F**
**277 3010**  
**277 3015**  
**277 3020**  
**277 3025**
**C40 114F DSI/DALI**  
**C40 121F DSI/DALI**  
**C40 128F DSI/DALI**  
**C40 135F DSI/DALI**  
**C40 149F DSI/DALI**
**277 3110**  
**277 3112**  
**277 3115**  
**277 3120**  
**277 3125**

Lýsing

Heiti

**D20 DOWNLIGHT**


Niðurljós með "faceted" spegli. Lampahúsið er úr polycarbonate. Ekki er þörf á að taka lampann niður ef skipta þarf um straumfestu. Lamparnir koma með perum í lit 830, snúru og kló.

Perur	Sökkull	Litur	Þvermál, mm
-------	---------	-------	-------------

26W TC-DEL	G24q-3	Hvítur	210	<b>D20-R210 126HF 830 SF</b>	<b>277 5618</b>
2x18W TC-DEL	G24q-2	Hvítur	210	<b>D20-R210 218HF 830 SF</b>	<b>277 5622</b>

**GIR IÐNAÐARLAMPAR**


GIR iðnaðarlamparnir eru sérlega þægilegir og fljótlegir í uppsetningu. Geta sparað allt að 50% í uppsetningatíma. Lampahúsið er úr ómáluðu Aluzink húðuðu stáli. Stillanlegar lampahöldur gera það að verkum að einungis þarf eina gerð af spegli fyrir allar hæðir að 8m. Sérstakar festingar fylgja lömpunum sem gefa möguleika á að festa þá beint á loft, á láréttan vír eða að hengja þá niður í keðju eða með lóðréttum vír. Þéttleiki IP23.

Nýtni T5 lampanna er 86-90%.

Perur	Sökkull	Litur	Lengd mm
-------	---------	-------	----------

2x28W	G5	Grár	1240	<b>GIR T5 228HF REFL</b>	<b>277 6040</b>
2x35W	G5	Grár	1540	<b>GIR T5 235HF REFL</b>	<b>277 6044</b>
2x49W	G5	Grár	1540	<b>GIR T5 249HF REFL</b>	<b>277 6048</b>
2x58W	G13	Grár	1590	<b>GIR T8 258HF REFL</b>	<b>277 6072</b>

**I40 RAKAÞÉTTIR LAMPAR**


Rakaþétti lampar til notkunar við ýmsar aðstæður. Þéttleiki IP66. Botn og ljóshlíf úr höggþolnu polycarbonate. Smellur úr ryðfríu stáli.

Þeir eru útbúnir með 5x2,5mm<sup>2</sup> víringu fyrir gegnumtengingu.

Perur	Sökkull	Litur	Lengd mm
-------	---------	-------	----------

2x28W	G5	1277	145	<b>I40 228HF TW PC</b>	<b>277 9430</b>
2x35W	G5	1573	145	<b>I40 235HF TW PC</b>	<b>277 9450</b>
2x49W	G5	1573	145	<b>I40 249HF TW PC</b>	<b>277 9470</b>

**A50 TUNNULAMPAR**


Tilvaldir lampar í verslanir, skóla, bílasýningasali o.fl. Hús úr áli. Ljóshlíf/spegill úr ópallituðu gleri. Fáanlegir fyrir sparperur 26- 57W og fyrir málmhalogenperur, HIE E27 frá 70W til 150W.

**A50GL**
**Sérpöntun**
**I50 TUNNULAMPAR**


Tilvaldir lampar í verslanir, iðnaðarumhverfi o.fl. Þar sem hátt er til loftis. Hús úr áli. Ljóshlífar/speglar fáanlegir úr áli, prisma og gleri. Fáanlegir fyrir sparperur 70-120W og fyrir málmhalogenperur/natríumperur, HIE/HSE, frá 150W til 400W.

**I50**
**Sérpöntun**