











## LÍMBYSSUR · HITABYSSUR · GASLÓÐBOLTAR

### EFNISYFIRLIT

290 0030	Límbyssur
290 0420	Hitabyssur
290 0520	Stútar fyrir hitabyssur
290 2020	Gaslóðbolti
290 2040	Aukahlutir fyrir gaslóðbolta
290 2120	Gas í gaslóðbolta

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>LÍMBYSSA MEÐ SNÚRU</b> Límbyssa með járnspöng, hægt er að skipta um stúta framan á límbyssunni. Tilvalið verkfæri til að líma tré, gler, plast ofl.</p> <p>Límstautar: 200mm langir Þvermál límstauta: 11mm Bræðsluhiti líms: 206°C Upphitunartími: Um 7 mínútur Spenna: 100-240VAC Afl: 20W(100V) og 45W(230V)</p>		
Steinel límbyssa með gikk	<b>GLUE-MATIC 3002</b>	<b>290 0030</b>
 <p><b>LÍMBYSSA ÁN SNÚRU</b> Límbyssa án snúru svo hægt sé að fara með byssuna á erfiðari vinnustaði, sökkull sem er haldari fyrir heita límbyssu fylgir. Hægt er að skipta um stúta framan á límbyssunni. Tilvalið verkfæri til að líma tré, gler, plast ofl.</p> <p>Límstautar: 200mm langir Þvermál límstauta: 11mm Bræðsluhiti líms: 210°C Upphitunartími: Um 3-5 mínútur Spenna: 220-240VAC Afl: 500W</p>		
Steinel límbyssa með gikk	<b>GLUE-MATIC 5000</b>	<b>290 0050</b>
 <p><b>LÍM FYRIR LÍMBYSSUR</b> 200mm langir límstautar. Ekki ráðlagt að nota aðra límgerðir en Steinel Þvermál 11mm. 10 stk í pakka.</p>		
Steinel lím í límbyssu 200mm SUPER 200gr		<b>290 0100</b>
 <p><b>STÚTAR FYRIR LÍMBYSSUR</b> Skiptanlegir aukastútar fyrir límbyssur.</p> <p>Stútur fyrir límbyssu stuttur Stútur fyrir límbyssu langur</p>		
		<b>290 0120</b> <b>290 0125</b>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>HITABYSSA HL 525 S</b> Öflug hitabyssa til notkunar við hitun herpihólka, upphitun á lakki, dúklagnir ofl.</p> <p>Spenna: 230-240VAC Afl: 1400W Hitastig: 300/500°C Lofthæði: 240/450l/m Hraðastillingar: 2</p> <p>Steinel hitabyssa 300/500 °C</p>	<b>HL 525 S</b>	<b>290 0420</b>
 <p><b>HITABYSSA HL 1605 S</b> Öflug hitabyssa til notkunar við hitun herpihólka, upphitun á lakki, dúklagnir ofl.</p> <p>Spenna: 230-240VAC Afl: 1600W Hitastig: 50/350/550°C Lofthæði: 250-500l/m Hraðastillingar: 3</p> <p>Steinel hitabyssa 50/350/550°C</p>	<b>HL 1605 S</b>	<b>290 0440</b>
 <p><b>HITABYSSA HL 2005 E</b> Öflug hitabyssa til notkunar við hitun herpihólka, upphitun á lakki, dúklagnir ofl.</p> <p>Spenna: 230VAC Afl: 2000W Hitastig: 50-600°C stillanlegar Lofthæði: Lág.250/hám.500l/m, stillanlegt Hraðastillingar: 3</p> <p>Steinel hitabyssa 50-600 °C</p>	<b>HL 2005 E</b>	<b>290 0480</b>
 <p><b>STÚTAR FYRIR HITABYSSUR</b> Ýmsar gerðir að aukastútum fyrir hitabyssum.</p> <p>Vinkilstútur <b>0703 11</b> <b>290 0520</b> Dreifistútur <b>0702 12</b> <b>290 0540</b> Skermstútur <b>0705 19</b> <b>290 0560</b> Skermstútur breiður <b>0730 15</b> <b>290 0565</b> Þrýstistútur <b>0707 17</b> <b>290 0570</b> Þrýstistútur <b>0708 16</b> <b>290 0580</b> Suðustútur 6mm <b>0709 15</b> <b>290 0660</b> Minnkun 9mm <b>0706 18</b> <b>290 0680</b></p>		

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>GASLÓÐBOLTI</b> Kemur í stálkassa ásamt einni gasfyllingu, svampi, lóðoddi, brennarastúti og haldarahring. Haldarahringurinn er fyrir heita lóðbolta til að standa upp á endann.</p> <p>Stærð gasrýmis: 25ml Hitastig: há. 400°C á lóðoddi há. 1300°C án lóðodds Ending fyllingar: Um 180 mínútur Samsvarar: Til 135W rafm.lóðbolta Þyngd: 150g</p> <p>Steinel gaslóðbolti</p>	<b>GL 1300</b>	<b>290 2020</b>
 <p><b>LÓÐSPÍSSAR</b> Ýmsar gerðir af aukalóðspíssum til notkunar með gaslóðboltum.</p> <p>Oddur <b>083663</b> <b>290 2040</b> Flatur 3,5mm <b>083361</b> <b>290 2080</b> Flatur 6mm <b>083960</b> <b>290 2100</b> Flatur 3,5mm 45° <b>083762</b> <b>290 2110</b></p>		
 <p><b>GAS FYRIR GASLÓÐBOLTA</b> Hreinsað Butane gas í þrýstiflöskum til áfyllingar fyrir gaslóðbolta.</p> <p>Gas fyrir gaslóðbolta <b>0801 05</b> <b>290 2120</b></p>		