












**TENGIDÓ SIR · GREINAKASSAR****EFNISYFIRLIT**

600 0030	Mjúkar tengidósir
600 0120	Abox
600 0400	Gel fyrir Abox dósir
600 1440	Abox-i tengikassar með tengjum
600 1610	Nipplar og töflustútar
600 3080	TK-PS tengikassar fyrir nippla
600 4030	TK-PS tengikassar, sléttar hliðar
600 4310	TK-PS tengikassar, glært lok
600 4600	TK-PS botnplötur
600 4701	TK-PS DIN-skinnur og fleira
600 5100	TK-PS hnappabox
600 5220	STV vinnutöflur
600 5803	AK greinakassar
600 6608	AKZ mælakassar
600 7810	Innfelld halógenbox
600 8030	Kassar í steypu
600 8320	Barkadósir
600 5020	Ál tengikassar
602 5510	Brunapolin tengibox
602 5600	Tengibox fyrir jarðgöng


Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>TENGIDÓS Q 4</b> Lokið er með á plastlömum. Inngangarnir eru 4 (troðnipplar). Hægt er að setja tengdar tengingar í dósina með notkun raufanna. Hægt er að bensla tengidósina niður. Stærð í mm: 56x40x23.</p>	<b>Q4, grá</b>	<b>600 0030</b>
 <p><b>TENGIDÓS Q 12</b> Með ásmelltu loki. Inngangarnir eru 15, (troðnipplar). Hægt er að setja tengdar tengingar í dósina með notkun raufanna. Hægt er að bensla tengidósina niður. Stærð í mm: 85x85x37.</p>	<b>Q12, grá</b>	<b>600 0035</b>
 <p><b>EIB-TENGIDÓS MEÐ LOKI</b> Til að staðsetja t.d. inni í loftdós/rofadós undir EIB tengingar. Með ásmelltu loki með læsingum. Inngangar eru bæði í loki og botni Stærð í mm: 53x53x22.</p>	<b>EIB 10, grá</b>	<b>600 0040</b>
 <p><b>TENGIKÍFA ÁN TENGI Brettis</b> Tengidós með botni og skrúfuðu loki. Inngangar eru 8, (skorið út fyrir strengjum). Stærð í mm: 78x78x27.</p>	<b>AP 7, grá</b>	<b>600 0045</b>
 <p><b>TENGIKÍFA MEÐ TENGI Bretti</b> Tengidós með botni og skrúfuðu loki. Inngangar eru 8, (skorið út fyrir strengjum). Stærð í mm: 78x78x27. Með 5 skrúfuðum tengjum 2,5mm<sup>2</sup>.</p>	<b>AP 7-5x2,5<sup>2</sup> hvít</b>	<b>600 0050</b>
 <p><b>RENNUDÓS IP54</b> Með ásmelltu loki. Inngangar eru 10, (troðnipplar). 10 sjálfþéttandi kapalinntök. Stærð í mm: 140x35x35.</p>	<b>KDS 51-leer, grá</b>	<b>600 0051</b>

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<b>MINI TENGIDÓS, IP54</b> Með ásmelltu loki. Inngangar eru 12, (troðnipplar). Stærð í mm: 89x43x37.	MINI DOSE 25, grá	600 0060
	<b>SD 7 TENGIDÓS IP54</b> Lokið er ásmellt. Inngangarnir eru 10 (troðnipplar). Hægt er að bensla tengidósina niður. Stærð í mm: 75x75x37.	Sd 7, grá	600 0070
	<b>I 12 TENGIDÓS IP54</b> Lokið er ásmellt. Inngangarnir eru 12 (troðnipplar). Hægt er að bensla tengidósina niður. Stærð í mm: 85x85x37.	i 12, grá	600 0090
	<b>I 16 TENGIDÓS IP54</b> Lokið er ásmellt. Inngangarnir eru 16 (troðnipplar). Hægt er að bensla tengidósina niður. Stærð í mm: 130x85x37.	i 16, grá	600 0096
	<b>2K-12 TENGIDÓS IP54</b> Lokið er ásmellt. Inngangarnir eru 12 gúmmítúður fyrir 2-14mm strengi. Tengidósin er skrúfuð niður. Stærð í mm: 85x85x37.	2K-12, grá	600 0098
	<b>2K-12 TENGIDÓS IP54</b> Lokið er ásmellt. Inngangarnir eru 12 gúmmítúður fyrir 2-14mm strengi. Tengidósin er skrúfuð niður. Stærð í mm: 85x85x37.	2K-12, hvít	600 0100
	<b>TOGFESTA FYRIR 2K-12 TENGIDÓSIR</b> Sem er fest á tappa í botni 2K-12 tengidósa. Hefur skrúfaða togfestu í tvær áttir.	344 00 101	600 0112

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																																																						
	<b>ABOX TENGIDÓSIR IP65</b> Úr Polystyrene plasti með mjúkum gúmmímembrum fyrir 2-16mm strengi á hliðunum og í botni. Gráar á litinn og lokið skrúfað með tveimur járnskrúfum. Eru án tengiklemma, (sjá tengiklemmur t.d. á vörunúmeri 600 0440).																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hæð í mm</th> <th>Breidd í mm</th> <th>Dýpt í mm</th> <th>Gotun hliða</th> <th>Gotun botns</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>80</td> <td>52</td> <td>7xM20</td> <td>1xM20</td> <td><b>Abox 025 grá</b></td> <td><b>600 0120</b></td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>80</td> <td>52</td> <td>7xM20</td> <td>1xM20</td> <td><b>Abox 025 hvít</b></td> <td><b>600 0125</b></td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>93</td> <td>55</td> <td>7xM20</td> <td>1xM20</td> <td><b>Abox 040 grá</b></td> <td><b>600 0220</b></td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>93</td> <td>55</td> <td>7xM20</td> <td>1xM20</td> <td><b>Abox 040 hvít</b></td> <td><b>600 0225</b></td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>110</td> <td>67</td> <td>7xM20/25</td> <td>2xM16</td> <td><b>Abox 060 grá</b></td> <td><b>600 0306</b></td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>140</td> <td>79</td> <td>3 x M20/25 ofan 4 x M25/32 hliðum 2 x M20+1xM25/32 neðan 2 x M20/25 í botni</td> <td></td> <td><b>Abox 100 grá</b></td> <td><b>600 0310</b></td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>180</td> <td>91</td> <td>3 x M25/32 ofan 4 x M32/40 hliðum 2 x M20+1xM32/40 neðan 2 x M25/32 í botni</td> <td></td> <td><b>Abox 160 grá</b></td> <td><b>600 0316</b></td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>200</td> <td>115</td> <td>3 x M20/40/50 ofan 4 x M20/40/50 hliðum 3 x M20/M40/50 neðan 4 x M25/2 x M32 í botni</td> <td></td> <td><b>Abox 250 grá</b></td> <td><b>600 0325</b></td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>250</td> <td>115</td> <td>3 x M25/32 ofan 6 x M32/40 á hliðum, 2 x M20+1xM32/40 neðan 2 x M25/32 í botni</td> <td></td> <td><b>Abox 350 grá</b></td> <td><b>600 0335</b></td> </tr> </tbody> </table>	Hæð í mm	Breidd í mm	Dýpt í mm	Gotun hliða	Gotun botns			80	80	52	7xM20	1xM20	<b>Abox 025 grá</b>	<b>600 0120</b>	80	80	52	7xM20	1xM20	<b>Abox 025 hvít</b>	<b>600 0125</b>	93	93	55	7xM20	1xM20	<b>Abox 040 grá</b>	<b>600 0220</b>	93	93	55	7xM20	1xM20	<b>Abox 040 hvít</b>	<b>600 0225</b>	110	110	67	7xM20/25	2xM16	<b>Abox 060 grá</b>	<b>600 0306</b>	140	140	79	3 x M20/25 ofan 4 x M25/32 hliðum 2 x M20+1xM25/32 neðan 2 x M20/25 í botni		<b>Abox 100 grá</b>	<b>600 0310</b>	180	180	91	3 x M25/32 ofan 4 x M32/40 hliðum 2 x M20+1xM32/40 neðan 2 x M25/32 í botni		<b>Abox 160 grá</b>	<b>600 0316</b>	250	200	115	3 x M20/40/50 ofan 4 x M20/40/50 hliðum 3 x M20/M40/50 neðan 4 x M25/2 x M32 í botni		<b>Abox 250 grá</b>	<b>600 0325</b>	250	250	115	3 x M25/32 ofan 6 x M32/40 á hliðum, 2 x M20+1xM32/40 neðan 2 x M25/32 í botni		<b>Abox 350 grá</b>	<b>600 0335</b>	
	Hæð í mm	Breidd í mm	Dýpt í mm	Gotun hliða	Gotun botns																																																																			
	80	80	52	7xM20	1xM20	<b>Abox 025 grá</b>	<b>600 0120</b>																																																																	
	80	80	52	7xM20	1xM20	<b>Abox 025 hvít</b>	<b>600 0125</b>																																																																	
	93	93	55	7xM20	1xM20	<b>Abox 040 grá</b>	<b>600 0220</b>																																																																	
	93	93	55	7xM20	1xM20	<b>Abox 040 hvít</b>	<b>600 0225</b>																																																																	
	110	110	67	7xM20/25	2xM16	<b>Abox 060 grá</b>	<b>600 0306</b>																																																																	
	140	140	79	3 x M20/25 ofan 4 x M25/32 hliðum 2 x M20+1xM25/32 neðan 2 x M20/25 í botni		<b>Abox 100 grá</b>	<b>600 0310</b>																																																																	
	180	180	91	3 x M25/32 ofan 4 x M32/40 hliðum 2 x M20+1xM32/40 neðan 2 x M25/32 í botni		<b>Abox 160 grá</b>	<b>600 0316</b>																																																																	
250	200	115	3 x M20/40/50 ofan 4 x M20/40/50 hliðum 3 x M20/M40/50 neðan 4 x M25/2 x M32 í botni		<b>Abox 250 grá</b>	<b>600 0325</b>																																																																		
250	250	115	3 x M25/32 ofan 6 x M32/40 á hliðum, 2 x M20+1xM32/40 neðan 2 x M25/32 í botni		<b>Abox 350 grá</b>	<b>600 0335</b>																																																																		
	<b>GEL FYRIR ABOX, IP68</b> Gelfylling í tengidósir af gerðinni Abox 025 til Abox 100. Eykur þéttleika í IP68 og tengingar komast ekki í snertingu við raka. Hentugt þar sem grafa þarf tengidósir í jörðu eða þar sem umhverfið er mjög blautt. Veljið þoka í samræmi við stærð Abox tengidósanna hér að neðan, einn þoka dugur í eina tengidós, áfyllingatrekt fylgir. Hægt er að fjarlægja gel úr dós.																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð af Abox</th> <th>Magn í ml</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abox 025</td> <td>250</td> <td><b>GHB 1</b></td> <td><b>600 0625</b></td> </tr> <tr> <td>Abox 040</td> <td>350</td> <td><b>GHB 2</b></td> <td><b>600 0640</b></td> </tr> <tr> <td>Abox 060</td> <td>600</td> <td><b>GHB 3</b></td> <td><b>600 0600</b></td> </tr> <tr> <td>Abox 100</td> <td>1200</td> <td><b>GHB 4</b></td> <td><b>600 0680</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð af Abox	Magn í ml			Abox 025	250	<b>GHB 1</b>	<b>600 0625</b>	Abox 040	350	<b>GHB 2</b>	<b>600 0640</b>	Abox 060	600	<b>GHB 3</b>	<b>600 0600</b>	Abox 100	1200	<b>GHB 4</b>	<b>600 0680</b>																																																			
	Gerð af Abox	Magn í ml																																																																						
	Abox 025	250	<b>GHB 1</b>	<b>600 0625</b>																																																																				
	Abox 040	350	<b>GHB 2</b>	<b>600 0640</b>																																																																				
Abox 060	600	<b>GHB 3</b>	<b>600 0600</b>																																																																					
Abox 100	1200	<b>GHB 4</b>	<b>600 0680</b>																																																																					
	<b>TENGIKLEMMUR FYRIR ABOX</b> Skrúfast í botn dósanna við efri brún og neðri brún, sem gefur mesta rýmið til tenginga. 5 póla tengibretti til tengingar á Cu-strengjum.																																																																							
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>5x4mm<sup>2</sup></td> <td>Fyrir Abox 025/040</td> <td><b>840-004</b></td> <td><b>600 0440</b></td> </tr> <tr> <td>5x6mm<sup>2</sup></td> <td>Fyrir Abox 060</td> <td><b>840-006</b></td> <td><b>600 0446</b></td> </tr> <tr> <td>5x10mm<sup>2</sup></td> <td>Fyrir Abox 100</td> <td><b>840-010</b></td> <td><b>600 0450</b></td> </tr> <tr> <td>5x16mm<sup>2</sup></td> <td>Fyrir Abox 160</td> <td><b>840-016</b></td> <td><b>600 0456</b></td> </tr> <tr> <td>5x35mm<sup>2</sup></td> <td>Fyrir Abox 350</td> <td><b>840-035</b></td> <td><b>600 0460</b></td> </tr> </tbody> </table>	5x4mm <sup>2</sup>	Fyrir Abox 025/040	<b>840-004</b>	<b>600 0440</b>	5x6mm <sup>2</sup>	Fyrir Abox 060	<b>840-006</b>	<b>600 0446</b>	5x10mm <sup>2</sup>	Fyrir Abox 100	<b>840-010</b>	<b>600 0450</b>	5x16mm <sup>2</sup>	Fyrir Abox 160	<b>840-016</b>	<b>600 0456</b>	5x35mm <sup>2</sup>	Fyrir Abox 350	<b>840-035</b>	<b>600 0460</b>																																																			
	5x4mm <sup>2</sup>	Fyrir Abox 025/040	<b>840-004</b>	<b>600 0440</b>																																																																				
	5x6mm <sup>2</sup>	Fyrir Abox 060	<b>840-006</b>	<b>600 0446</b>																																																																				
	5x10mm <sup>2</sup>	Fyrir Abox 100	<b>840-010</b>	<b>600 0450</b>																																																																				
5x16mm <sup>2</sup>	Fyrir Abox 160	<b>840-016</b>	<b>600 0456</b>																																																																					
5x35mm <sup>2</sup>	Fyrir Abox 350	<b>840-035</b>	<b>600 0460</b>																																																																					



Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																
 <p><b>TVEGGJAMEMBRU TÚÐUNIPPLAR IP66</b> Plötubykkt: 1,5-4,5mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Þéttisvið, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pg11</td> <td>6-9</td> <td>DA 11</td> <td>600 1610</td> </tr> <tr> <td>Pg13,5</td> <td>7-12</td> <td>DA 13,5</td> <td>600 1630</td> </tr> <tr> <td>Pg16</td> <td>9-15</td> <td>DA 16</td> <td>600 1650</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Þéttisvið, mm			Pg11	6-9	DA 11	600 1610	Pg13,5	7-12	DA 13,5	600 1630	Pg16	9-15	DA 16	600 1650																		
Gerð	Þéttisvið, mm																																	
Pg11	6-9	DA 11	600 1610																															
Pg13,5	7-12	DA 13,5	600 1630																															
Pg16	9-15	DA 16	600 1650																															
 <p><b>ÞREPANIPPLAR IP54</b> Plötubykkt: 1,5-4,5mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Þéttisvið, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pg16</td> <td>3,5-20,5</td> <td>216-404</td> <td>600 1720</td> </tr> <tr> <td>Pg21</td> <td>3,5-25,2</td> <td>216-405</td> <td>600 1740</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Þéttisvið, mm			Pg16	3,5-20,5	216-404	600 1720	Pg21	3,5-25,2	216-405	600 1740																						
Gerð	Þéttisvið, mm																																	
Pg16	3,5-20,5	216-404	600 1720																															
Pg21	3,5-25,2	216-405	600 1740																															
 <p><b>RÖRSTÚTAR IP54</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Rör, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pg16</td> <td>16</td> <td>261-416</td> <td>600 1820</td> </tr> <tr> <td>Pg16</td> <td>20</td> <td>261-419</td> <td>600 1840</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Rör, mm			Pg16	16	261-416	600 1820	Pg16	20	261-419	600 1840																						
Gerð	Rör, mm																																	
Pg16	16	261-416	600 1820																															
Pg16	20	261-419	600 1840																															
 <p><b>TÖFLUSTÚTAR</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Rör, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pg13,5</td> <td>16</td> <td>273-416</td> <td>600 2160</td> </tr> <tr> <td>Pg16</td> <td>16</td> <td>274-416</td> <td>600 2170</td> </tr> <tr> <td>Pg13,5</td> <td>20</td> <td>273-420</td> <td>600 2190</td> </tr> <tr> <td>Pg16</td> <td>20</td> <td>274-420</td> <td>600 2200</td> </tr> <tr> <td>Pg21</td> <td>20</td> <td>275-420</td> <td>600 2220</td> </tr> <tr> <td>Pg21</td> <td>25</td> <td>275-425</td> <td>600 2250</td> </tr> <tr> <td>Pg21</td> <td>32</td> <td>275-432</td> <td>600 2320</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Rör, mm			Pg13,5	16	273-416	600 2160	Pg16	16	274-416	600 2170	Pg13,5	20	273-420	600 2190	Pg16	20	274-420	600 2200	Pg21	20	275-420	600 2220	Pg21	25	275-425	600 2250	Pg21	32	275-432	600 2320		
Gerð	Rör, mm																																	
Pg13,5	16	273-416	600 2160																															
Pg16	16	274-416	600 2170																															
Pg13,5	20	273-420	600 2190																															
Pg16	20	274-420	600 2200																															
Pg21	20	275-420	600 2220																															
Pg21	25	275-425	600 2250																															
Pg21	32	275-432	600 2320																															
 <p><b>INNSIGLIBÚNAÐUR</b> Skrúfan er þrædd í gegnum innsiglið og hún hert til að festa lokið á tengikassann, að því loknu er flipinn settur yfir skrúfuhausinn til að loka og innsiglið þrætt í gegnum gatið.</p> <p>Fyrir tengidósir</p>	<b>S8-402</b>	600 2420																																



Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																																																																																																																																																		
<p><b>TK-PS TENGIKASSAR MEÐ SKRÚFUÐU LOKI, IP66</b></p> <p>Tóm tengibox úr eldtefjandi Polystyrene plasti í lit RAL 7035. Lokin eru skrúfuð í hornum með plastskrúfum.</p> <p>Tengiboxin eru án botnplötu og með úrslætti fyrir nippla á hliðum. Fylgihlutir byrja við v.nr. 600 4600.</p> <p>Innsigli og tappar til að loka yfir skrúfuhölsa í botni fylgir með.</p>																																																																																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hæð í mm</th> <th>Breidd í mm</th> <th>Dýpt í mm</th> <th>Götun langhlíða</th> <th>Götun stutthlíða</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>52</td> <td>32</td> <td>2xM12/16</td> <td></td> <td><b>PC 55-4-m</b></td> <td><b>600 3080</b></td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>50</td> <td>35</td> <td>1xM20 áfastur nippill</td> <td></td> <td><b>PC 75-4-v</b></td> <td><b>600 3090</b></td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>50</td> <td>35</td> <td>1xM12/16</td> <td></td> <td><b>PC 75-4-m</b></td> <td><b>600 3092</b></td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>65</td> <td>57</td> <td>4xM16/20</td> <td></td> <td><b>PS 77-6-m</b></td> <td><b>600 3100</b></td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>65</td> <td>81</td> <td>4xM16/20</td> <td></td> <td><b>PS 77-8-m</b></td> <td><b>600 3120</b></td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>65</td> <td>57</td> <td>4xM16/20</td> <td>2xM16/20</td> <td><b>PS 97-6-m</b></td> <td><b>600 3200</b></td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>65</td> <td>81</td> <td>4xM16/20</td> <td>2xM16/20</td> <td><b>PS 97-8-m</b></td> <td><b>600 3220</b></td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>94</td> <td>57</td> <td>4xM16/20</td> <td>4xM16/20</td> <td><b>PS 99-6-m</b></td> <td><b>600 3300</b></td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>94</td> <td>81</td> <td>4xM16/20</td> <td>4xM16/20</td> <td><b>PS 99-8-m</b></td> <td><b>600 3320</b></td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>110</td> <td>66</td> <td>4xM20/25</td> <td>3xM20/25</td> <td><b>PS 1111-7-m</b></td> <td><b>600 3400</b></td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>110</td> <td>90</td> <td>4xM20/25</td> <td>3xM20/25</td> <td><b>PS 1111-9-m</b></td> <td><b>600 3420</b></td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>94</td> <td>57</td> <td>6xM16/20</td> <td>4xM16/20</td> <td><b>PS 1309-6-m</b></td> <td><b>600 3450</b></td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>94</td> <td>81</td> <td>6xM16/20</td> <td>4xM16/20</td> <td><b>PS 1309-8-m</b></td> <td><b>600 3470</b></td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>130</td> <td>75</td> <td>3xM20/25</td> <td>3xM20/25</td> <td><b>PS 1313-7-m</b></td> <td><b>600 3500</b></td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>130</td> <td>99</td> <td>3xM20/25</td> <td>3xM20/25</td> <td><b>PS 1313-10-m</b></td> <td><b>600 3520</b></td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>94</td> <td>57</td> <td>10xM16/20</td> <td>4xM16/20</td> <td><b>PS 1809-6-m</b></td> <td><b>600 3550</b></td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>94</td> <td>81</td> <td>10xM16/20</td> <td>4xM16/20</td> <td><b>PS 1809-8-m</b></td> <td><b>600 3570</b></td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>110</td> <td>90</td> <td>8xM20+ 2xM32/40</td> <td>4xM20+ 2xM20/25</td> <td><b>PS 1811-9-m</b></td> <td><b>600 3600</b></td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>8xM20+ 2xM32/40</td> <td>4xM20+ 2xM20/25</td> <td><b>PS 1811-11-m</b></td> <td><b>600 3620</b></td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>110</td> <td>165</td> <td>8xM20+ 2xM32/40</td> <td>4xM20+ 2xM20/25</td> <td><b>PS 1811-16-m</b></td> <td><b>600 3640</b></td> </tr> <tr> <td>182</td> <td>180</td> <td>63</td> <td>16xM20+ 2xM32/40</td> <td>8xM20+ 2xM32/40</td> <td><b>PS 1818-6-m</b></td> <td><b>600 3670</b></td> </tr> <tr> <td>182</td> <td>180</td> <td>90</td> <td>16xM20+ 2xM32/40</td> <td>8xM20+ 2xM32/40</td> <td><b>PS 1818-9-m</b></td> <td><b>600 3700</b></td> </tr> </tbody> </table>	Hæð í mm	Breidd í mm	Dýpt í mm	Götun langhlíða	Götun stutthlíða			50	52	32	2xM12/16		<b>PC 55-4-m</b>	<b>600 3080</b>	65	50	35	1xM20 áfastur nippill		<b>PC 75-4-v</b>	<b>600 3090</b>	65	50	35	1xM12/16		<b>PC 75-4-m</b>	<b>600 3092</b>	65	65	57	4xM16/20		<b>PS 77-6-m</b>	<b>600 3100</b>	65	65	81	4xM16/20		<b>PS 77-8-m</b>	<b>600 3120</b>	94	65	57	4xM16/20	2xM16/20	<b>PS 97-6-m</b>	<b>600 3200</b>	94	65	81	4xM16/20	2xM16/20	<b>PS 97-8-m</b>	<b>600 3220</b>	94	94	57	4xM16/20	4xM16/20	<b>PS 99-6-m</b>	<b>600 3300</b>	94	94	81	4xM16/20	4xM16/20	<b>PS 99-8-m</b>	<b>600 3320</b>	110	110	66	4xM20/25	3xM20/25	<b>PS 1111-7-m</b>	<b>600 3400</b>	110	110	90	4xM20/25	3xM20/25	<b>PS 1111-9-m</b>	<b>600 3420</b>	130	94	57	6xM16/20	4xM16/20	<b>PS 1309-6-m</b>	<b>600 3450</b>	130	94	81	6xM16/20	4xM16/20	<b>PS 1309-8-m</b>	<b>600 3470</b>	130	130	75	3xM20/25	3xM20/25	<b>PS 1313-7-m</b>	<b>600 3500</b>	130	130	99	3xM20/25	3xM20/25	<b>PS 1313-10-m</b>	<b>600 3520</b>	180	94	57	10xM16/20	4xM16/20	<b>PS 1809-6-m</b>	<b>600 3550</b>	180	94	81	10xM16/20	4xM16/20	<b>PS 1809-8-m</b>	<b>600 3570</b>	180	110	90	8xM20+ 2xM32/40	4xM20+ 2xM20/25	<b>PS 1811-9-m</b>	<b>600 3600</b>	180	110	110	8xM20+ 2xM32/40	4xM20+ 2xM20/25	<b>PS 1811-11-m</b>	<b>600 3620</b>	180	110	165	8xM20+ 2xM32/40	4xM20+ 2xM20/25	<b>PS 1811-16-m</b>	<b>600 3640</b>	182	180	63	16xM20+ 2xM32/40	8xM20+ 2xM32/40	<b>PS 1818-6-m</b>	<b>600 3670</b>	182	180	90	16xM20+ 2xM32/40	8xM20+ 2xM32/40	<b>PS 1818-9-m</b>	<b>600 3700</b>		
Hæð í mm	Breidd í mm	Dýpt í mm	Götun langhlíða	Götun stutthlíða																																																																																																																																																																
50	52	32	2xM12/16		<b>PC 55-4-m</b>	<b>600 3080</b>																																																																																																																																																														
65	50	35	1xM20 áfastur nippill		<b>PC 75-4-v</b>	<b>600 3090</b>																																																																																																																																																														
65	50	35	1xM12/16		<b>PC 75-4-m</b>	<b>600 3092</b>																																																																																																																																																														
65	65	57	4xM16/20		<b>PS 77-6-m</b>	<b>600 3100</b>																																																																																																																																																														
65	65	81	4xM16/20		<b>PS 77-8-m</b>	<b>600 3120</b>																																																																																																																																																														
94	65	57	4xM16/20	2xM16/20	<b>PS 97-6-m</b>	<b>600 3200</b>																																																																																																																																																														
94	65	81	4xM16/20	2xM16/20	<b>PS 97-8-m</b>	<b>600 3220</b>																																																																																																																																																														
94	94	57	4xM16/20	4xM16/20	<b>PS 99-6-m</b>	<b>600 3300</b>																																																																																																																																																														
94	94	81	4xM16/20	4xM16/20	<b>PS 99-8-m</b>	<b>600 3320</b>																																																																																																																																																														
110	110	66	4xM20/25	3xM20/25	<b>PS 1111-7-m</b>	<b>600 3400</b>																																																																																																																																																														
110	110	90	4xM20/25	3xM20/25	<b>PS 1111-9-m</b>	<b>600 3420</b>																																																																																																																																																														
130	94	57	6xM16/20	4xM16/20	<b>PS 1309-6-m</b>	<b>600 3450</b>																																																																																																																																																														
130	94	81	6xM16/20	4xM16/20	<b>PS 1309-8-m</b>	<b>600 3470</b>																																																																																																																																																														
130	130	75	3xM20/25	3xM20/25	<b>PS 1313-7-m</b>	<b>600 3500</b>																																																																																																																																																														
130	130	99	3xM20/25	3xM20/25	<b>PS 1313-10-m</b>	<b>600 3520</b>																																																																																																																																																														
180	94	57	10xM16/20	4xM16/20	<b>PS 1809-6-m</b>	<b>600 3550</b>																																																																																																																																																														
180	94	81	10xM16/20	4xM16/20	<b>PS 1809-8-m</b>	<b>600 3570</b>																																																																																																																																																														
180	110	90	8xM20+ 2xM32/40	4xM20+ 2xM20/25	<b>PS 1811-9-m</b>	<b>600 3600</b>																																																																																																																																																														
180	110	110	8xM20+ 2xM32/40	4xM20+ 2xM20/25	<b>PS 1811-11-m</b>	<b>600 3620</b>																																																																																																																																																														
180	110	165	8xM20+ 2xM32/40	4xM20+ 2xM20/25	<b>PS 1811-16-m</b>	<b>600 3640</b>																																																																																																																																																														
182	180	63	16xM20+ 2xM32/40	8xM20+ 2xM32/40	<b>PS 1818-6-m</b>	<b>600 3670</b>																																																																																																																																																														
182	180	90	16xM20+ 2xM32/40	8xM20+ 2xM32/40	<b>PS 1818-9-m</b>	<b>600 3700</b>																																																																																																																																																														







Lýsing		Heiti	Vörunúmer				
<p><b>TK-PS TENGIKASSAR MEÐ SKRÚFUÐU LOKI, IP66</b></p> <p>Tóm tengibox úr eldtefjandi Polystyrene plasti í lit RAL 7035. Lokin eru skrúfuð í hornum með plastskrúfum.</p> <p>Tengiboxin eru án botnplötu og með úrslætti fyrir nippla á hliðum. Fylgihlutir byrja við v.nr. 600 4600.</p> <p>Innsigli og tappar til að loka yfir skrúfuhölsa í botni fylgir með.</p>							
Hæð í mm	Breidd í mm	Dýpt í mm	Götun langhliða	Götun stutthliða			
	182	180	110	16xM20+ 2xM32/40	8xM20+ 2xM32/40	<b>PS 1818-11-m</b>	<b>600 3720</b>
	182	180	165	16xM20+ 2xM32/40	8xM20+ 2xM32/40	<b>PS 1818-16-m</b>	<b>600 3740</b>
	182	180	215	16x20+ 2xM32/40	8xM20+ 2xM32/40	<b>PS 1818-21-m</b>	<b>600 3760</b>
	254	180	63	12xM16/20+ 2xM25/32	4xM16/20+ 2xM32/40	<b>PS 2518-6-m</b>	<b>600 3770</b>
	254	180	90	16xM20+ 4xM25/32+ 2xM32/40	8xM20+ 2xM32/40	<b>PS 2518-9-m</b>	<b>600 3800</b>
	254	180	110	16xM20+ 4xM25/32+ 2xM32/40	8xM20+ 2xM32/40	<b>PS 2518-11-m</b>	<b>600 3820</b>
	254	180	165	16xM20+ 4xM25/32+ 2xM32/40	8xM20+ 2xM32/40	<b>PS 2518-16-m</b>	<b>600 3840</b>
	360	254	111	16xM20+ 4xM32/40	16xM20+ 2xM25/32+ 2xM32/40	<b>PS 3625-11-m</b>	<b>600 3900</b>
	360	254	165	16xM20+ 4xM32/40	16xM20+ 4xM32/40+ 2xM32/40	<b>PS 3625-16-m</b>	<b>600 3920</b>
							
							





Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																																																						
<p><b>TK-PS TENGIKASSAR MEÐ SKRÚFUÐU LOKI, IP66</b></p> <p>Tóm tengibox úr eldtefjandi Polystyrene plasti í lit RAL 7035. Lokin eru skrúfuð í hornum með plastskrúfum.</p> <p>Tengiboxin eru án botnplötu og með sléttum hliðum. Fylgihlutir byrja við v.nr. 600 4600.</p> <p>Innsigli og tappar til að loka yfir skrúfuhölsa í botni fylgir með.</p>																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hæð, mm</th> <th>Breidd, mm</th> <th>Dýpt, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65</td> <td>65</td> <td>57</td> <td><b>PS 77-6-o</b></td> <td><b>600 4030</b></td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>65</td> <td>57</td> <td><b>PS 97-6-o</b></td> <td><b>600 4040</b></td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>94</td> <td>57</td> <td><b>PS 99-6-o</b></td> <td><b>600 4050</b></td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>110</td> <td>66</td> <td><b>PS 1111-7-o</b></td> <td><b>600 4060</b></td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>94</td> <td>57</td> <td><b>PS 1309-6-o</b></td> <td><b>600 4070</b></td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>130</td> <td>75</td> <td><b>PS 1313-7-o</b></td> <td><b>600 4080</b></td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>130</td> <td>100</td> <td><b>PS 1313-10-o</b></td> <td><b>600 4085</b></td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>94</td> <td>57</td> <td><b>PS 1809-6-o</b></td> <td><b>600 4090</b></td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>110</td> <td>90</td> <td><b>PS 1811-9-o</b></td> <td><b>600 4100</b></td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>110</td> <td>110</td> <td><b>PS 1811-11-o</b></td> <td><b>600 4120</b></td> </tr> <tr> <td>182</td> <td>180</td> <td>90</td> <td><b>PS 1818-9-o</b></td> <td><b>600 4140</b></td> </tr> <tr> <td>254</td> <td>180</td> <td>90</td> <td><b>PS 2518-9-o</b></td> <td><b>600 4150</b></td> </tr> <tr> <td>360</td> <td>254</td> <td>111</td> <td><b>PS 3625-11-o</b></td> <td><b>600 4160</b></td> </tr> </tbody> </table>			Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm			65	65	57	<b>PS 77-6-o</b>	<b>600 4030</b>	94	65	57	<b>PS 97-6-o</b>	<b>600 4040</b>	94	94	57	<b>PS 99-6-o</b>	<b>600 4050</b>	110	110	66	<b>PS 1111-7-o</b>	<b>600 4060</b>	130	94	57	<b>PS 1309-6-o</b>	<b>600 4070</b>	130	130	75	<b>PS 1313-7-o</b>	<b>600 4080</b>	130	130	100	<b>PS 1313-10-o</b>	<b>600 4085</b>	180	94	57	<b>PS 1809-6-o</b>	<b>600 4090</b>	180	110	90	<b>PS 1811-9-o</b>	<b>600 4100</b>	180	110	110	<b>PS 1811-11-o</b>	<b>600 4120</b>	182	180	90	<b>PS 1818-9-o</b>	<b>600 4140</b>	254	180	90	<b>PS 2518-9-o</b>	<b>600 4150</b>	360	254	111	<b>PS 3625-11-o</b>	<b>600 4160</b>
Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm																																																																						
65	65	57	<b>PS 77-6-o</b>	<b>600 4030</b>																																																																				
94	65	57	<b>PS 97-6-o</b>	<b>600 4040</b>																																																																				
94	94	57	<b>PS 99-6-o</b>	<b>600 4050</b>																																																																				
110	110	66	<b>PS 1111-7-o</b>	<b>600 4060</b>																																																																				
130	94	57	<b>PS 1309-6-o</b>	<b>600 4070</b>																																																																				
130	130	75	<b>PS 1313-7-o</b>	<b>600 4080</b>																																																																				
130	130	100	<b>PS 1313-10-o</b>	<b>600 4085</b>																																																																				
180	94	57	<b>PS 1809-6-o</b>	<b>600 4090</b>																																																																				
180	110	90	<b>PS 1811-9-o</b>	<b>600 4100</b>																																																																				
180	110	110	<b>PS 1811-11-o</b>	<b>600 4120</b>																																																																				
182	180	90	<b>PS 1818-9-o</b>	<b>600 4140</b>																																																																				
254	180	90	<b>PS 2518-9-o</b>	<b>600 4150</b>																																																																				
360	254	111	<b>PS 3625-11-o</b>	<b>600 4160</b>																																																																				



# Halógenfríir TK-PS tengikassar með glærum lokum og nippilúttökum

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																																																						
<p><b>TK-PS TENGIKASSAR MEÐ SKRÚFUÐU LOKI, IP66</b></p> <p>Tóm tengibox úr eldtefjandi Polystyrene plasti í lit RAL 7035 og glæru loki. Lokin eru skrúfuð í hornum með plastskrúfum.</p> <p>Tengiboxin eru án botnplötu og með úrslætti fyrir nippila á hliðum. Fylgihlutir byrja við v.nr.. 600 4600.</p> <p>Innsigli og tappar til að loka yfir skrúfuhölsa í botni fylgir með.</p>																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hæð í mm</th> <th>Breidd í mm</th> <th>Dýpt í mm</th> <th>Götun langhliða</th> <th>Götun stutthliða</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>94</td> <td>65</td> <td>81</td> <td>4xM16/20</td> <td>2xM16/20</td> <td><b>PS 97-8-t-m</b></td> <td><b>600 4310</b></td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>94</td> <td>81</td> <td>4xM16/20</td> <td>4xM16/20</td> <td><b>PS 99-8-t-m</b></td> <td><b>600 4315</b></td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>110</td> <td>90</td> <td>4xM20/25</td> <td>3xM20/25</td> <td><b>PS 1111-9-t-m</b></td> <td><b>600 4320</b></td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>94</td> <td>81</td> <td>6xM16/20</td> <td>4xM16/20</td> <td><b>PS 1309-8-t-m</b></td> <td><b>600 4330</b></td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>130</td> <td>99</td> <td>3xM20/25</td> <td>3xM20/25</td> <td><b>PS 1313-10-t-m</b></td> <td><b>600 4370</b></td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>8xM20+ 2xM32/40</td> <td>4xM20+ 2xM20/25</td> <td><b>PS 1811-11-t-m</b></td> <td><b>600 4420</b></td> </tr> <tr> <td>182</td> <td>180</td> <td>110</td> <td>4xM16/20+ 2xM25/32</td> <td>4xM16/20+ 2xM25/32</td> <td><b>PS 1818-11-t-m</b></td> <td><b>600 4470</b></td> </tr> <tr> <td>182</td> <td>180</td> <td>160</td> <td>16xM20+ 2xM25/32</td> <td>4xM20+ 2xM32/40</td> <td><b>PS 1818-16-t-m</b></td> <td><b>600 4480</b></td> </tr> <tr> <td>254</td> <td>180</td> <td>110</td> <td>16xM20+ 4xM25/32+ 2xM32/40</td> <td>8xM20/2xM32/40</td> <td><b>PS 2518-11-t-m</b></td> <td><b>600 4520</b></td> </tr> </tbody> </table>	Hæð í mm	Breidd í mm	Dýpt í mm	Götun langhliða	Götun stutthliða			94	65	81	4xM16/20	2xM16/20	<b>PS 97-8-t-m</b>	<b>600 4310</b>	94	94	81	4xM16/20	4xM16/20	<b>PS 99-8-t-m</b>	<b>600 4315</b>	110	110	90	4xM20/25	3xM20/25	<b>PS 1111-9-t-m</b>	<b>600 4320</b>	130	94	81	6xM16/20	4xM16/20	<b>PS 1309-8-t-m</b>	<b>600 4330</b>	130	130	99	3xM20/25	3xM20/25	<b>PS 1313-10-t-m</b>	<b>600 4370</b>	180	110	110	8xM20+ 2xM32/40	4xM20+ 2xM20/25	<b>PS 1811-11-t-m</b>	<b>600 4420</b>	182	180	110	4xM16/20+ 2xM25/32	4xM16/20+ 2xM25/32	<b>PS 1818-11-t-m</b>	<b>600 4470</b>	182	180	160	16xM20+ 2xM25/32	4xM20+ 2xM32/40	<b>PS 1818-16-t-m</b>	<b>600 4480</b>	254	180	110	16xM20+ 4xM25/32+ 2xM32/40	8xM20/2xM32/40	<b>PS 2518-11-t-m</b>	<b>600 4520</b>	
Hæð í mm	Breidd í mm	Dýpt í mm	Götun langhliða	Götun stutthliða																																																																				
94	65	81	4xM16/20	2xM16/20	<b>PS 97-8-t-m</b>	<b>600 4310</b>																																																																		
94	94	81	4xM16/20	4xM16/20	<b>PS 99-8-t-m</b>	<b>600 4315</b>																																																																		
110	110	90	4xM20/25	3xM20/25	<b>PS 1111-9-t-m</b>	<b>600 4320</b>																																																																		
130	94	81	6xM16/20	4xM16/20	<b>PS 1309-8-t-m</b>	<b>600 4330</b>																																																																		
130	130	99	3xM20/25	3xM20/25	<b>PS 1313-10-t-m</b>	<b>600 4370</b>																																																																		
180	110	110	8xM20+ 2xM32/40	4xM20+ 2xM20/25	<b>PS 1811-11-t-m</b>	<b>600 4420</b>																																																																		
182	180	110	4xM16/20+ 2xM25/32	4xM16/20+ 2xM25/32	<b>PS 1818-11-t-m</b>	<b>600 4470</b>																																																																		
182	180	160	16xM20+ 2xM25/32	4xM20+ 2xM32/40	<b>PS 1818-16-t-m</b>	<b>600 4480</b>																																																																		
254	180	110	16xM20+ 4xM25/32+ 2xM32/40	8xM20/2xM32/40	<b>PS 2518-11-t-m</b>	<b>600 4520</b>																																																																		
<p><b>BOTNPLÖTUR Í TK TENGIKASSA</b></p> <p>Botnplöturnar eru úr einangrandi efni, 2,5mm þykkar með festiskrúfum.</p> <p>Fyrir tengikassa af gerðinni:</p>																																																																								
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PS 77</td> <td>45x45mm</td> <td><b>195 001 01</b></td> <td><b>600 4600</b></td> </tr> <tr> <td>PS 97</td> <td>74x45mm</td> <td><b>195 002 01</b></td> <td><b>600 4610</b></td> </tr> <tr> <td>PS 99</td> <td>74x74mm</td> <td><b>195 003 01</b></td> <td><b>600 4620</b></td> </tr> <tr> <td>PS 1111</td> <td>90x90mm</td> <td><b>195 004 01</b></td> <td><b>600 4630</b></td> </tr> <tr> <td>PS 1309</td> <td>110x74mm</td> <td><b>195 009 01</b></td> <td><b>600 4640</b></td> </tr> <tr> <td>PS 1313</td> <td>110x110mm</td> <td><b>195 005 01</b></td> <td><b>600 4650</b></td> </tr> <tr> <td>PS 1811</td> <td>150x90mm</td> <td><b>195 006 01</b></td> <td><b>600 4660</b></td> </tr> <tr> <td>PS 1818</td> <td>150x150mm</td> <td><b>195 007 01</b></td> <td><b>600 4670</b></td> </tr> <tr> <td>PS 2518</td> <td>220x150mm</td> <td><b>195 008 01</b></td> <td><b>600 4680</b></td> </tr> <tr> <td>PS 3625</td> <td>331x220mm</td> <td><b>195 012 01</b></td> <td><b>600 4690</b></td> </tr> </tbody> </table>	PS 77	45x45mm	<b>195 001 01</b>	<b>600 4600</b>	PS 97	74x45mm	<b>195 002 01</b>	<b>600 4610</b>	PS 99	74x74mm	<b>195 003 01</b>	<b>600 4620</b>	PS 1111	90x90mm	<b>195 004 01</b>	<b>600 4630</b>	PS 1309	110x74mm	<b>195 009 01</b>	<b>600 4640</b>	PS 1313	110x110mm	<b>195 005 01</b>	<b>600 4650</b>	PS 1811	150x90mm	<b>195 006 01</b>	<b>600 4660</b>	PS 1818	150x150mm	<b>195 007 01</b>	<b>600 4670</b>	PS 2518	220x150mm	<b>195 008 01</b>	<b>600 4680</b>	PS 3625	331x220mm	<b>195 012 01</b>	<b>600 4690</b>																															
PS 77	45x45mm	<b>195 001 01</b>	<b>600 4600</b>																																																																					
PS 97	74x45mm	<b>195 002 01</b>	<b>600 4610</b>																																																																					
PS 99	74x74mm	<b>195 003 01</b>	<b>600 4620</b>																																																																					
PS 1111	90x90mm	<b>195 004 01</b>	<b>600 4630</b>																																																																					
PS 1309	110x74mm	<b>195 009 01</b>	<b>600 4640</b>																																																																					
PS 1313	110x110mm	<b>195 005 01</b>	<b>600 4650</b>																																																																					
PS 1811	150x90mm	<b>195 006 01</b>	<b>600 4660</b>																																																																					
PS 1818	150x150mm	<b>195 007 01</b>	<b>600 4670</b>																																																																					
PS 2518	220x150mm	<b>195 008 01</b>	<b>600 4680</b>																																																																					
PS 3625	331x220mm	<b>195 012 01</b>	<b>600 4690</b>																																																																					

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>DIN-SKINNUR 15X5mm</b> 15mm breiðar DIN skinnur Festiskrúfur fylgja</p> <p>Fyrir tengikassa af gerðinni: PS 77/97 PS 97/99 PS 1111 PS 1309/1313 PS 1818</p>	<p><b>TS15/49,5mm</b> <b>TS15/80mm</b> <b>TS15/92mm</b> <b>TS15/111mm</b> <b>TS15/154mm</b></p>	<p><b>600 4701</b> <b>600 4702</b> <b>600 4703</b> <b>600 4704</b> <b>600 4705</b></p>
 <p><b>DIN-SKINNUR 35X7,5mm</b> 35mm breiðar DIN skinnur Festiskrúfur fylgja</p> <p>Fyrir tengikassa af gerðinni: PS 1111/Abox 60 PS 1309/1313/Abox 100 PS 1809/11/18/Abox 160 PS 2518/Abox 350</p>	<p><b>NS35/81mm</b> <b>NS35/106mm</b> <b>NS35/144mm</b> <b>NS35/216mm</b></p>	<p><b>600 4710</b> <b>600 4720</b> <b>600 4730</b> <b>600 4740</b></p>
 <p><b>LAMASETT</b> Plastlamir til að setja á TK-PS tengikassa. Skapalón til að bora götin á réttum stað fylgja auk festibúnaðar.</p> <p>Fyrir tengikassa af gerðinni: PS 77 til 1809 PS 1811 til 3625</p>	<p><b>190-002</b> <b>190-005</b></p>	<p><b>600 4750</b> <b>600 4760</b></p>
 <p><b>TENGIÚTUR</b> Til að tengja á milli tveggja TK-PS tengikassa og viðhalda áfram þéttleika IP66. Fyrir veggjabykkt 2x3,0mm.</p> <p>Tengistútur fyrir TK tengikassa M20</p>	<p><b>192-020-01</b></p>	<p><b>600 4770</b></p>
 <p><b>SKRÚFUR</b> Aukaskrúfur fyrir DIN skinnur og botnplötur í TK-PS tengikassa.</p> <p>Skrúfur fyrir DIN skinnur og botnplötur</p>	<p><b>D-409</b></p>	<p><b>600 4850</b></p>
 <p><b>VEGGFESTINGAR FYRIR TK-PS TENGIKASSA</b> Plastveggfestingar, 4 í pakkningu.</p> <p>Veggfestingar á TK-PS tengikassa</p>	<p><b>194-001</b></p>	<p><b>600 4880</b></p>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>SNERLAR FYRIR TK-PS TENGIKASSA</b> Smellast í festiskrúfurnar á kassalokinu. 4 stk. í pakkingu.</p> <p>Snerlar fyrir TK-PS tengikassa</p>	<b>190-001</b>	<b>600 4900</b>
 <p><b>HANDFANG FYRIR TK-PS TENGIKASSA</b> Handfangið er úr grænu plastefni ætlað til að nota á færanlegar töflur. Fjarlægð milli festibolta 120mm Festiboltar úr plasti fylgja með.</p>	<b>191-800</b>	<b>600 4910</b>
 <p><b>HNAPPABOX 12 GATA</b> Hnappabox úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP66 Grátt RAL 7035, með skrúfuðu loki, tómt.</p> <p>Göt: 12xØ22,5mm Kapalinntök: 24xM20 4xM32/40</p> <p>bxhxd: 182x180x90mm</p>	<b>BM 12-L</b>	<b>600 5112</b>
 <p><b>HNAPPABOX 15 GATA</b> Hnappabox úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP66 Grátt RAL 7035, með skrúfuðu loki, tómt.</p> <p>Göt: 15xØ22,5mm Kapalinntök: 24xM20 4xM25/32 4xM32/40</p> <p>bxhxd: 254x180x90mm</p>	<b>BM 15-L</b>	<b>600 5115</b>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>VINNUTAFLA STV 804-L</b>  Vinnutafla úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP66. Grá RAL 7035, með skrúfuðu loki, án handfangs. Pláss fyrir 4 póla.  PE/N skinnur og festiskrúfur fyrir tengla fylgja  Göt: 4xSchuko, festigöt 38x38mm  Kapalinntök: 3xM25, 3xM32 að ofan og neðan  1xM20, 1xM25, 1xM40 á hliðum</p>	<p>bxhxd: 293x118x111mm</p> <p><b>STV 804-L</b></p>	<p><b>600 5220</b></p>
 <p><b>VINNUTAFLA STV 812-L</b>  Vinnutafla úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP66. Grá RAL 7035, með skrúfuðu loki, án handfangs. Pláss fyrir 8 póla.  PE/N skinnur og festiskrúfur fyrir tengla fylgja.  Göt: 2xSchuko, festigöt 38x38mm  1xCEE tengill 16/32A, festigöt 60x60mm  Kapalinntök: 3xM25, 3xM32 að ofan og neðan  1xM20, 1xM25, 1xM40 á hliðum</p>	<p>bxhxd: 293x118x111mm</p> <p><b>STV 812-L</b></p>	<p><b>600 5240</b></p>
 <p><b>VINNUTAFLA STV 1208-L</b>  Vinnutafla úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP66. Grá RAL 7035, með skrúfuðu loki, án handfangs. Pláss fyrir 12 póla.  PE/N skinnur og festiskrúfur fyrir tengla fylgja.  Göt: 8xSchuko, festigöt 38x38mm  Kapalinntök: 4xM25, 1xM32/40 að ofan og neðan  1xM32, 1xM40 á hliðum</p>	<p>bxhxd: 254x361x111mm</p> <p><b>STV 1208-L</b></p>	<p><b>600 5260</b></p>
 <p><b>VINNUTAFLA STV 1224-L</b>  Vinnutafla úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP66. Grá RAL 7035, með skrúfuðu loki, án handfangs. Pláss fyrir 24 póla.  PE/N skinnur og festiskrúfur fyrir tengla fylgja.  Göt: 8xSchuko, festigöt 38x38mm  2xCEE tengill 16/32A, festigöt 60x60mm  Kapalinntök: 4xM25, 1xM32/40 að ofan og neðan  1xM32, 1xM40 á hliðum</p>	<p>bxhxd: 254x361x111mm</p> <p><b>STV1224-L</b></p>	<p><b>600 5280</b></p>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>GREINATÖFLUR AK, ÞÉTTLEIKI IP65</b></p> <p><b>3 GREINA TAFLA</b></p> <p>Greinakassi úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP65. Grár RAL 7035, með glæru loki. Pláss fyrir 3 póla. PE/N skinnur 2x5 póla, 6/16mm<sup>2</sup> fylgja með.</p> <p>Kapalinntök: 3xM20 túður að ofan, 2xM20/25 að neðan, 2xM20 á hliðum, 1xM20 í botni.</p> <p>bxhxd: 100x150x96mm</p>	<b>AK 03</b>	<b>600 5903</b>
 <p><b>5 GREINA TAFLA</b></p> <p>Greinakassi úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP65. Grár RAL 7035, með glæru loki. Pláss fyrir 5 póla. PE/N skinnur 2x5 póla, 6/16mm<sup>2</sup> fylgja með.</p> <p>Kapalinntök: 4xM20 túður, 1xM20/25 að ofan, 4xM20, 1xM20/25 að neðan, 2xM20 á hliðum, 1xM20 í botni.</p> <p>bxhxd: 125x200x122mm</p>	<b>AK 05</b>	<b>600 5905</b>
 <p><b>9 GREINA TAFLA</b></p> <p>Greinakassi úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP65. Grár RAL 7035, með glæru loki. Pláss fyrir 9 póla. PE/N skinnur 2x7 póla, 6/16mm<sup>2</sup> fylgja með.</p> <p>Kapalinntök: 6xM20 túður, 2xM20, 1xM25/32 að ofan, 8xM20, 1xM25/32 að neðan, 2xM20 á hliðum, 2xM20/25 í botni.</p> <p>bxhxd: 200x200x122mm</p>	<b>AK 09</b>	<b>600 5909</b>






Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>12 GREINA TAFLA</b> Greinakassi úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP65. Grár RAL 7035, með glæru loki. Pláss fyrir 12 póla. PE/N skinnur 2x12 póla, 6/16mm<sup>2</sup> fylgja með.</p> <p>Kapalinntök: 8xM20 túður, 2xM20/25, 1xM32/40 að ofan, 10xM20/25, 1xM32/40 að neðan, 2xM20 á hliðum, 2xM20/25 í botni</p> <p>bxhxd: 250x200x122mm</p>	<b>AK 12</b>	<b>600 5912</b>
 <p><b>14 GREINA TAFLA</b> Greinakassi úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP65. Grár RAL 7035, með glæru loki og kapalhlíf. Pláss fyrir 14 póla. PE/N skinnur 2x12 póla, 6/16mm<sup>2</sup> fylgja með.</p> <p>Kapalinntök: 17xM20, 2 x M20/25, 1xM32/40 að ofan, 15xM20/25, 1 x M32/40 að neðan, 8xM20, 2 x M20/25 á hliðum.</p> <p>bxhxd: 300x300x142mm</p>	<b>AK 14</b>	<b>600 6004</b>
 <p><b>28 GREINA TAFLA</b> Greinakassi úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP65. Grár RAL 7035, með glæru loki og kapalhlíf. Pláss fyrir (2x14) 28 póla, 150mm bil milli DIN-skinna. PE/N skinnur 2 x 17 póla, 6/16/25mm<sup>2</sup> fylgja með.</p> <p>Kapalinntök: 17xM20, 2xM20/25, 1xM32/40 að ofan, 15xM20, 2xM20/25, 1xM32/40 að neðan, 12xM20, 3xM25/32 á hliðum.</p> <p>bxhxd: 300x450x142mm</p>	<b>AK 28</b>	<b>600 6008</b>
 <p><b>42 GREINA TAFLA</b> Greinakassi úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP65. Grár RAL 7035, með glæru loki og kapalhlíf. Pláss fyrir (3x14) 42 póla, 150mm bil milli DIN-skinna. PE/N skinnur 2 x 25 póla, 6/16/25mm<sup>2</sup> fylgja með.</p> <p>Kapalinntök: 17xM20, 2xM20/25, 1xM32/40 að ofan, 15xM20, 2xM20/25, 1xM32/40 að neðan, 16xM20, 4xM25/32 á hliðum.</p> <p>bxhxd: 300x600x142mm</p>	<b>AK 42</b>	<b>600 6012</b>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>56 GREINA TAFLA</b> Greinakassi úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP65. Grár RAL 7035, með glæru loki og kapalhlíf. Pláss fyrir (4x14) 56 póla, 150mm bil milli DIN-skinna. PE/N skinnur 2x25 póla, 6/16/25mm<sup>2</sup> fylgja með.</p> <p>Kapalinntök: 17xM20, 2xM20/25, 1xM32/40 að ofan , 15xM20, 2xM20/25, 1xM32/40að neðan 20xM20, 5xM25/32 á hliðum</p> <p>bxhxd: 300x750x142mm</p>	<p><b>AK 56</b></p>	<p><b>600 6016</b></p>
 <p><b>14 GREINA TAFLA MEÐ AUKAHÓLFI</b> Greinakassi úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP65. Grár RAL 7035, með glæru loki og kapalhlíf. Pláss fyrir (1x14) 14 póla. PE/N skinnur 1x12 póla, 6/16mm<sup>2</sup> fylgja með.</p> <p>Kapalinntök: 17xM20, 2 x M20/25, 1xM32/40 að ofan, 15xM20/25, 1 x M32/40 að neðan, 8xM20, 2 x M20/25 á hliðum.</p> <p>bxhxd: 300x450x142mm</p>	<p><b>AK 14+1</b></p>	<p><b>600 6310</b></p>
 <p><b>MÆLAKASSI AKZ 3</b> Mælakassi úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP65. Grár RAL 7035, með glæru loki, og vandaðri mælafestingu.</p> <p>Kapalinntök: 15xM20, 2xM20/25, 1xM32/40 að ofan, 15xM20, 2xM20/25, 1xM32/40 að neðan, 12xM20, 3xM25/32 á hliðum.</p> <p>bxhxd: 300x450x142mm</p>	<p><b>AKZ 3</b></p>	<p><b>600 6608</b></p>
 <p><b>MÆLAKASSI AKZ 400</b> Mælakassi úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP65. Grár RAL 7035, með glæru loki, og vandaðri mælafestingu.</p> <p>Kapalinntök: 15xM20, 2xM20/25, 1xM32/40 að ofan, 2xM20, 2xM32/40, 1xM40/50/63 að neðan, 12xM20, 3xM25/32, 1xM40/50/63 á hliðum.</p> <p>bxhxd: 300x600x142mm</p>	<p><b>AKZ 400</b></p>	<p><b>600 6612</b></p>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>TENGIKASSI AKL1-G</b> Tengikassar úr eldtefjandi Polystyrol plasti. Þéttleiki IP65. Gráir RAL 7035, með glæru eða gráu loki. Kapalinntök: 15xM20, 2xM20/25, 1xM32/40 að ofan , 15xM20, 2xM20/25, 1xM32/40 að neðan, 4xM20, 1xM25/32 á hliðum.</p>	AKL1-g	600 7011
 <p><b>TENGIKASSI AKL2-G OG AKL2-GH</b> Tengikassar úr eldtefjandi Polystyrol, IP65 Gráir RAL 7035, með glæru eða gráu loki. Kapalinntök: 15xM20, 2xM20/25, 1xM32/40 að ofan, 15xM20, 2xM20/25, 1xM32/40 að neðan, 8xM20, 2xM25/32 á hliðum.</p>	AKL2-g AKL2-gh	600 7021 600 7025
 <p><b>NÚLL OG JARÐSKINNA FYRIR AK 14/28/42</b> Auka núll og jarðskinna.</p>	Núll og jarðskinna fyrir AK 14 Núll og jarðskinna fyrir AK 28 Núll og jarðskinna fyrir AK 42	790-212 01 790-217 01 790-225 01 600 7510 600 7512 600 7514
 <p><b>GLUGGI FYRIR TENGIKASSA</b> Plastgluggi með lömum til ísetningar í tengikassa. Þéttleiki IP65.</p>	Gluggi með lömum	KF12 So 600 7580
 <p><b>INNFELLD BOX F/ HALÓGENLAMPÁ MEÐ GIFSTAPPA OG ÁN RÝMIS FYRIR SPENNA</b> Plastbox eru með gifstappa sem gerir úrtak fyrir lampa og spartlvinnu lofta einfaldari og þægilegri. Boxin eru til notkunar í steypu. Boxin eru án rýmis fyrir rafeindaspenna og eru í tveimur hlutum þ.e.a.s. græna lokið snýr upp og er hægt að taka af til að koma fyrir töflustútum.Boxið er síðan neglt niður til festingar í steypumót.</p>	Dós f/ halógenljós án spennarýmis Ø100mm Dós f/ halógenljós m/ spennarými Ø100mm	H120-P H120TT-P 600 7810 600 7860
 <p><b>IBTRONIC XL H 185 INNFELLD HALÓGENBOX</b> Halógenfrítt innfelld box fyrir halógenlampa. Með röraúttökum sem eru opnuð með því að slá úr þeim innsiglið, inntök fyrir 4xM20 og 4xM25. Heildar hæð að innan er 130mm. Rými er fyrir 150W spennu. Hámarks afl peru er 50W.</p>	Dós f/ halógenlj. m/ spennarými Ø150mm	IBTRONIC XL H185 600 7950

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>K4-H INNFELLDUR KASSI MEÐ GIPSPLÖTU</b> Ætlaður til notkunar í steypu, fyrir t.d. ferköntuð innfelld ljós. Eru með gipsplötu sem auðveld er að gata í samræmi við lýsingabúnað.</p> <p>Stærð: 311x202x158/171mm</p>	<b>K4-H P EK</b>	<b>600 7970</b>
 <p><b>K3 INNFELLDUR KASSI</b> Ætlaður til notkunar í steypu. Hentar sem millidráttar- eða tengikassi í hefðbundnum raflögnum, síma- eða loftnetslögnum.</p> <p>Stærð: 140x142x70mm</p>	<b>980 002 01</b>	<b>600 8030</b>
 <p><b>K4 INNFELLDUR KASSI</b> Ætlaður til notkunar í steypu, fyrir 15 greina einingu UP 015. Hentar einnig sem millidráttar- eða tengikassi í hefðbundnum raflögnum, síma- eða loftnetslögnum.</p> <p>Stærð: 311x202x87mm</p>	<b>980-004 01</b>	<b>600 8040</b>
 <p><b>LOK Á INNFELDA KASSA K3 OG K4</b></p> <p>Stærð: 142x142mm fyrir kassa K 3 Stærð: 311x202mm fyrir kassa K 4</p>	<b>980 100 01</b> <b>980 104 01</b>	<b>600 8130</b> <b>600 8140</b>
 <p><b>GREINAEINING FYRIR KASSA K 4</b> Pláss fyrir 15 póla í einni röð, PE/N skinnur fylgja með</p> <p>Greinaeining fyrir K 4 innfelldan kassa</p>	<b>UP 015</b>	<b>600 8250</b>
 <p><b>VEGGLJÓSAÐÓS FYRIR BARKA-PATENT DÓS</b> Holveggjadós fyrir veggljós. Lok fylgir Plötuþykkt: 1-30mm Borgat: 35mm Ø Dýpt: 40mm</p>	<b>HW 040</b>	<b>600 8320</b>
 <p><b>ROFADÓS FYRIR BARKA-PATENT DÓS</b> Holveggjadósir fyrir rofa og tengla. 60mm millibil á skrúfum. Plötuþykkt: 1-40mm Borgat: 68mm Ø</p> <p>Dýpt: 50mm Dýpt: 65mm arkastútur fyrir holveggjadósir</p>	<b>HW 050</b> <b>HW 060</b> <b>12 232 85</b>	<b>600 8340</b> <b>600 8350</b> <b>600 8360</b>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
<p><b>ÁLTENGIKASSAR</b></p> <p>Gráir ál tengikassar með sléttum hliðum. Þéttleiki IP65. Litur RAL 7001 Kassarnir eru tómir, með heilsóðinni pakkningu innan í lokinu og fjórum skrúfum í hornunum. Þola mikið álag og henta vel á erfiðum stöðum.</p>		
	<p>bxhxd: 58x64x34mm Nýtanleg dýpt: 28,5mm</p>	<p>(a - -)      <b>AL 66-3</b>      <b>602 5020</b></p>
	<p>bxhxd: 98x64x34mm Nýtanleg dýpt: 28,5mm</p>	<p>(a - -)      <b>AL 1006-3</b>      <b>602 5030</b></p>
	<p>bxhxd: 80x75x57mm Nýtanleg dýpt: 51mm</p>	<p>(a - -)      <b>AL 88-6</b>      <b>602 5050</b></p>
	<p>bxhxd: 100x100x 80mm Nýtanleg dýpt: 74mm</p>	<p>(a - -)      <b>AL 1010-8</b>      <b>602 5080</b></p>
	<p>bxhxd: 220x120x80mm Nýtanleg dýpt: 74mm</p>	<p>(- b c)      <b>AL 2212-8</b>      <b>602 5100</b></p>
<p><b>VEGGFESTINGAR FYRIR ÁL TENGIKASSA</b></p>		
	<p>fyrir ÁL kassa      (a - -)      <b>154-004</b>      <b>602 5201</b> fyrir ÁL kassa      (- b -)      <b>154-006</b>      <b>602 5202</b></p>	
<p><b>LAMIR FYRIR AL TENGIKASSA</b></p>		
	<p>Lamir fyrir ál tengikassa      (- - c)      <b>154-210</b>      <b>602 5203</b></p>	
<p><b>BOTNPLÖTUR FYRIR ÁL TENGIKASSA</b></p> <p>Botnplöturnar eru úr málni.</p>		
	<p>Fyrir AL 88      47x69x1,25mm      <b>155-005</b>      <b>602 5350</b> Fyrir AL 1010      70x88x1,5mm      <b>155-008</b>      <b>602 5380</b> Fyrir AL 2212      184x107x1,5mm      <b>155-010</b>      <b>602 5400</b></p>	

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>WKE 2</b></p> <p><b>BRUNAPOLIN TENGIBOX E30/E60/E90</b></p> <p>Appelsínugul brunapólin og halógenfrí tengibox í þéttleika IP54. Boxin eru með tengibrettum, nippl-nippulum og múrboltum til uppsetningar. Brunapól er E30/E60/E90 skv. DIN 4102 part 12. Virkni WKE tengiboxanna er sú að tengibrettið sem fest er upp með múrboltunum stenst áraun eldsins en appelsínugula plasthúsið hverfur í eldinum.</p>		
 <p><b>WKE 3</b></p> <p>Tengibretti: 5x0,5-6mm<sup>2</sup> bxhxd: 100x100x50mm</p>	<b>WKE 202 RK</b>	<b>602 5510</b>
 <p><b>WKE 4</b></p> <p>Tengibretti: 5x1-10mm<sup>2</sup> bxhxd: 115x115x66mm</p>	<b>WKE 203 RK</b>	<b>602 5520</b>
 <p><b>WKE 4</b></p> <p>Tengibretti: 5x1,5-16mm<sup>2</sup> bxhxd: 165x165x76mm</p>	<b>WKE 204 RK</b>	<b>602 5530</b>
 <p><b>TENGIKASSAR FYRIR JARÐGÖNG</b></p> <p>Appelsínugulir E90 bruna,- og áverkabóltnir tengikassar til notkunar við afdreifingu fyrir ljós í jarðgöngum. Stofnlögnin fer inn á tengibretti og heldur þaðan áfram út og í næsta tengikassa. Útgangandi kaplar fyrir lýsingu er síðan tekinn úr hverjum tengikassa og í við komandi lýsingabúnað.</p> <p>Þéttleiki: IP67 Áverkaból: IK07 Brunapól: E30; E60; E90 skv. DIN 4102-12 Litur: appelsínugulur Málsetning: 278x208x108 (lxbxd)</p> <p>Innhald: Tengiklemmur: 5x1,5-16mm<sup>2</sup> Varhús: varhús D01 (16A) Vartappar: D01 2A Múrboltar: 2 stk M6 Nipplar: 2xM40 (16-28mm) + 1xM32 (11-21mm)</p>		
Tengikassi fyrir jarðgöng	<b>WKE 54</b>	<b>602 5590</b>

