

VEGGSKÁPAR · GÓLFSKÁPAR**EFNISYFIRLIT**


666 0010	MAS veggskápar
666 1952	MAS aukabúnaður
666 4210	Hita- og rakastillar
670 0206	MKS gólfskápar, heilir 1 hurð
670 0360	MKD gólfskápar, heilir 2 hurðir
670 0506	MCS gólfskápar, opnir 1 hurð
670 0522	MCD gólfskápar, opnir 2 hurðir
670 1104	Sökkjar fyrir gólfskápar
670 1278	Aukabúnaður fyrir gólfskápa
670 9320	ASR ryðfríir veggskápar
670 9848	KSS ryðfríir gólfskápar, 1 hurð
670 9882	KDS ryðfríir gólfskápar, 2 hurðir

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer																														
	<p>HURÐASTOPP FYRIR MAS VEGGSKÁPA Til að halda hurð í 90° opnun.</p> <p>Hurðastopp fyrir MAS veggskápa</p>	ADO 201	666 1952																														
	<p>VEGGFESTINGAR Veggfestingar aftan á veggskápa. Settið inniheldur festingar og pakkningar til að viðhalda þéttleika skápsins.</p> <p>Veggfestingar fyrir MAS veggskápa</p>	AW41	666 1955																														
	<p>IL TENGIKASSAR</p> <p>Efni: Stál Litur: RAL 7032 Þéttleiki: IP66 Lok: Skrúfað á hornum Gafplötur: Á einni hlið (skrúfað blindlok) Þéttikantur: Heilsoðinn allan hringinn</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hæð, mm</th> <th>Breidd, mm</th> <th>Dýpt, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>150</td> <td>80</td> <td>IL 151508</td> <td>660 0681</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>300</td> <td>80</td> <td>IL 153008</td> <td>660 0682</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>300</td> <td>120</td> <td>IL 203012</td> <td>660 0725</td> </tr> </tbody> </table>	Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm			150	150	80	IL 151508	660 0681	150	300	80	IL 153008	660 0682	200	300	120	IL 203012	660 0725												
Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm																															
150	150	80	IL 151508	660 0681																													
150	300	80	IL 153008	660 0682																													
200	300	120	IL 203012	660 0725																													
	<p>TÖFLUVIFTUR Smeltar í gat án þess að þurfa skrúfur til festingar. Eru með filter í grindinni. 230VAC vinnuspenna en hægt er að fá 400VAC vinnuspennu sem sérpöntun. Notist með hitastilli fyrir töfluviftur sjá vörunúmer 666 4210.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ummál, mm</th> <th>Gatmál, mm</th> <th>m³/h</th> <th>Volt/rið/IP</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>105x105</td> <td>92x92</td> <td>24</td> <td>230/50/43</td> <td>EF 10</td> <td>666 4010</td> </tr> <tr> <td>150x150</td> <td>125x125</td> <td>56</td> <td>230/50/54</td> <td>EF 20</td> <td>666 4020</td> </tr> <tr> <td>250x250</td> <td>223x223</td> <td>131</td> <td>230/50/54</td> <td>EF 25</td> <td>666 4025</td> </tr> <tr> <td>250x250</td> <td>223x223</td> <td>210</td> <td>230/50/54</td> <td>EF 30</td> <td>666 4030</td> </tr> </tbody> </table>	Ummál, mm	Gatmál, mm	m ³ /h	Volt/rið/IP			105x105	92x92	24	230/50/43	EF 10	666 4010	150x150	125x125	56	230/50/54	EF 20	666 4020	250x250	223x223	131	230/50/54	EF 25	666 4025	250x250	223x223	210	230/50/54	EF 30	666 4030		
Ummál, mm	Gatmál, mm	m ³ /h	Volt/rið/IP																														
105x105	92x92	24	230/50/43	EF 10	666 4010																												
150x150	125x125	56	230/50/54	EF 20	666 4020																												
250x250	223x223	131	230/50/54	EF 25	666 4025																												
250x250	223x223	210	230/50/54	EF 30	666 4030																												
	<p>LOFTINNTÖK Notast með töfluviftum til að auka loftskipti í skápum. Eru með filter í grindinni.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gatmál, mm</th> <th>Volt/rið/IP</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92x92</td> <td></td> <td>EFA10</td> <td>666 4060</td> </tr> <tr> <td>125x125</td> <td></td> <td>EFA20</td> <td>666 4062</td> </tr> <tr> <td>223x223</td> <td></td> <td>EFA25-30</td> <td>666 4065</td> </tr> <tr> <td>291x291</td> <td></td> <td>EFA50-60</td> <td>666 4070</td> </tr> </tbody> </table>	Gatmál, mm	Volt/rið/IP			92x92		EFA10	666 4060	125x125		EFA20	666 4062	223x223		EFA25-30	666 4065	291x291		EFA50-60	666 4070												
Gatmál, mm	Volt/rið/IP																																
92x92		EFA10	666 4060																														
125x125		EFA20	666 4062																														
223x223		EFA25-30	666 4065																														
291x291		EFA50-60	666 4070																														

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																									
<p>TÖFLUHITARAR</p> <p>Smellast á DIN skinnu og hafa stungnar tengingar fyrir leiðarar af stærðinni 0,5-2,5mm². Breiddin er í öllum tilfellum 70mm og dýptin 50mm. Notist með hitastilli fyrir töfluhitara sjá vörunúmer 666 4220.</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl í W</th> <th>Hæð, mm</th> <th>Volt/IP</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>65</td> <td>230/44</td> <td>EHG 015</td> <td>666 4115</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>65</td> <td>230/44</td> <td>EHG 045</td> <td>666 4145</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>140</td> <td>230/44</td> <td>EHG 075</td> <td>666 4175</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>140</td> <td>230/44</td> <td>EHG 100</td> <td>666 4190</td> </tr> </tbody> </table>			Afl í W	Hæð, mm	Volt/IP			15	65	230/44	EHG 015	666 4115	45	65	230/44	EHG 045	666 4145	75	140	230/44	EHG 075	666 4175	100	140	230/44	EHG 100	666 4190
Afl í W	Hæð, mm	Volt/IP																									
15	65	230/44	EHG 015	666 4115																							
45	65	230/44	EHG 045	666 4145																							
75	140	230/44	EHG 075	666 4175																							
100	140	230/44	EHG 100	666 4190																							
<p>HITASTILLIR FYRIR VIFTU</p> <p>Hitastillir til stjórnunar á kælingu.</p> <p>Stillisvið: 0-60°C Rofgeta: 10A við 250V AC Festing: á DIN skinnu Snerta: 1 lokandi</p> <p>Töfluhitastillir fyrir viftu</p>																											
<p>ETR 201 666 4210</p>																											
<p>HITASTILLIR FYRIR TÖFLUHITARA</p> <p>Hitastillir til stjórnunar á töfluhitara.</p> <p>Stillisvið: 0-60°C Rofgeta: 10A við 250V AC Festing: á DIN skinnu Snerta: 1 opnandi</p> <p>Töfluhitastillir fyrir hitun</p>																											
<p>ETR 202 666 4220</p>																											
<p>STILLIR FYRIR HITA OG RAKA</p> <p>Rafeinda hita- og rakastillir með LED gaumljósi.</p> <p>Stillisvið hitastigs: 0-60°C Stillisvið raka: 50-90% raki</p> <p>Töfluhitastillir fyrir hita og raka</p>																											
<p>ETF 300 666 4230</p>																											

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																			
 <p>MKS GÓLFSKÁPAR, HEILAR HLIÐAR, 1 HURÐ Gólfskápur með heilum hliðum og einni hurð.</p> <p>Efni: Stál Litur: RAL 7032 Þéttleiki: IP66 Opnun: Hægri/vinstri opnum (breytanleg) Lás: 3mm DIN skrá með 90° snúningi Botnplata: Galvaniseruð og fest á 8mm bolta Gafflötur: Að neðanverðu (lokaður í toppi) Þéttikantur: Heilsoðinn allan hringinn</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hæð, mm</th> <th>Breidd, mm</th> <th>Dýpt, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1800</td> <td>600</td> <td>400</td> <td>MKS 18064</td> <td>670 0206</td> </tr> <tr> <td>1800</td> <td>800</td> <td>400</td> <td>MKS 18084</td> <td>670 0208</td> </tr> <tr> <td>1800</td> <td>1000</td> <td>400</td> <td>MKS 18104</td> <td>670 0210</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>600</td> <td>400</td> <td>MKS 20064</td> <td>670 0306</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>800</td> <td>400</td> <td>MKS 20084</td> <td>670 0308</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>1000</td> <td>400</td> <td>MKS 20104</td> <td>670 0310</td> </tr> </tbody> </table>	Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm			1800	600	400	MKS 18064	670 0206	1800	800	400	MKS 18084	670 0208	1800	1000	400	MKS 18104	670 0210	2000	600	400	MKS 20064	670 0306	2000	800	400	MKS 20084	670 0308	2000	1000	400	MKS 20104	670 0310		
	Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm																																		
	1800	600	400	MKS 18064	670 0206																																
	1800	800	400	MKS 18084	670 0208																																
	1800	1000	400	MKS 18104	670 0210																																
	2000	600	400	MKS 20064	670 0306																																
	2000	800	400	MKS 20084	670 0308																																
	2000	1000	400	MKS 20104	670 0310																																
	 <p>MKD GÓLFSKÁPAR, HEILAR HLIÐAR 2 HURÐIR Gólfskápur með heilum hliðum og tveim hurðum.</p> <p>Efni: Stál Litur: RAL 7032 Þéttleiki: IP55 Opnun: Hægri/vinstri opnum (breytanleg) Lás: 3mm DIN skrá með 90° snúningi Botnplata: Galvaniseruð og fest á 8mm bolta Gafflötur: Að neðanverðu (lokaður í toppi) Þéttikantur: Heilsoðinn allan hringinn</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hæð, mm</th> <th>Breidd, mm</th> <th>Dýpt, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>1200</td> <td>400</td> <td>MKD 20124</td> <td>670 0360</td> </tr> </tbody> </table>	Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm			2000	1200	400	MKD 20124	670 0360																										
		Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm																																	
2000		1200	400	MKD 20124	670 0360																																

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																				
<p>MCS GÓLFSKÁPAR, OPNAR HLIÐAR, 1 HURÐ Gólfskápur með opnum hliðum og einni hurð.</p>																																						
	<p>Efni: Stál Litur: RAL 7032 Þéttleiki: IP56 Opnun: Hægri/vinstri opnum (breytanleg) Lás: 3mm DIN skrá með 90° snúningi Botnplata: Galvaniseruð og fest á 8mm bolta Gafflötur: Að neðanverðu (lokaður í toppi) Þéttikantur: Heilsoðinn allan hringinn</p>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hæð, mm</th> <th>Breidd, mm</th> <th>Dýpt, mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1800</td> <td>600</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>1800</td> <td>800</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>1800</td> <td>1000</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>400</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>600</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>800</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>1000</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>600</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>800</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>1000</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>1000</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>	Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm	1800	600	400	1800	800	400	1800	1000	400	2000	400	400	2000	600	400	2000	800	400	2000	1000	400	2000	600	500	2000	800	500	2000	1000	500	2000	1000	600	<p>MCS 18064 MCS 18084 MCS 18104 MCS 20044 MCS 20064 MCS 20084 MCS 20104 MCS 20065 MCS 20085 MCS 20105 MCS 20106</p>	<p>670 0506 670 0508 670 0510 670 0514 670 0516 670 0518 670 0520 670 0536 670 0538 670 0540 670 0640</p>
Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm																																				
1800	600	400																																				
1800	800	400																																				
1800	1000	400																																				
2000	400	400																																				
2000	600	400																																				
2000	800	400																																				
2000	1000	400																																				
2000	600	500																																				
2000	800	500																																				
2000	1000	500																																				
2000	1000	600																																				
<p>MCD GÓLFSKÁPAR, OPNAR HLIÐAR, 2 HURÐIR Gólfskápur með opnum hliðum og tveim hurðum.</p>																																						
	<p>Efni: Stál Litur: RAL 7032 Þéttleiki: IP55 Opnun: Hægri/vinstri opnum (breytanleg) Lás: 3mm DIN skrá með 90° snúningi Botnplata: Galvaniseruð og fest á 8mm bolta Gafflötur: Að neðanverðu (lokaður í toppi) Þéttikantur: Heilsoðinn allan hringinn</p>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hæð, mm</th> <th>Breidd, mm</th> <th>Dýpt, mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>1200</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>	Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm	2000	1200	400	<p>MCD 20124</p>	<p>670 0522</p>																														
Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm																																				
2000	1200	400																																				

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																													
 <p>SÖKKLAR FYRIR GÓLFSKÁPA Sökkjar eru í tveim pörtun þ.e.a.s. framhlið og gaflar. Velja verður framhlið og gafl sömu lengdar og dýptar gólfskáps. Hægt er að nota tvöfaldan sökkul til að ná 200mm hæð í stað 100mm.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Hæð, mm</th> <th>Dýpt, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Framhlið</td> <td>400</td> <td>100</td> <td>PF 1040</td> <td>670 1104</td> </tr> <tr> <td>Framhlið</td> <td>600</td> <td>100</td> <td>PF 1060</td> <td>670 1106</td> </tr> <tr> <td>Framhlið</td> <td>800</td> <td>100</td> <td>PF 1080</td> <td>670 1108</td> </tr> <tr> <td>Framhlið</td> <td>1000</td> <td>100</td> <td>PF 1100</td> <td>670 1110</td> </tr> <tr> <td>Framhlið</td> <td>1200</td> <td>100</td> <td>PF 1120</td> <td>670 1112</td> </tr> <tr> <td>Gafl</td> <td>400</td> <td>100</td> <td>PS 1040</td> <td>670 1154</td> </tr> <tr> <td>Gafl</td> <td>500</td> <td>100</td> <td>PS 1050</td> <td>670 1155</td> </tr> <tr> <td>Gafl</td> <td>600</td> <td>100</td> <td>PS 1060</td> <td>670 1156</td> </tr> </tbody> </table>		Hæð, mm	Dýpt, mm			Framhlið	400	100	PF 1040	670 1104	Framhlið	600	100	PF 1060	670 1106	Framhlið	800	100	PF 1080	670 1108	Framhlið	1000	100	PF 1100	670 1110	Framhlið	1200	100	PF 1120	670 1112	Gafl	400	100	PS 1040	670 1154	Gafl	500	100	PS 1050	670 1155	Gafl	600	100	PS 1060	670 1156		
	Hæð, mm	Dýpt, mm																																													
Framhlið	400	100	PF 1040	670 1104																																											
Framhlið	600	100	PF 1060	670 1106																																											
Framhlið	800	100	PF 1080	670 1108																																											
Framhlið	1000	100	PF 1100	670 1110																																											
Framhlið	1200	100	PF 1120	670 1112																																											
Gafl	400	100	PS 1040	670 1154																																											
Gafl	500	100	PS 1050	670 1155																																											
Gafl	600	100	PS 1060	670 1156																																											
 <p>SAMFESTIVINKLAR Á SKÁPAHORN Til að festa saman á hornunum tvo gólfskápa með opnum hliðum. Í settinu eru 4 vinklar og festiefni.</p> <p>Samfestivinklar á horn CCM04 670 1278</p>																																															
 <p>SAMFESTIPLÖTUR Á INNRI RAMMA Til að festa saman á langhliðum innri rammans tvo gólfskápa með opnum hliðum. Í settinu eru 4 vinklar og festiefni.</p> <p>Samfestiplötur á innri ramma CCI06 670 1277</p>																																															
 <p>STILLANLEG BOTNPLÖTUFESTING, TOPP/BOTN Til að færa botnplötu fram eða aftur í botnplötuskápi. Einnig er hægt að panta skáp t.d. með hurðum að framan og aftan til að setja botnplötu í að aftan og tvöfalda þannig botnplötustærðina. Festingin færir plötuna í 25mm skrefum.</p> <p>Stillanleg botnplötufesting topp/botn MPD02 670 1275</p>																																															
 <p>STILLANLEG BOTNPLÖTUFESTING, MIÐJA Til að halda við miðju botnplötunnar þegar stillanlega botnplötufestingin MPD02 er notuð.</p> <p>Stillanleg botnplötufesting topp/botn MPE10 670 1274</p>																																															
 <p>FLUTNINGSKRÓKAR FYRIR GÓLFSKÁPA Hentugt til að auðvelda flutnings og verður að notast á milli tveggja skápa sem hafa verið festir saman með CCM samfestivinklum.</p> <p>Flutningskrókar fyrir gólfskápa LC12 670 1285</p>																																															

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer	
	<p>HURÐASTOPP</p> <p>Til að halda hurð í 90° opnun. Festist á hurðaramma skápsins og inn í prófil skáparammans.</p>	Hurðastopp fyrir gólfskápa	DSTP01	670 1310
	<p>LINESTRALAMPI Í GÓLFSKÁPA</p> <p>Vinnuljós í gólfskápinn með hurðarrofa og schuko tengli. Einfalt í uppsetningu. Er fyrir 2ja fatninga linestra perur.</p>	<p>Linestralampi 35W 375mm</p> <p>Linestralampi 60W 575mm</p>	<p>LTL3525</p> <p>LTL6025</p>	<p>670 1320</p> <p>670 1330</p>
	<p>TEIKNINGA OG FARTÖLVUBORÐ</p> <p>Útdraganlegt borð sem fest er á innri ramma hurðarinnar, hentar vel þegar eiga þarf við forritun á töflubúnaði eða vinna með raflagnateikningar.</p>	<p>Teikninga og fartölvuborð fyrir 600mm skáp</p> <p>Teikninga og fartölvuborð fyrir 800mm skáp</p>	<p>DDK600</p> <p>DDK800</p>	<p>670 1340</p> <p>670 1350</p>
	<p>TEIKNINGAVASI</p> <p>Til geymslu á upplýsingum. Teikningavasinn er með lími til festingar innan á töfluhurð. RAL 7032 litur, nýtanleg dýpt 30mm.</p>	Teikningavasi	DRA04	670 1360
	<p>KAPALFESTISLÁ</p> <p>Til að taka á móti og festa innkomandi strengi í botni. Kemur án kapalfestispenna.</p>	<p>Breidd kapalfestislár, mm</p>	<p>400 CAB400</p> <p>600 CAB600</p> <p>800 CAB800</p> <p>1000 CAB1000</p> <p>1200 CAB1200</p>	<p>670 1380</p> <p>670 1400</p> <p>670 1420</p> <p>670 1430</p> <p>670 1440</p>
	<p>KAPALFESTISPENNA</p> <p>Til að nota með kapalfestislá.</p>	<p>Þvermál strengs, mm</p>	<p>22-26mm CAC2226</p> <p>26-30mm CAC2630</p> <p>30-34mm CAC3034</p> <p>34-38mm CAC3438</p> <p>38-42mm CAC3842</p> <p>42-46mm CAC4246</p> <p>56-64mm CAC5664</p>	<p>670 1460</p> <p>670 1470</p> <p>670 1480</p> <p>670 1500</p> <p>670 1520</p> <p>670 1540</p> <p>670 1560</p>

Lýsing

Heiti

Vörunúmer

ASR RYÐFRÍIR VEGGSKÁPAR



Efni: Ryðfrítt 304 stál
 Áferð: Ríspuð 260 grain áferð
 Þéttleiki: IP66
 Opnun: 130° hægri/vinstri opnum (breytanleg)
 Lás: 3mm DIN skrá með 90° snúningi
 Botnplata: Galvaniseruð og fest á 8mm bolta
 Gafplötur: Engin. Lokaður allan hringinn
 Þéttikantur: Heilsoðinn allan hringinn

Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm		
180	240	150	ASR 0182415	670 9320
240	240	150	ASR 0242415	670 9330
360	240	150	ASR 0362415	670 9360
300	200	150	ASR 0302015	670 9405
400	300	150	ASR 0403015	670 9410
400	400	210	ASR 0404021	670 9415
400	600	210	ASR 0406021	670 9418
500	400	210	ASR 0504021	670 9420
500	500	210	ASR 0505021	670 9440
600	400	210	ASR 0604021	670 9460
600	600	210	ASR 0606021	670 9510
600	600	300	ASR 0606030	670 9540
600	800	300	ASR 0608030	670 9545
800	600	300	ASR 0806030	670 9550
800	800	300	ASR 0808030	670 9560
1000	800	300	ASR 1008030	670 9570
1200	800	300	ASR 1208030	670 9575
1200	800	400	ASR 1208040	670 9580
1400	800	400	ASR 1408040	670 9590

* Ryðfrír skápar í 316 stáli eru sérpöntun.

Lýsing

Heiti

Vörunúmer



KSS RYÐFRÍIR GÓLFSKÁPAR, 1 HURÐ

Efni: Ryðfrítt 304 stál
 Áferð: Rispuð 240 grain áferð
 Þéttleiki: IP66
 Opnun: Hægri/vinstri opnum (breytanleg)
 Lás: 4 punkta fyrir töflulykil
 Botnplata: Galvaniseruð
 Gafplötur: Engin. Lokaður allan hringinn
 Þéttikantur: Heilsoðinn allan hringinn

Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm		
1600	800	400	KSS 16084	670 9848
1800	800	400	KSS 18084	670 9858
2000	800	400	KSS 20084	670 9868
1800	1000	400	KSS 18104	670 9876
2000	1000	400	KSS 20104	670 9878


KDS RYÐFRÍIR GÓLFSKÁPAR, 2 HURÐIR

Efni: Ryðfrítt 304 stál
 Áferð: Rispuð 240 grain áferð
 Þéttleiki: IP55
 Opnun: Hægri/vinstri opnum (breytanleg)
 Lás: 4 punkta fyrir töflulykil
 Botnplata: Galvaniseruð
 Gafplötur: Engin, lokaður allan hringinn
 Þéttikantur: Heilsoðinn allan hringinn

Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm		
1800	1200	400	KDS 18124	670 9882
2000	1200	400	KDS 20124	670 9892
2000	1600	400	KDS 20164	670 9896

SÖKKULL FYRIR RYÐFRÍA GÓLFSKÁPA

Sökkjar úr ryðfríu 304 stáli.



Hæð, mm	Breidd, mm	Dýpt, mm		
100	800	400	MSNS 1084	670 9924
100	1000	500	MSNS 1105	670 9935
100	1200	400	MSNS 1124	670 9944
100	1200	600	MSNS 1126	670 9946