RSES/RSSS 12-24 kV

Skärmat kabelanslutningssystem för rak och vinklad anslutning 250 A

EGENSKAPER

- Rak eller vinklad prefabricerad skärmad anslutning i hybrid material-design, stresskona i flexibelt silikongummi och isolationskropp i robust EPDM gummi som ej kräver värme vid montering.
- Integrerad fältstyrning och tätning. Separat avslut krävs ej.
- Vi användning av 3-ledarkabel kompletteras avslut med partskämningssats. Upp till 2000mm slacklängd.
- Uttag för kapacitiv spänningsmätning.
- RSES inklusive skruvkabelskor.
- RSSS inklusive skruvkabelskor.

ANVÄNDNING

- För runda plastisolerade 1- och 3-ledarkablar.
- För anslutning mot isolatorgenomföring typ A (250 A) enligt EN 50181.
- Frånskiljning av kroppen endast tillåten i spänningslöst tillstånd.

FÖRDELAR

- Samma sats kan användas på 1- och 3-ledare (komplettera med partskämningssats för 3-ledare)
- Kan användas både inom- och utomhus.
- Grenen kan förläggas i mark
- Kompakt design (Djup på vinklad anslutning endast 140mm)

RSES för vinklad anslutning 1-ledare inkl. skruvkabelsko



12 kV Ledararea mm²	24 kV Ledararea mm²	Isol. diam. mm	Benämning	E-nummer
16 – 70	16	12,7 – 19,2	RSES-VD-525A-E	07 068 88
95	25 – 95	17,9 – 25,0	RSES-VD-525B-E	07 068 89
95 – 150	70 – 95	17,9 – 25,0	RSES-VD-525C-E	07 068 90
-	70 – 150	21,9 – 28,5	RSES-VD-525D-E	07 068 91

RSSS för rak anslutning 1-ledare inkl. skruvkabelsko



12 kV Ledararea mm²	24 kV Ledararea mm²	Isol. diam. mm	Benämning	E-nummer
16 – 70	16	12,7 – 19,2	RSSS-VD-525A-E	07 068 92
95	25 – 95	17,9 – 25,0	RSSS-VD-525B-E	07 068 93
95 – 150	70 – 95	17,9 – 25,0	RSSS-VD-525C-E	07 068 94
-	70 – 150	21,9 – 28,5	RSSS-VD-525D-E	07 068 95

Partskarmningssats för 3-ledare

Används för att bygga om 3-ledare till 3 st 1-ledare. Mer information under Användning ovan.

Märkspänning kV	Ledararea mm²	Benämning	E-nummer
12/24	25-95 (slacklängd 2m)	SMOE-64293	07 168 27
12/25 (36*)	95-400 (35-300*) (slacklängd 2m)	SMOE-64294	07 168 26

Skyddshuv för genomföring typ A

Beskrivning	Benämning	E-nummer
Skärmat anslutningsskydd	SMOE-63917	07 068 56

För tillfälligt skydd av ställverkets genomföring. Säljs i satser om 3 st inkl monteringsanvisning.