Omvikningshylsor

För reparation av plast- eller blymantlade kraftkablar

EGENSKAPER

- **CNSM** = Glasfiberarmerad utförande för kraftigt mekaniskt skydd.
- **CFSM** = Samma utförande som **CNSM** men försedd med metallfolie för att bli tvärvattentät, ej lämplig där mantelprovning utförs.
- **CRSM** = Ej glasfiberarmerad omvikningshylsa för mantelreparationer.

ANVÄNDNING

- För reparation av plast- eller blymantlade kraftkablar alternativt som yttermantel på kabelskarvar.

SATSINNEHÅLL

Omvikningshylsa, låsskenor samt låsclips.





CNSM För plast eller blymantlad kabel

Användningsområde diameter mm	Benämning	E-nummer
12 – 55	CNSM- 55/12-1000/239	07 764 77
15 – 75	CNSM- 75/15-1000/239	07 764 78
25 – 100	CNSM-100/25-1000/239	07 764 79
30 – 125	CNSM-125/30-1500/239	07 764 80
42 – 164	CNSM-164/42-1500/239	07 764 81

CFSM Med metallfolie för tvärvattentät kabel

Användningsområde diameter mm	Benämning	E-nummer
15 – 75	CFSM- 75/15-1000/239	07 764 73
25 – 100	CFSM-100/25-1000/239	07 764 74
30 – 125	CFSM-125/30-1500/239	07 764 75
42 – 164	CFSM-164/42-1500/239	07 764 76
42 – 164	CFSM-164/42-2000/239	07 521 94

CRSM Oarmerad för mantelreparationer

Användningsområde diameter, mm	Benämning	E-nummer
17 – 32	CRSM-53/13-1000/239(S5)	07 764 50
24 – 50	CRSM-84/20-1000/239(S5)	07 764 52
31 – 65	CRSM-107/29-1000/239(S5)	07 764 54
33 – 86	CRSM-143/36-1000/239(S5)	07 764 56
56 – 120	CRSM-198/55-1000/239(S5)	07 764 58

Mindre eller större storlekar på förfrågan.